

Serveur d'impression USB 2.0 sans fil N avec port Ethernet 10/100 Mb/s - 802.11 b/g/n

StarTech ID: PM1115UWEU



Le serveur d'impression sans fil N PM1115UWEU vous permet de partager une imprimante USB standard entre plusieurs utilisateurs simultanément sur un réseau WiFi ou une connexion LAN filaire.

Ce serveur d'impression sans fil compact prend en charge les normes sans fil 802.11b/g/n, assurant une compatibilité avec la plupart des réseaux sans fil. De plus, une interface principale ou auxiliaire via un port RJ45 permet de gérer le serveur d'impression via des connexions filaires de 10/100 Mb/s. L'accès sans fil à l'impression vous permet de placer votre imprimante là où vous le voulez, pourvu qu'il y ait un accès réseau, vous évitant les frais supplémentaires associés à l'achat d'une imprimante par poste de travail.

Quelques minutes suffisent à configurer ce serveur d'impression USB sans fil via l'interface Web ou un assistant d'installation Windows®. Il est également doté d'un bouton de configuration sécurisée (WiFi Protected Setup – WPS) pour une connexion rapide et facile à votre réseau sans fil. La compatibilité aux normes USB 2.0 et à une vaste gamme d'imprimantes USB et de systèmes d'exploitation fait de ce serveur d'impression réseau l'outil parfait pour les environnements mixtes, avec la prise en charge du protocole de gestion de réseau simple (SNMP) pour la gestion à distance.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Transformez une imprimante USB standard en imprimante sans fil autonome que vous pouvez partager entre les ordinateurs sur le réseau
- Une solution d'impression pratique pour les institutions d'enseignement et gouvernementales
- Éliminez les problèmes de performance d'un ordinateur dédié toujours en fonction comme serveur d'impression

Spécifications techniques

- Conforme aux réseaux sans fil 802.11b/g/n, avec débits de données atteignant 150 Mb/s
- Compatible USB 2.0
- Port LAN RJ-45 10/100 Mb/s en option
- Design compact et léger avec antenne interne
- Prise en charge du protocole SNMP pour la gestion d'imprimante à distance ; convient à la plupart des applications basées sur SNMP
- Interface Web ou configuration Windows faciles à utiliser
- Bouton multifonctions intégré permettant de réinitialiser l'appareil, de charger les réglages d'usine ou d'imprimer une page test
- Bouton WPS (WiFi Protected Setup) intégré facilitant la connexion à un réseau sans fil
- Prise en charge des protocoles serveur/client DHCP et UPnP

Spécifications techniques

Warranty	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	USB 2.0
Interface	RJ45 (10/100 Ethernet)
Interface	Sans-fil
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.11b/g/n sans fil
Types de connecteur	1 - USB A (4 pin) Femelle
Types de connecteur	1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur	1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
Fréquence	2.4 GHz
Caractéristiques de sécurité	Chiffrement des données WEP
Caractéristiques de sécurité	Chiffrement des données WPA
Protocoles pris en charge	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
Protocoles pris en charge	IPX
Protocoles pris en charge	NetBEUI
Protocoles pris en charge	AppleTalk
Protocoles pris en charge	SNMP
Protocoles pris en charge	SMB over IP
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64) Mac OS 10.x, 9.x Linux 2.4.x / 2.6.x / 3.x (Tested up to 3.5)
Configurations du système et du câblage	Câble d'imprimante USB non compris
Remarque	OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
Couleur	Blanc

Poids du produit	65 g [2.3 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Etat
Indicateurs lumineux	1 - USB
Indicateurs lumineux	1 - WLAN
Adaptateur d'alimentation inclus	AC Adapter Included
Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
Courant d'entrée	500 mA
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	C
Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-5°C to 65°C (23°F to 149°F)
Humidité	Humidité relative de 0~70 % (sans condensation)
Poids brut	319 g [11.3 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Serveur d'impression sans fil
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation
Inclus dans le paquet	1 - CD de logiciel
Inclus dans le paquet	1 - Guide d'installation rapide

Certifications, rapports et compatibilité

