



# MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

## Product gegevens

### • Algemene informatie

Lampvoet	2GX13 [ 2GX13]
Ballonvorm	C-T5 [ C-T 16 mm]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	12000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	96 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	89 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	10 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	1 %

### • Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	3300 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3300 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	85

Kleurweergave-index (min.)	80
Kleurweergave-index (nom.)	85
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	81 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	77 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	74 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	72 %

### • Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	39.9 W
Lampstroom (nom.)	0.320 A

### • Temperatuur

Ontwerp temperatuur (nom.)	35 °C
----------------------------	-------

### • Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

**PHILIPS**

# MASTER TL5 Circular

## • Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntie-label (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2.5 mg
Energieverbruik kWh/1000u	44 kWh

## • Productgegevens

Volledige product-code	871150064223325
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10


EAN/UPC - Product	8711500642233
Bestelcode	64223325
Local Code	TL5C40W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	927965584013
Netto gewicht (per stuk)	110.000 g
ILCOS Code	FSCH-40/40/1B-L/P-2GX13-16

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de

kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


## Maatschets




C-T5, 2GX13

## TL5-C 40W/840

Product	D	D	E	E	I	I
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm		



## Fotometrische gegevens



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, oktober 10  
Wijziging van gegevens voorbehouden