

## Product Informatie 07.10.09

12-10-2020

### MoS2 Grease EP 2

#### Beschrijving

MoS2 Grease EP 2 is een multipurpose vet gebaseerd op goed geraffineerde basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel, waaraan Molybdeendisulfide (3%) en andere additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterke hechting aan metaal
- Zeer goede grenssmering
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Bestand tegen hoge drukken

#### Toepassing

MoS2 Grease EP 2 kan worden gebruikt voor de smering van zwaar belaste draaipunten en koppelschotels voor opleggers, die onder schokkende en plotselinge overbelastingen dienst doen. Dit vet is tevens geschikt voor die smeerpunten, die moeilijk bereikbaar zijn.

#### Specificaties

NLGI 2

DIN 51 502, KPF 2 K-30

#### Typische standaardanalyses

N.L.G.I. klasse	2
Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	280
Druppelpunt, °C	185
Temperatuur bereik, °C	-30/130
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	195,00
4-ball welding load, N	3200

#### Beschikbare verpakkingen



03006  
400 g patroon



34074  
600 g pot



03307  
5 kg bus



38035  
18 kg pail



13107  
50 kg drum



13207  
180 kg vat