



# Elimex

## 38.011



Blister



165 x 85 x 70 mm



232 g



ELB1-63/30-25

EAN Barcode 5411857380118

FR Interrupteur différentiel 30mA

NL Differentieelschakelaar 30mA

GB Residual current circuit breaker 30mA

### Caractéristiques :

Type : Bipolaire  
 Intensité nominale (In) : 25A  
 Intensité nominale différentielle (Idn) : 30mA  
 Type de courant différentiel : A  
 Tension nominale (Un) : 230V~  
 Nature de l'alimentation : AC  
 Fréquence nominale : 50/60Hz  
 Courant de rupture (Im) : 500A  
 Courant de court circuit nominale (Icn) : 3000A  
 Méthode de montage : Rail Din  
 Température ambiante nominale : -5 à 40°C  
 Largeur : 2 modules  
 Livré avec 2 cache bornes

### Eigenschappen :

Type : Dubbelpolig  
 Nominale stroom (In) : 25A  
 Nominal stroom verlies (Idn) : 30mA  
 Stroom verlies type : A  
 Nominale spanning (Un) : 230V~  
 Voeding type : AC  
 Nominale frequentie : 50/60Hz  
 Uitschakelstroom (Im) : 500A  
 Nominale kortsluitingstroom (Icn) : 3000A  
 Montage : Din Rail  
 Nominale werkingstemperatuur : -5 tot 40°C  
 Breedte : 2 modules  
 Geleverd met 2 klemmen beschermingen

### Features :

Model : Bipolar  
 Rated current (In) : 25A  
 Rated residual current (Idn) : 30mA  
 Residual current type : A  
 Rated voltage (Un) : 230V~  
 Nature of supply : AC  
 Rated frequency : 50/60Hz  
 Rated making breaking capacity (Im) : 500A  
 Rated short circuit current (Icn) : 3000A  
 Mounting method : Din Rail  
 Rated ambient temperature : -5 to 40°C  
 Width : 2 modules  
 Supplied with 2 screw protectors

Sous réserve de modifications sans avis préalable

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

Features are subject to change without prior notice

38.011b 10/08/15