

Kantenfrees 530W

3712

Kantenfrees 6mm 530W kantelbaar tot 45°.



Technische info

Nominaal vermogen	530 W
Toerental onbelast	32000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6,0 - 6,35 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm
Induikdiepte	42 mm
Kantelbaar naar links tot	45 °
Doorlaatopening voetplaat	28 mm
Triax. vibratiewaarde (a _h)	≤2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

EAN 0088381747639

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Compacte maar krachtige kantenfrees voor éénhandige bediening, uitgerust met kantelbare zool.
- Geschikt voor alle lichte profileringswerkzaamheden aan werkstukanten en voor het frezen van groeven evenwijdig met de werkstukrand.
- Instelbare kantelhoek laat toe om schuine kanten aan te leggen onder om het even welke hoek met een eenvoudige rechte frees.
- Standaard geleverd met langsegeleider en contourgeleider voor het volgen van rechte of gebogen kanten met frezen zonder kogellager.
- Snelle en precieze instelling van de freesdiepte door stelwielletje met tandheugelsysteem.
- Uitstekend zicht op het werkstuk dank zij de doorzichtige zool en machinebasis.
- Met rubber beklede greepvlakken zorgt voor een comfortabele handligging en een uitstekende controle over de machine.



Accessoires

■ Standaard accessoires

122703-7

trimgeleider



122704-5

langsgeleider



194269-7

kantelbare freeszool



343577-5

kopieerring



781003-0

steeksleutel 10mm



781008-0

steeksleutel 17mm



D-09167

groeffrees



■ Optionele accessoires

194267-1

transparante freeszool

