

Strijkinstructies Flock Applicaties

De ondergrond waarop de applicatie wordt aangebracht is het liefst gewassen (zonder wasverzachter) voor een optimaal resultaat. Strijk het oppervlak goed strak. In plaats van eerst te wassen kun je ook het oppervlak eerst even goed strijken om het eventuele beschermingslaagje van een nieuw kledingstuk te verwijderen.

1. Verwarm je strijkijzer tot ongeveer 170-180°C (katoenstand). Geen stoom gebruiken. Test de warmte van je strijkijzer eventueel eerst, liever te koud dan te heet. Stel je strijkijzer warmer af wanneer het niet goed hecht. Wanneer het doorzichtige folie krimpt of bobbelt, staat je strijkijzer te heet.
2. Leg de applicatie met het folie boven op het materiaal waarop je het aan wilt brengen. De gladde(plakkant) van de velourslaag ligt nu tegen de stof waarop je de applicatie wilt aanbrengen. Leg er een bakpapiertje op !!
3. Pers 15-25 seconden met het strijkijzer op de applicatie. Niet heen en weer bewegen met je strijkijzer.
4. Wacht daarna tot het folie is afgekoeld en verwijder het folie. Wanneer blijkt dat de applicatie niet goed heeft gehecht, het folie niet verwijderen maar nogmaals de vorige stap herhalen.
5. Wanneer het folie is verwijderd, een stukje bakpapier op de applicatie leggen en nogmaals strijken.
6. Eventuele 2e kleur plaatst u op plek naar wens met bakpapiertje erover, zodat het strijkijzer niet de eerst kleur raakt.

Je kan je creatie na opbrengen van de applicatie wassen in de wasmachine tot 40°C (mits hetgeen waarop je de applicatie hebt aangebracht dat ook aan kan). Geen wasverzachter gebruiken. Mocht je applicatie onverhoopt toch loslaten na het (meerdere malen) wassen, herhaal dan de laatste stap nogmaals.

Geschikt voor 100% katoen, 100% polyester -

Pimp-it Shop is niet aansprakelijk voor foutief aangebrachte applicaties - www.pimp-it-shop.com