

Product Informatie PT.30.02

25-09-2022

Ester Tech RS 959

Beschrijving

RS 959 is een vol-synthetische motorolie met revolutionaire Ester Tech additieven. Het product garandeert een uitzonderlijke filmsterkte en drukopname, zelfs onder de meest extreme raceomstandigheden.

RS 959 is uitermate geschikt voor premix of injectie 2-takt motoren die functioneren onder extreem zware raceomstandigheden. Aanbevolen mengverhouding: 2-4%.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Piaggio Hexagon

Typische standaardanalyses

Kleur	ROOD
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,880
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	44,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,80
Viscositeitsindex	167
Vlampunt PM, °C	78
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	6,6
Sulfaatgehalte, %	0,26

Beschikbare verpakkingen



70319

1 L flacon

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.