



REF « TP »

TOTAL PROTECT



Antislip overschoen met veiligheidsneus

- Materiaal: rubber en veiligheidsneus van aluminium/titanium.
- Voor professioneel gebruik: Verkleint het risico dat je uitglijdt en beschermt de tenen. Geschikt voor diverse werkomgevingen.
- ✓ **Veiligheidsneus van aluminium/titanium. Ultralicht!**
- ✓ **Uitzonderlijke gripcoëfficiënt**
- ✓ **Elastisch: slechts 4 maten voor alle schoenmaten van 34 tot 50**
- ✓ **Maatverdeling met kleurcodering**
- ✓ **Geschikt voor de meeste soorten schoenen**
- ✓ **Herbruikbaar en waterproof**
- ✓ **Tiger-grip® antislipzool met zelfreinigend loopprofiel**

Certificering

Europese verordening 2016/425
Betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

CE EUROPESE NORMEN

CE-gecertificeerd:
0075/1344/161/07/14/0618

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Oliebestendig (FO)

PBM categorie 2

Aangemelde instantie:
CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankrijk

AMERIKAANSE NORMEN

- ASTM F 2413-11
- ASTM F 2913

• NF EN 13287 – Antislipnorm

SRC-normering = SRA + SRB

SRB: Slipweerstand op stalen vloeren met glycerine

SRA: Slipweerstand op keramische vloeren met een laag schoonmaakmiddel

Ondergrond	Risicovolle stof	ISO 13287 norm	Resultaten TOTAL PROTECT
Staal	Olie	SRB = 0.18	+ 340% = 0.62
Keramische tegels	Schoonmaakmiddel	SRA = 0.32	+140% = 0.54
	Water	-	0.62

• NF EN 12568 – Beproevingmethode voor beschermneuzen

Bestand tegen een impact van 200 J en een compressie van max. 1500 DaN

Fysisch-mechanische eigenschappen

Testtype	Norm	Resultaten TOTAL PROTECT	Eenheid
Impactweerstand	EN ISO 20344	21.5	mm
Compressieweerstand	EN ISO 20344	22	mm
Slijtbestendigheid	ISO 4649: 2002	159	mm ³
Dichtheid	ISO 4649: 2002	1.17	g/cm ³
Bestand tegen koolwaterstoffen	EN ISO 20344	0.2	%
Scheurweerstand	ISO 34-1 : 1994	11.6	daN/cm

Antistatisch: De overschoen is antistatisch en ESD-geschikt.
Probeer de overschoen voor gebruik eerst uit met de eigen schoen.

Maten



	S			M			L			XL					
EU maten	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48 +
UK maten	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13 +
US maten (Vrouw)	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9.5	10	11					
US maten (Man)					5.5	6	7	8	8.5	9.5	10	11	11.5	12.5	13 +

Zorg ervoor dat de overschoen goed past en goed om de voet blijft zitten.

Onderhoud en opslag



- Handwasbaar - Aan de lucht laten drogen
- Bewaren op een droge plek met een constante temperatuur
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20 °C