



20000 Brake Fluid DOT 4

Documentversie: 18 apr. 2021



Omschrijving

Deze remvloeistof DOT 4 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in alle hydraulisch bediende rem- en koppelingssystemen voorzien van trommel- of schijfremmen en waarvoor constructeurs een remvloeistof van het type DOT 4 voorschrijven.

Volgens de specificaties van

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	450
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	12
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	
Density bij 20°C	1.05	kg/l
Colour	yellow	
Kinematic Viscosity bij 100°C	2.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij -40°C	1200	mm ² /s
PH	8	
Wet Boiling Point	168	°C
Boiling Point	263	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.