

## Product Informatie 07.10.04

12-10-2020

### Wheel Bearing Grease NF

#### Beschrijving

Wheel Bearing Grease NF is een hoogwaardig vet. Wiellagers stellen aan de te gebruiken vetten speciale eisen. Het vet moet goed bestand zijn tegen het z.g. karnen (=kneden) van het vet. Wheel Bearing Grease NF is gebaseerd op geraffineerde basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterke hechting aan metaal
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie en anti-slijtagewerking
- Zeer goede verpompbaarheid

#### Toepassing

Wheel Bearing Grease NF wordt gebruikt voor de smering van kogel-, rol-, en glijlagers in wegverkeer en landbouw- en industrievoertuigen.

#### Specificaties

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

#### Typische standaardanalyses

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	280
Druppelpunt, °C	250
Temperatuur bereik, °C	-30/150
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	200,00
4-ball welding load, N	3000

#### Beschikbare verpakkingen



34071  
600 g pot



03304  
5 kg bus

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.