

RECARFIX HANDLEIDING

Recarfix instructie video

In onze instructievideo leggen we je in een aantal simpele stappen uit hoe je velgschade oplost met de Recarfix Patch. Uiteraard hebben we de uitleg ook hieronder voor je uitgeschreven.

[Bekijk de video hier](#)

1. Lokaliseer de schade

Inkoppertje, maar voordat je begint, is het goed om te bepalen hoe groot de schade is. Als de kras wat grover is, moet je hem mogelijk ook nog wat opschuren. Zorg dat alle materialen van tevoren voorhanden zijn: velgenreiniger (een simpele ontvetter is voldoende), eventueel een schuurpapiertje (korrel 120), een föhn voor het verwarmen van de velg en natuurlijk de Recarfix patch.

Het beste resultaat behaal je bij een buitentemperatuur tussen de 15°C en 30°C.



2. Maak de velg schoon

Begin met goed schoon- en droogmaken van de velg waar je de Recarfix patch gaat aanbrengen. Indien de schade diepere groeven of uitstekende punten heeft, kan je met schuurpapier (korrel 120) de kras licht opschuren. Hoe gladder de ondergrond, hoe beter het resultaat. Wil je niet direct op je velg schuren? Breng dan een patch aan zoals omschreven in deze handleiding en beoordeel het resultaat. Als er nog puntjes of groeven door de patch te zien zijn, kan je altijd nog de patch verwijderen, de velg schuren en



RECARFIX HANDLEIDING

een nieuwe patch aanbrengen. Ontvet en droog de velg nogmaals goed na het wassen en/of schuren zodat de patch optimaal kan hechten.

3. Breng de Recarfix patch aan.

Begin met het verwarmen van het gedeelte van de velg waar je de patch wilt aanbrengen. Dit kan met een normale Föhn en is belangrijk voor optimale hechting van de patch. Neem hiervoor 1-2 minuten de tijd zodat de velg goed warm is. Verwijder de Recarfix patch voorzichtig van het patchvel en breng deze aan op de rand van de velg door zachtjes met je vinger druk uit te oefenen. Doe dit nogmaals om ervoor te zorgen dat er geen luchtbelletjes meer onder de patch aanwezig zijn. De patch kan om de rand van de velg heen gevouwen worden.



Voor het beste resultaat adviseren wij om de uitlegvideo over het aanbrengen te bekijken.

4. Laat de patch hechten

Verwarm de patch nogmaals met een föhn om de patch optimaal te laten hechten. Druk de patch nogmaals aan.

Na het aanbrengen kan je direct je auto weer gebruiken. Wacht echter wel 48 uur met het wassen van je auto zodat de patch goed kan hechten. Wordt het 's nachts kouder dan 15°C? Voor het beste (langdurige) resultaat stal je de auto dan voor de eerste nacht binnen. Indien dit niet mogelijk is, is juist de stap om te verwarmen na het aanbrengen belangrijk: gebruik de föhn voor 5 minuten op de patch zodat deze optimaal kan hechten.

