

NEC MultiSync® E232WMT (MultiTouch)

Om code: 60003680

NEC LCD 23" Commercial Display



NEC MultiSync® E232WMT touch-monitor beschikt over de meest recente 10-punts P-Cap Touch-gevoeligheidstechnologie. Door verzending met een uiterst flexibele, in hoogte verstelbare standaard kan de monitor aan de behoefte van iedere gebruiker worden aangepast en ook als een platte desktop-tablet gebruikt worden. Het display biedt een brede connectiviteit met drie ingangen HDMI, DVI-D en D-Sub, en dankzij zijn uitstekende IPS-beeldkwaliteit biedt het brede kijkhoeken in een 16:9-schermformaat.

Ideaal voor het moderne kantoor waar gebruik wordt gemaakt van de meest recente Windows 8 touch-interactie in innovatieve en productieve toepassingen.

VOORDELEN

Set van Eigenschappen voor Perfect Kantoorgebruik - Geïntegreerde Luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en USB-hub zorgen voor uitstekende opties voor kantoorcommunicatie.

Multi-Touch - echte multi-touch ondersteuning met max. 10 gelijktijdige aanraakpunten en Windows 8-compatibel.

Vesa Mount (100 mm) - maakt het mogelijk om de monitor via verschillende montageoplossingen te installeren.

Ultramodern en slank design - het productdesign is discreet en heeft als prioriteit het beeld en de functie van het scherm.

Geïntegreerde Webcam - allernieuwste videoconferentie als hulp bij teaminteractie voor betere persoonlijke productiviteit.

Geïntegreerde Luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en USB-hub - zorgen voor uitstekende opties voor kantoorcommunicatie.

Ergonomisch op Kantoor - volledig op hoogte instelbaar (53 mm), kantel- en flatfunctie garanderen een perfecte, individuele ergonomische opstelling.

Gratis Licentie DisplayNote Multiuser - presenteren, delen, samenwerken met max. 5 deelnemers met behulp van meerdere apparaten (beschikbaar tot mei 2015).



| | | |
|----------------------------------|--|--|
| DISPLAY | Panel Technologie | IPS TFT con W-LED achterverlichting |
| | Schermgrootte [inch/cm] | 23 / 58,42 |
| | Breedte-hoogteverhouding beeld | 16:9 |
| | Pixelgrootte [mm] | 0,265 |
| | Helderheid (typ.) [cd/m ²] | 250 |
| | Contrastverhouding (typ.) | 1000:1 (15000:1 dynamisch contrast) |
| | Kijkhoek [°] | 178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1) |
| | Reactietijd (typ.) [ms] | 5 |
| | Kleuren [Mln.] | 16,77 |
| SYNKRONISERINGSFREKVENSEN | Horizontale frequentie [kHz] | 30 - 83 |
| | Verticale frequentie [Hz] | 56 - 75 |
| RESOLUTIE | Optimale resolutie | 1920 x 1080 bij 60 Hz |
| | Ondersteund | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480 |
| CONNECTIVITEIT | Digitaal | 1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (4 omlaag / 1 omhoog) |
| | Analoog: | 1 x mini D-sub 15 pin |
| ELEKTRISCH | Vereiste voeding bij modus [W] | 17 (typ.); 20 (Eco modus); 52 (max.) |
| | Energiebesparende Modus [W] | < 0,5 |
| | Voeding | interne voeding |
| OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN | Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C] | +5 tot +35 |
| | Vochtigheid omgeving (gebruik) [%] | 20 tot 80 |
| ERGONOMIE | In hoogte instelbare voet [mm] | 53 |
| | Schermkanteling [°] | -5 tot +90 |
| MECHANISCH | Afmetingen (B x H x D) [mm] | 561 x 362,8 x 249,7 |
| | Gewicht [kg] | 5,1 |
| | VESA-montage [mm] | 100 x 100 |
| EXTRA FUNCTIES | Speciale Kenmerken | 10-punts P-Cap Touch-gevoeligheid; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; EcoModes; ErgoDesign®: In hoogte verstelbare standaard (53 mm); Instellingen Personaliseren; LED Backlight Technology; sRGB ondersteuning; USB ver. 3.0 (4 omlaag / 1 omhoog); Windows 8 compatible |
| | Kensington-veiligheidsslot | ja |
| | Plug & Play | VESA DDC2B |
| | Audio | Geïntegreerde luidsprekers (1 W + 1 W); hoofdtelefoonaansluiting |
| | Instelfuncties | Audio Volume / Lock-Out; Automatische instelling; Contrast; Control Sync; DV-modus; EcoMode; Fijne instelling (analoog); Helderheid; Intelligent Power Management; LED Brightness; Monitorinformatie; Regeling kleurtemperatuur; sRGB; Taalkeuze |
| | Inhoud verzendpakket | Audiosnoer; Monitor; Montagehandleiding; USB-kabel; Voedingssnoer Signal Cable: [value1] x DVI-D; VGA-VGA |
| | Veiligheid en ergonomie | CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixelfout klasse I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; technische keuringsdienst ergonomie; UL/C-UL of+F101 CSA |
| | Garantie | 3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting |
| GREEN FEATURES | Energie-efficiëntie | Energie-efficiëntieklasse: A+; Intelligent Power Management; Jaarlijks energieverbruik: 25 kWh (gebaseerd op 4 bedrijfsuren per dag) |
| | Ecologische Materialen | Handleiding voor download |
| | Ecologische Standaarden | Energy Star 6.0; TCO 6.0; TCO edge |