

NEC M311X

Om code: 60003405

NEC M311X Professional Desktop Projector

Behaal grote prestaties terwijl u het milieu beschermt. Geavanceerde Eco-functies helpen om uw bedrijfskosten aanzienlijk te verlagen zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en flexibiliteit. Ga op de brede toer met uw presentaties en speel videoinhoud af in het oorspronkelijke formaat.

De M311X is met name geschikt voor klaslokalen en vergaderkamers van kleine tot gemiddelde afmetingen.



ECHTE VOORDELEN CREËREN

Behaal Grote Prestaties - zonder compromissen te sluiten wat betreft kwaliteit en gebruiksgemak.

Intuïtief Gebruik - van de meest recente Eco- en projectietechnologie dankzij gebruikercentrisch design.

Grote Flexibiliteit - in het positioneren van de projector en vervangingskosten tot een minimum beperkt.

Bescherm het Milieu - met de meest recente Eco-technologie door uw stroomverbruik en de vervanging van verbruiksartikelen tot een minimum te beperken.



UITSTEKENDE PRESTATIE

- **Maximale Flexibiliteit** met grote 1.7x optische zoom
- **Kosten van Eigendom tot een Minimum Beperkt** dankzij lamp met lange levensduur en reinigingsintervallen filter
- **Innovatieve ECO-functies** om het stroomverbruik te verlagen
- **Zeer goede Connectiviteit** dankzij talloze analoge en digitale aansluitklemmen en netwerkvermogen
- **Intuïtieve en Eenvoudige Bediening** met gebruikercentrisch design en lensbedekking



SPECIALE KENMERKEN

Auto Eco Mode, Auto Power ON/OFF, automatische en handmatige Keystone Correctie (V= +/-30°), Carbon Savings Meter, Contrastverhouding 3000:1 met Iris, Controle en beheer via LAN, Crestron RoomView, DICOM-simulatie, Direct-Power-Off-functie, Gegevensoverdracht via Netwerk, High altitude-modus, Kensington-veiligheidsslot, Kleurbeheer, lensdeksel, Off-Timer, Optioneel gebruikerslogo, Optionele WLAN, Paswoord-veiligheidssysteem, RS-232-besturing, Schermmenu in 29 talen, Snel On/Off, toetsenbordslot, Uitvergroten, USB Viewer voor JPEG, USB-display, Veiligheidsstang, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, Wandkleurcorrectie



ECO-innovatie

Auto ECO Mode; Green one touch ECO- en AV mute-knop; 75% AV mute-functie

Energie-efficiëntie

ECO indelingsprogramma; Intelligent Power Management; Langere levensduur lamp; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by; Softwareprogramming

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download; ECO-verpakking

Ecologische Standaarden

RoHS-compatibel; ErP-compatibel; WEEE

Technical Specification NEC M311X	
OPTISCH	
Weergavetechniek	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel met MLA
Eigen resolutie	1024 x 768 (XGA)
Breedte-hoogteverhouding beeld	4:3
Helderheid ¹	3100 vysoký jas / 2480 Normal / 1860 Eco ANSI lumenů
Contrastverhouding ¹	3000:1
Lamp	180W AC Modus Optimale Helderheid / 145 W AC Modus Normaal / 110W AC Eco-modus
Levensduur lampen [uren]	10000 Eco-modus / 6000 Modus Normaal / 5000 Modus Optimale Helderheid
Objectief	F= 1,7-2,2, f= 17,5-29 mm
Projectiefactor	1,3 – 2.2 : 1
Projectieafstand [m]	0,6 – 13,8
Schermgrootte (diagonaal) [cm]	Minimum: 63,5 / 25"; Maximum: 762 / 300"
zoom	Handmatig
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA+); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13")
Frequentie	Horizontaal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Verticaal: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analogoog	Ingang: 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 2 x klink 3,5 mm; 2 x RCA Stereo Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
PC-besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x Typ B; 2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid)
videosignalen	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandsbediening	Afbeeldingsmodus; Auto Adjust; AV Mute; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; Optionele muisbesturing en presentatiebladenfunctie (voor-/achteruit); Stilstaand beeld; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	239 (Optimale Helderheid); 193 (Normal) / 172 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by)
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	339 x 99 x 257 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	2,99
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	26 / 26 / 33 (Eco / Normaal / Modus Optimale Helderheid)
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	
Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	5 to 40
Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 to 80
Opslagtemperatuur [°C]	-10 to 50
Luchtvochtigheid tijdens opslag [%]	20 to 80
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	Draadloze LAN-module NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusland); ReserVELamp (NP15LPL)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	IR-afstandsbediening (RD-448E); Mini-D-SUB signaalkabel (1,8 m); Electriciteitskabel (1,8 m); Utility software; Security Sticker; Draagtas; Handleiding (CD-ROM); Korte handleiding

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005