



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Product gegevens

• Algemene informatie

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lampvoet | G13 [Medium tweepins fluorescentie] |
| Lampvorm | T8 [26 mm (T8)] |
| VBU Levensduur tot 10% uitval (Nom) | 12000 h |
| Levensduur tot 50% uitval conv (Nom) | 15000 h |
| Levensduur tot 50% uitval EVSA (Nom) | 20000 h |
| LSF 2kh vlg specs, 12h-cycl | 99 % |
| LSF 4kh vlg specs, 12h-cycl | 99 % |
| LSF 6kh vlg specs, 12h-cycl | 99 % |
| LSF 8kh vlg specs, 12h-cycl | 99 % |
| LSF 12kh vlg specs, 12h-cycl | 89 % |
| LSF 16kh vlg specs, 12h-cycl | 33 % |
| LSF 20kh vlg specs, 12h-cycl | 2 % |

• Eisen aan armatuurontwerp

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Kleur code | 827 [CCT van 2700 K] |
| Nom lichtstr HF 25°C lampv bov (Nom) | 1000 lm |
| Lichtstr spec HF25°C,lampv.bov (Nom) | 1000 lm |
| Kleuraanduiding (tekst) | Gloeilamp wit |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Chromaticiteit coördinaat X (Nom) | 463 |
| Chromaticiteit coördinaat Y (Nom) | 420 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (Nom) | 2700 K |
| Specifieke lichtstroom lamp (Nom) | 67 lm/W |
| Kleurweerg.-index, horizontaal (Nom) | 85 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 96 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 95 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 94 % |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 93 % |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 16kh vlg specs | 91 % |
| Lm-beh.fact 20kh vlg specs | 90 % |

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 15.0 W |
| Lampstrm EL 25 °C lampv boven (Nom) | 0.340 A |

• Temperatuur

| | |
|---------------------------|-------|
| Ontwerp temperatuur (Nom) | 25 °C |
|---------------------------|-------|

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

• Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar/Regelbaar Ja

• Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoet informatie Groene Plaat

• Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntie-label (EEL) B
Kwikhoud (Hg) (Nom) 2.0 mg
Energieverbruik kWh/1000u 19 kWh

• Productgegevens

Volledige product-code 871150070278440
Productnaam voor bestelling MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25
EAN/UPC - Product 8711500702784
Bestelcode 70278440
Local Code TLD15W827
Numerator - Aantal per pak 1
Numerator - Dozen per buitendoos 25
Materiaalnr. (12NC) 927922282714
Netto gewicht (per stuk) 59.600 g
ILCOS Code FD-15/27/1B-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de

kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets

TL-D 15W/827


| Product | D | A | B | B | C |
|-------------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25 | 28 mm | 437.4 mm | 444.5 mm | 442.1 mm | 451.6 mm |



G13, T8



Fotometrische gegevens



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2015, december 28
Wijziging van gegevens voorbehouden