

Azur



Soepele pvc spiraalslang, perfect voor particulier en professioneel gebruik. Kan aangesloten worden op zowel de opzuig- als op de afloopzijde van pompen.

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Constructie: soepele doorzichtige pvc, verstevigd met een blauwe harde pvc spiraal met een gladde binnenwand

Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de werkdruk

Toepassingen

Zuig en perssling in de landbouw, dompelpompen

Montage

Alle types van koppelingen met klembanden

| Artikel Code | Diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Werkdruk (bar) | Vacuüm (mH20) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| SA013 | 13 | 2,5 | 110 | 60 | 4 | 6 | 50 |
| SA016 | 16 | 2,5 | 180 | 80 | 4 | 6 | 50 |
| SA020 | 20 | 2,4 | 210 | 110 | 4 | 6 | 50 |
| SA025 | 25 | 2,4 | 270 | 140 | 4 | 6 | 50 |
| SA030 | 30 | 2,5 | 330 | 160 | 4 | 6 | 50 |
| SA032 | 32 | 2,6 | 360 | 175 | 4 | 6 | 50 |
| SA035 | 35 | 2,6 | 420 | 200 | 4 | 6 | 50 |
| SA038 | 38 | 3,0 | 470 | 210 | 4 | 6 | 50 |
| SA040 | 40 | 3,0 | 510 | 220 | 4 | 6 | 50 |
| SA045 | 45 | 3,2 | 585 | 245 | 4 | 6 | 50 |
| SA050 | 50 | 3,6 | 710 | 275 | 4 | 6 | 50 |
| SA055 | 55 | 3,6 | 760 | 310 | 4 | 6 | 50 |
| SA060 | 60 | 3,6 | 860 | 240 | 4 | 6 | 50 |
| SA063 | 63 | 3,7 | 910 | 360 | 4 | 6 | 50 |
| SA070 | 70 | 3,9 | 1060 | 460 | 3 | 6 | 50 |
| SA075 | 75 | 4,1 | 1150 | 500 | 3 | 6 | 50 |
| SA080 | 80 | 4,5 | 1360 | 540 | 3 | 5 | 50 |
| SA090 | 90 | 4,8 | 1620 | 580 | 2 | 5 | 25 - 50 |
| SA100 | 100 | 5,4 | 1950 | 620 | 2 | 5 | 25 - 50 |
| SA110 | 110 | 5,6 | 2530 | 640 | 2 | 5 | 30 |
| SA125 | 125 | 6,2 | 4200 | 750 | 2 | 5 | 30 |
| SA150 | 150 | | | | | | 30 |



□□□Azur

www.alfaflex.com
