

Handleiding voor de KEANOVA Bandenreparatieset voor Tubeless Banden

Belangrijke opmerking: Deze handleiding is bedoeld als algemene richtlijn. Raadpleeg altijd de instructies van uw voertuigfabrikant voor specifieke informatie met betrekking tot bandenreparatie.

Inhoud van de Set:

1. Bandenreparatie Naaldenset met 3 Reparatiekoorden.
2. Ronde Vijlnaald met Comfortabele Kunststof Handgreep.
3. Doorsteeknaald voor Reparatiekoord met Duurzame Kunststof Handgreep voor Uitstekende Grip.
4. Tube Lijm voor Duurzame Bevestiging.
5. 3 Reparatiekoorden voor Verschillende Reparatiebehoeften.

Benodigde Tools (Niet Meegeleverd):

- Heatgun of föhn (voor het verwarmen van de lijm)
- Handschoenen (voor veiligheid)
- Plakband (om het gat te markeren indien nodig)
- Tang (om vreemde voorwerpen uit de band te verwijderen)

Stappen voor Bandenreparatie:

1. **Veiligheid Eerst:** Zorg ervoor dat u zich op een veilige plaats bevindt, uit de buurt van verkeer, en dat uw voertuig is uitgeschakeld met de handrem aangetrokken.
2. **Identificeer het Lek:** Controleer de band visueel om het lek te identificeren. Als u het lek niet kunt vinden, kunt u een mengsel van water en zeep aanbrengen op de band en let op luchtballen die uit het lek ontsnappen.
3. **Verwijder Vreemde Voorwerpen:** Gebruik een tang om eventuele vreemde voorwerpen, zoals spijkers of schroeven, uit de band te verwijderen.
4. **Maak het Gat Schoon:** Gebruik de ronde vijlnaald om het gat schoon en ruw te maken. Dit zorgt ervoor dat de lijm goed hecht.
5. **Breng Lijm Aan:** Breng een dunne laag lijm aan op de reparatienaald en steek deze in het gat in de band. Draai de naald terwijl u deze inbrengt om de lijm gelijkmatig te verdelen.
6. **Plaats het Reparatiekoord:** Plaats het reparatiekoord in het gat in de band, zorg ervoor dat het koord volledig in de band is ingebracht.
7. **Snijd het Overtollige Koord Af:** Zodra het koord is ingebracht, snijdt u het overtollige koord af met een schaar.
8. **Verwijder Eventuele Markeringen:** Als u plakband hebt gebruikt om het lek te markeren, kunt u dit nu verwijderen.
9. **Laat de Lijm Drogen:** Laat de lijm drogen volgens de instructies van de fabrikant. Dit kan enkele minuten duren.
10. **Controleer de Bandenspanning:** Controleer de bandenspanning en pomp de band indien nodig op tot de aanbevolen druk.
11. **Controleer de Reparatie:** Rijd langzaam en voorzichtig gedurende een korte afstand om ervoor te zorgen dat de reparatie effectief is en dat de bandenspanning stabiel blijft.

Opmerkingen:

- Een reparatie met de bandenreparatieset is meestal een tijdelijke oplossing. Raadpleeg altijd een professionele bandenspecialist voor een permanente reparatie of vervanging van de band.
- Als de schade aan de band te groot is of als er scheuren in de zijwand zijn, is reparatie mogelijk niet effectief. In dergelijke gevallen is vervanging van de band vereist.
- Na reparatie kan het nodig zijn om de band opnieuw uit te lijnen. Raadpleeg een professional voor verdere inspectie en onderhoud.

Deze handleiding biedt algemene richtlijnen voor het gebruik van de bandenreparatieset. Volg altijd de specifieke instructies van de fabrikant voor de beste resultaten.

importeur:

ICT Solutions zeeland
sint Annstraat 29
4524JB sluis
nederland