



INBRAAKBEVEILIGING – RVS sleutelkluis



RVS hangslot sleutelkluis Ø45mm (opbouw)

De sleutelkluisen zijn onderhoudsvrij, corrosiebestendig, weer- en UV-bestendig. Voor zeer agressieve omgevingsfactoren zoals zeeklimaat, zijn er ook sleutelkluisen verkrijgbaar in RVS A4 316.

OTM-Projectadvies biedt een veilige en reeds betrouwbare oplossing, welke toepasbaar zijn binnen diverse bedrijven en organisaties. Variërend van bijvoorbeeld de brandweer, zorginstellingen, netwerkbedrijven en infra-installatiebedrijven.

	RVS hangslot sleutelkluis Ø45mm (opbouw)
Montage	Opbouw
Materiaal	RVS A2 304
Hoogte	132mm
Diameter	Ø45mm
Maximale sleutelbreedte	33mm
Bevestigingsgaten	9mm
Gaten hart-hart	60mm
Weerstandsklasse	WK-2
Productnummer	T-15029

	Dubbelhanger
Materiaal	RVS A2 304
Materiaaldikte	6mm
Diameter hangslot gaten	11mm
Gaten hart-hart	50mm
Productnummer	T-15023

Kenmerken:

- Snelle en eenvoudige installatie
- Roestvrij (corrosiebestendig)
- Herbruikbaar
- Multifunctioneel te monteren
- Standaardgarantie van 2 jaar
- Compleet vervaardigd uit RVS
- Geschikt voor ieder standaard hangslot
- Multi-discipline mogelijkheid met dubbelhanger



Geschikt voor hangsloten

Montagemogelijkheden:

- Muur of wand
- Straatkast/straatmeubilair
Zoals; CAI-kasten, telecomkasten, schakelkasten.
- Koker



Dubbelhanger geschikt voor twee hangsloten