

E- 174 METAAL EPOXY PASTA (KOUDE LASSEN)

Tweecomponentenlijm, zogenaamd poly metaal, ontworpen voor snelle reparaties van machines en apparaten zonder demontage.

Herstelt verbindingen, afdichtingen en beschadigingen in alle metalen (aluminium, staal, ijzeren afgietsels, brons).

Bestand tegen wrijving, schuring, agressieve chemische middelen en temperatuur.

Gebruiksaanwijzing:

Voor de beste resultaten moeten de te verlijmen delen schoon en droog zijn

1. Ruw het te repareren gebied op en reinig zorgvuldig.
2. Snij dezelfde hoeveelheid component A en B af en meng door kneden met de vingers tot een uniforme kleur.
3. Breng het binnen 10 minuten aan op het oppervlak. Druk stevig in eventuele gaten of scheuren om deze volledig te vullen en neem overtollig materiaal weg.
4. Laat drogen tot volledige sterkte is bereikt

De reparatietijd kan worden verkort door de reparatie te verwarmen met warme lucht (bijvoorbeeld een haardroger)

Verwerkingstijd: **10 min.**

Droogtijd: **30 min.**

Volledige uitharding: **12 uur**

Temperatuurbestendigheid: **-30°C ÷ 120°C**

Bewaren bij een temperatuur van 5°C tot 25°C in originele verpakking.

WAARSCHUWING, GEVAAR

EUH205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH208 - Bevat: epoxyhars (No. EC: 500-033-5), triethylenetetramine (No. EC: 203-950-6). Kan een allergische reactie veroorzaken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren als Klein chemisch afval (kca) en inleveren bij een gemeentedeponie, chemokar of kca-depot.

Safe Producten
Nederland B.V.
Admiraliteitslaan 608
5224 EP 's-Hertogenbosch
t.: 073-8500452
e.: info@safe-producten.nl