STANLEY.

CE

USER INFORMATION
EN420:2003+A1:2009

GB The protection against risks or hazards which are not mentioned in this document is not warranted. The levels of performance mentioned are only valid for the palm of the glove. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. These levels of performance are obtained from the tests done according to conditions defined by the applicable standards. This glove shall not be in contact with fire. Available sizes: 10. Dexterity: 5. Keep in its original packaging, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises. EN388:2003 [4143] 4 Abrasion Resistance, 1 Blade Cut Resistance, 4 Tear Resistance, 3 Puncture Resistance. Levels - Abrasion Resistance No. of Cycles - 100, 500, 2000, 8000, —— Blade Cut Resistance - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Tear Resistance - 10, 25, 50, 75, ——, Puncture Resistance - 20, 60, 100, 150, —— Certification: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France

E No se garantiza que brinde protección contra riesgos o peligros no mencionados en este documento. Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para la palma del guante. Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para guantes nuevos, no lavados ni regenerados. Estos niveles de rendimiento son obtenidos a partir de pruebas hechas de conformidad a las condiciones definidas por los estándares. Este guante no deberá estar en contacto con fuego. Tallas disponibles: 10. Destreza: 5. Mantener guardado en su empaque original, a temperatura y condiciones de humedad promedio y en un lugar limpio, cubierto y ventilado. EN388:2003 [4143] 4 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, 1 RESISTENCIA A CORTES DE CUCHILLAS, 4 RESISTENCIA AL DESGARRE, 3 RESISTENCIA A LA PUNCIÓN. Nivel - Resistencia a la Abrasión No. de Ciclos - 100, 500, 2000, 8000, —— Resistencia a Cortes de Cuchillas - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Resistencia al Desgarre - 10, 25, 50, 75, ——, Resistencia a la Punción - 20, 60, 100, 150, —— Certificación: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France

F La protection contre les risques ou les dangers qui ne sont pas mentionnés dans ce document n'est pas garantie. Les niveaux de performance mentionnés sont uniquement valides pour la paume du gant. Les niveaux de performance mentionnés sont uniquement valides pour les gants neufs non lavés et non régénérés. Ces niveaux de performance sont obtenus à partir de tests effectués conformément aux conditions définies par les normes applicables. Ce gant ne doit pas être en contact avec le feu. Tailles disponibles : 10. Dextérité : 5. Conserver dans son emballage d'origine, dans des conditions de température et d'humidité ordinaires et à un endroit propre, couvert et aéré. EN388:2003 [4143] 4 Résistance à l'abrasion, 1 Résistance aux coupures, 4 Résistance aux déchirures, 3 Résistance à la perforation. Niveau - Résistance à l'abrasion N° de cycles - 100, 500, 2000, 8000, —— Résistance aux coupures - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Résistance aux déchirures - 10, 25, 50, 75, ——, Résistance à la perforation - 20, 60, 100, 150, —— Certification : C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France

D Schutz gegen Risiken oder Gefahren, die in diesem Dokument nicht genannt sind, ist nicht gewährleistet. Die genannten Leistungsfähigkeiten treffen nur auf die Handfläche des Handschuhs zu. Die genannten Leistungsfähigkeiten treffen nur auf neue, ungewaschene und nicht regenerierte Handschuhe zu. Diese Leistungsfähigkeiten wurden durch Teste erlangt, die gemäß Bedingungen des entsprechenden Standards durchgeführt wurden. Dieser Handschuh sollte nicht mit Feuer in Kontakt kommen. Verfügbare Größen: 10. Geschicklichkeit: 5. In der originalen Verpackung, unter normaler Temperatur und Feutigkeitsbedingungen, und in sauberen, überdachten und belüfteten Räumen aufbewahren. EN388:2003 [4143] 4 Abriebfestigkeit, 1 Schnittfestigkeit, 4 Rissfestigkeit, 3 Stichfestigkeit. Grad - Abriebfestigkeit Anz. von Zyklen- 100, 500, 2000, 8000, —— Schnittfestigkeit - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Rissfestigkeit - 10, 25, 50, 75, ——, Stichfestigkeit - 20, 60, 100, 150, —— Zertifizierung: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France

NL De bescherming [illegible] onder normale [illegible] Scheuren, [illegible] 10, [illegible]