

Gebruiksaanwijzing Waterontharder ATV PRO 2



De waterontharder is geschikt op alle leidingen zoals koperen, PVC en gegalvaniseerd staal leidingen met een diameter tot 38mm.

De plaatsing van de ATV PRO 2 waterontharder is heel simpel.

Stap 1: Veeg de waterleiding na de watermeter schoon met een poetsdoekje, eventueel licht opschuren – zorg in ieder geval dat de leiding goed schoon en droog is. Schroef de twee bouten van de ATV PRO 2 helemaal los. De waterontharder dient u vóór de vertakkingen te plaatsen. Indien NA de watermeter niet genoeg ruimte is, kan hij ook VOOR de watermeter geplaatst worden. Dit kan zowel horizontaal als verticaal.

Stap 2: Leg de ATV PRO 2 (voor de vertakkingen) op de gewenste locatie op de waterleiding. Neem de 2 bouten en haal ze door beide oogjes van de waterontharder. Draai de bouten goed vast, zodat de waterontharder goed aan de leiding vast zit. Let op: draai niet te hard, zodat de leiding niet vervormt. Gebruik geen apparaten om de bout vast te schroeven, met de hand draaien is voldoende. De waterontharder begint direct te werken.

Stap 3: Geniet van de voordelen van de ATV PRO 2. De ATV PRO 2 is onderhoudsvrij en dus heeft u er geen omkijken meer naar.

ATV PERFECTUM