

# Technische Daten

Wandspeicher	28L	47L	73L	92L
Wandmontage	Senkrecht	Senkrecht	Senkrecht	Senkrecht
<b>Betriebsdruck</b>	<b>0,75MPa</b>	<b>0,75MPa</b>	<b>0,75MPa</b>	<b>0,75MPa</b>
Temperatur Einstellbereich	30°C - 75°C	30°C - 75°C	30°C - 75°C	30°C - 75°C
Abstand zwischen den Anschlüssen	380mm	380mm	470mm	470mm
	0,1MPa	0,1MPa	0,1MPa	0,1MPa
Maximal zulässiger Druck	0,5MPa	0,5MPa	0,5MPa	0,5MPa
Abstand zwischen Rohrleitungen / Wand	140mm	140mm	165mm	165mm
Nennspannung	1/N/PE 230V	1/N/PE 230V	1/N/PE 230V	1/N/PE 230V
Frequenz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Nennleistung	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Nominalvolumen	28L	47L	73L	92L
Kabelmaß	3x 1,0mm <sup>2</sup>	3x 1,0mm <sup>2</sup>	3x 1,0mm <sup>2</sup>	3x 1,0mm <sup>2</sup>
Schutzklasse	I	I	I	I
IP Schutztyp	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Abmessungen	575*470*250 mm	860*470*250 mm	900*570*300 mm	1090*570*300 mm
Wasseranschluß	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Täglicher Stromverbrauch (Qelec)	3,158 kWh	7,417 kWh	7,781 kWh	6,765 kWh
	M	M	M	M
Schalleistungspegel (LWA)	15 dB	15 dB	15 dB	15 dB
Warmwasserbereitungs-	36,1%	39,2%	39,0%	40,8%