

Gebruiksaanwijzing MoTronics jack pad geschikt voor BMW en MINI

Toepassing

Deze rubberen jack pad is bedoeld als adapter tussen een geschikte garagekrik en het originele rechthoekige krikpunt van geselecteerde BMW- en MINI-modellen. De pad helpt beschadiging van het krikpunt en de onderzijde van de auto te voorkomen.

Dit is een compatibel accessoire en geen origineel BMW- of MINI-product.

Voor gebruik

1. Raadpleeg de handleiding van uw auto en zoek het door de autofabrikant aangewezen krikpunt.
2. Controleer of de vorm en afmetingen van het krikpunt overeenkomen met de rechthoekige bovenzijde van de jack pad.
3. Controleer de jack pad vóór ieder gebruik op scheuren, vervorming of andere beschadigingen.
4. Gebruik uitsluitend een geschikte garagekrik met voldoende draagvermogen en een stabiele, vlakke krikschotel.
5. Plaats de auto op een harde, vlakke en stabiele ondergrond.
6. Zet de motor uit, activeer de parkeerrem en plaats de transmissie in stand P of in de eerste versnelling.
7. Blokkeer indien nodig de wielen die op de grond blijven staan.

Gebruik

1. Plaats de ronde, vlakke onderzijde van de jack pad midden op de schotel van de garagekrik.
2. Richt de rechthoekige bovenzijde op het originele krikpunt van de auto.
3. Rijd of schuif de krik voorzichtig onder de auto.
4. Breng de krik langzaam omhoog totdat de jack pad volledig en recht in het krikpunt valt.
5. Controleer of de pad, de krik en het krikpunt goed uitgelijnd zijn.
6. Krik de auto rustig op tot de benodigde hoogte. Stop onmiddellijk wanneer de pad verschuift, kantelt of sterk vervormt.
7. Laat de auto na de werkzaamheden langzaam en gecontroleerd zakken.
8. Verwijder de jack pad en controleer deze op beschadigingen.

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen

- Kruip nooit onder een auto die alleen door een krik wordt ondersteund.
- Gebruik voor werkzaamheden onder de auto geschikte assteunen op de door de autofabrikant goedgekeurde steunpunten.
- De jack pad is een adapter en vervangt geen garagekrik of assteun.
- Gebruik de pad uitsluitend op een passend origineel krikpunt.
- Gebruik maximaal één jack pad per krikpunt.
- Stapel de pad niet op andere adapters, rubberblokken of vulstukken.
- Wijzig, snijd of boor niet in de jack pad.
- Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van de pad, de krik of het krikpunt. De laagste opgegeven waarde is altijd bepalend.
- Gebruik de pad niet wanneer het rubber gescheurd, sterk ingedrukt, verhard of vervormd is.
- Houd handen, voeten en andere lichaamsdelen tijdens het opkrikken en laten zakken uit de buurt van de auto en de krik.
- De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het correct en veilig opkrikken van het voertuig.

Reiniging en opslag

Maak de jack pad na gebruik schoon met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, olie of oplosmiddelen. Laat de pad volledig drogen en bewaar hem op een droge plaats, buiten direct zonlicht en uit de buurt van hittebronnen.

Specificaties

- Merk: MoTronics
- Materiaal: rubber
- Kleur: zwart
- Afmetingen: circa 60 × 55 × 25 mm
- Gewicht: circa 70 gram
- Maximaal draagvermogen: 750 kg per pad
- Geschikt voor: geselecteerde BMW- en MINI-modellen met een passend rechthoekig krikpunt
- EAN: 8721425480698

Controleer vóór gebruik altijd de vorm en maat van het krikpunt. Uitvoering en krikpunten kunnen per model, bouwjaar en voertuigvariant verschillen.

Service en garantie

Heeft u vragen over de geschiktheid of het gebruik van dit product? Neem dan contact met ons op.

NCP Trading B.V.

Atletiekstraat 65

2134 CA Hoofddorp

Nederland

E-mail: info@ncp.org

Garantie: 3 jaar bij normaal en correct gebruik.