

Mobiele gaskachel

Productinformatie overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1186 voor lokale ruimteverwarmingstoestellen.

Merk	Eurocatch	Energieklasse	A
Model	RAVAV8145	Direct vermogen	4,2 kW
Technische referentie	LQ-H002F	Type toestel	Open, gasgestookt

Energieprestaties

Kenmerk	Waarde
Energie-efficiëntieklasse	A
Energie-efficiëntie-index (EEI)	89
Direct warmtevermogen	4,2 kW
Indirect warmtevermogen	0,0 kW (niet van toepassing)
Nuttig rendement bij nominaal warmtevermogen	100,0% (NCV)
Nuttig rendement bij minimale belasting	Niet van toepassing
Voorkeursbrandstof	LPG (butaan/propaan)
Gasdruk voor NL/BE-uitvoering	I3B/P(30): 28-30 mbar

Voorzorgsmaatregelen

- Lees vóór montage, ingebruikname en onderhoud de volledige gebruiksaanwijzing en volg alle waarschuwingen op.
- Gebruik het toestel uitsluitend in een voldoende geventileerde ruimte en dek het toestel nooit af.
- Gebruik uitsluitend een geschikte, goedgekeurde gasdrukregelaar en gaslang voor de aangegeven gascategorie en druk.
- Controleer aansluitingen op lekkage volgens de gebruiksaanwijzing. Gebruik hiervoor nooit een open vlam.
- Plaats de gasfles rechtop in de daarvoor bestemde ruimte. Houd brandbare materialen op veilige afstand.
- Laat installatie, controle en onderhoud bij twijfel uitvoeren door een vakbekwaam persoon.

Documentbasis

Opgesteld op basis van het energielabel Eurocatch RAVAV8145 en de aangeleverde technische documentatie, waaronder SGS-testrapport SDHL2404006131GA-1. Voor de Nederlandse/Belgische 30 mbar-uitvoering is de energie-efficiëntie afgerond conform de toepasselijke verordening.