

### 中文

产品参数  
喇叭尺寸: 50mm  
阻抗:  $16\Omega \pm 15\%$   
灵敏度:  $108 \pm 3\text{dB}$   
频率范围: 20Hz-20KHz  
麦克风: 6.0x5.0mm  
麦克风灵敏度:  $-38 \pm 3\text{dB}$   
麦克风阻抗:  $2.2\text{K}\Omega$   
方向性: 全指向  
线长:  $2.1\text{M} \pm 0.15$   
LED工作电压:  $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$   
工作电流:  $\leq 500\text{mA}$   
耳机接口: USB+3.5MM

### Français

Paramètres du produit  
Dimensions du haut-parleur: 50mm  
Impédance:  $16\Omega \pm 15\%$   
Sensibilité:  $108 \pm 3\text{dB}$   
Plage de la fréquence: 20Hz-20KHz  
Microphone: 6.0x5.0mm  
Sensibilité du microphone:  $-38 \pm 3\text{dB}$   
Impédance du microphone:  $2.2\text{K}\Omega$   
Directivité: omnidirectionnelle  
Longueur linéaire:  $2.1\text{M} \pm 0.15$   
Tension de service LED:  $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$   
Courant de service:  $\leq 500\text{mA}$   
Port des écouteurs: USB+3.5MM

### 日本語

製品パラメーター  
ラッパサイズ: 50mm  
抵抗:  $16\Omega \pm 15\%$   
感度:  $108 \pm 3\text{dB}$   
頻度範囲: 20Hz-20KHz  
マイクロフォン: 6.0x5.0mm  
マイクロフォンの感度:  $-38 \pm 3\text{dB}$   
マイクロフォンの抵抗:  $2.2\text{K}\Omega$   
方向性: 全指向  
線の長さ:  $2.1\text{M} \pm 0.15$   
LED作業電圧:  $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$   
作業電流:  $\leq 500\text{mA}$   
イヤホンのインターフェース: USB+3.5MM

### Русский язык

Спецификации продукции  
Размер: 50мм  
Сопротивление:  $16\Omega \pm 15\%$   
Чувствительность:  $108 \pm 3\text{дБ}$   
Область частот: 20Hz-20KГц  
Микрофон: 6.0x5.0мм  
Чувствительность микрофона:  $-38 \pm 3\text{дБ}$   
Сопротивление микрофона:  $2.2\text{K}\Omega$   
Направленность: полная  
Длина провода:  $2.1\text{м} \pm 0.15$   
Напряжение светодиода: ПРЯМОЙ ТОК  $5\text{В} \pm 5\%$   
Рабочий ток:  $\leq 500\text{mA}$   
Разъем наушников: USB+3.5мм

### L'italiano

Parametri del prodotto  
Formato dell'altoparlante: 50 mm  
Impedenza:  $16\Omega \pm 15\%$   
Sensibilità:  $108 \pm 3\text{dB}$   
Gamma di frequenza: 20Hz-20 KHz  
Microfono: 6.0x5.0mm  
Sensibilità del microfono:  $-38 \pm 3\text{dB}$   
Impedenza del microfono:  $2,2\text{K}\Omega$   
Direzione: omnidirezionale  
Lunghezza linea: 2.1 M - 0.15  
Tensione di lavoro LED:  $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$   
Corrente di funzionamento:  $\leq 500\text{mA}$   
Interfaccia dell'auricolare: USB+3.5MM

### English

Product parameters  
Speaker size: 50mm  
Impedance:  $16\Omega \pm 15\%$   
Sensitivity:  $108 \pm 3\text{db}$   
Frequency range: 20Hz-20KHz  
Microphone: 6.0x5.0mm  
Microphone sensitivity:  $-38 \pm 3\text{dB}$   
Microphone impedance:  $2.2\text{K}\Omega$   
Directionality: omni-directional  
Cable length:  $2.1\text{M} \pm 0.15$   
LED working voltage:  $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$   
Working current:  $\leq 500\text{mA}$   
Headset jack: USB+3.5MM

### Deutsch

Produktparameter:  
Lautsprecherdurchmesser: 50mm  
Lautsprecherwiderstand:  $16\Omega \pm 15\%$   
Empfindlichkeit:  $108 \pm 3\text{dB}$   
Frequenzbereich: 20Hz-20KHz  
Mikrofon: 6.0x5.0mm  
Mikrofonempfindlichkeit:  $-38 \pm 3\text{dB}$   
Mikrofonimpedanz:  $2,2\text{K}\Omega$   
Richtung: omnidirektional  
Kabellänge:  $2,1\text{ m} \pm 0,15$   
LED-Betriebsspannung:  $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$   
Betriebsstrom:  $\leq 500\text{mA}$   
Kopfhörerschnittstelle: USB+3.5MM

### Español

Parámetros de producto  
Tamaño de bocina: 50mm  
Impedancia:  $16\Omega \pm 15\%$   
Sensibilidad:  $108 \pm 3\text{dB}$   
Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz  
Micrófono: 6.0x5mm  
Sensibilidad de micrófono:  $-38 \pm 3\text{dB}$   
Impedancia de micrófono:  $2.2\text{K}\Omega$   
Dirección: para todas las direcciones  
Largo de línea:  $2.1\text{M} \pm 0.15$   
Voltaje de trabajo de LED:  $\text{DC}5\text{V} \pm 5\%$   
Corriente de trabajo:  $\leq 500\text{mA}$   
LInterfaz de auricular: USB+3.5MM



#### CAUTION:

Any modifications to the headset, we will no longer guarantee the quality.

#### NOTE:

Product specification and design may be adjusted caused by procedure improvement, will not notify separately.

#### WARNING:

Adjust headset to a proper volume. Loud volume may damage your ears, For your traffic safety, please do not use the headset while riding a bike, motor bike or while driving a car.

因卓 and the EACH logo are the registered trademarks of Kotion. ALL other product or service names are the property of their respective owners. ALL items contained herein are imported. See individual component for its respective country of origin. Features, functionality and other product specifications are subject to change without notice or obligation.

#### Distributed by

**Dongguan Kotion Electronics Tech Co., LTD**

Blk 35 . Sanjiang Industrial Zone , Hengli Town ,  
Dongguan City . Guangdong P.R , China

东莞市酷弦电子科技有限公司

地址: 东莞市横沥镇三江工业区35栋

Tel: +86-0769-33388111 Hot line: 400-180-2096

Fax: 0769-86729009

Website: [www.kotion.cc](http://www.kotion.cc) \ [www.kotion.cn](http://www.kotion.cn)