



smartwares®

FEUERLÖSCHER

2I SCHAUM

BRANDBLUSSER

2I SCHUIM

EXCTINCTEUR

2I MOUSSE

8A

55B

ITEM NO.:

SB2.4

FABRICATION (SEM.ANNE)

: .....

EN L'ABSENCE DE  
VÉRIFICATIONS ANNUELLES,  
DATE LIMITE D'UTILISATION  
(SEM.ANNE)

: .....

PRODUCTION  
DATE:

: ...../.....



BS EN3  
KM724152

CE  
0036



**1** BORGPEN WEGTREKKEN  
SICHERUNGSTIFT HERAUSZIEHEN  
RETIREZ LA GOUPILLE DE SECURITE

**2** SPUITSTUK RICHTEN  
SCHLAUCHENDE AUF BRANDHERD RICHTEN  
VISEZ LA BASE DES FLAMMES

**3** KNIJPKRAAN INDRUKKEN  
HEBEL KRÄFTIG DURCHDRÜCKEN  
PRESSEZ LA POIGNEE



**(NL) OPGELET!**

- \* Drukmeter moet in het groene deel staan.
- \* Gebruik alleen binnen aangegeven temperatuursbereik.
- \* Niet te gebruiken bij elektrische installaties.

**(DE) VORSICHT!**

- \* Druck muss im betriebsfähigen Bereich (grüner Sektor) liegen.
- \* Bitte nicht außerhalb des Temperaturbereichs benutzen.
- \* Nicht für elektrische Anlagen geeignet!

**(FR) ATTENTION!**

- \* L'aiguille du manomètre doit être dans la zone verte.
- \* Ne pas utiliser en dehors de l'échelle de température prescrite.
- \* Ne pas pulvériser sur des installations électriques.

NA ELK GEBRUIK HERVULLEN  
Periodiek laten controleren en bij  
hervulling alleen producten,  
reservedelen en drijfstof gebruiken  
conform de typekeuring.  
Te beschermen tegen vorst.  
- Blusstof: 2l schuim AT AFFF 3%  
- Drijfgas: stikstof (99,99%)  
- Temperatuurgrenzen: +5°C~+60°C  
- Type no.: SB2.4  
- Werkdruk: 12Bar bij 20°C  
- Conform: EN3

NACH JEDER BETÄTIGUNG NEUBEFÜLLEN  
Den Löscher periodisch auf Einsatzbereitschaft  
überprüfen. Nur solche Löschtreibmittel und  
Ersatzteile verwenden, wie gem. erlassener  
Prüf- und Füllvorschriften vorgeschrieben.  
Vor Frost schützen.  
- Löschmittel: 2l Schaum AT AFFF 3%  
- Treibmittel: Stickstoff (99,99%)  
- Funktionsbereich: +5°C~+60°C  
- Typen-Nr.: SB2.4  
- Arbeitsdruck: 12Bar bei 20°C  
- Konformität: EN3

RECHARGER APRES USAGE  
Vérifiez régulièrement la conformité  
des produits, des pièces et du  
propulseur.  
Protéger du gel.  
- Agent extincteur:  
- 2l mousse AT AFFF 3%  
- Propulseur: Nitrogène (99,99%)  
- Temp. de fonct.: de 5°C à 60°C  
- Type: SB2.4  
- Pression constante: 12Bar près 20°C  
- Conformité: EN3

Leverancier : Smartwares Europe  
Straatnaam : Jules Verneweg 87  
Woonplaats : 5015 BH Tilburg - Nederland  
Telefoonnummer : 088 5940501  
Website : www.smartwares.eu

17-07  
B 2626 97  
BZ