

Nolad's bidet handdouche **Gebruikershandleiding**

Stap 1: Schakel de watertoevoer naar het toilet uit door de stopkraan dicht te draaien.

Stap 2: Spoel het toilet door totdat het waterreservoir volledig leeg is gelopen.

Stap 3: Ontkoppel de watertoevoerleiding van het toilet.

Stap 4: Plaats de rubberen ringetjes op zowel de boven-en onderzijde van de T-Adapter (Dubbel Check altijd of de rubberen ringen correct geplaatst zijn).

Stap 5: Sluit de bovenzijde van de T-Adapter aan op het waterreservoir van het toilet.

Stap 6: Sluit de watertoevoerleiding aan op de onderzijde van de T-Adapter.

Stap 7: Plaats de rubberen ringetjes in de uiteinden van de RVS slang en sluit de slang vervolgens aan op de zijkant van de T-Adapter.

Stap 8: Til het deksel van de watertank op en hang de haak aan de rand van het waterreservoir. Of kies ervoor om de bidet met de houder aan de muur te monteren dankzij de bijgeleverde schroeven.

Stap 9: Laat het toilet weer compleet vollopen met water. Stel vervolgens de gewenste waterdruk in. De waterdruk kunt u instellen door voorzichtig aan de hendel van de T-Adapter te draaien, terwijl u tegelijkertijd de hendel van de sproeier ingedrukt houdt.

Stap 10: Kies tot slot uit de 2 verschillende sproei niveaus door aan het uiteinde van de sproeikop te draaien. Wij adviseren u om 10 minuten na installatie te inspecteren op lekkages. Gebruik de teflon tape om eventuele lekken te dichten.

Tip #1: Maak gebruik van de grafische tekening voor een extra eenvoudige installatie.

Tip #2: Zorg ervoor dat je bij het installeren van de bidet de onderdelen niet te strak/los aandraait.

Tip #3: Heeft u opmerkingen of problemen met de installatie van de bidet? Neem dan gerust contact met ons op, zodat wij u verder kunnen helpen.

