

es no MANUAL DO PROPRIETÁRIO.

ΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Ή ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΥΜΑΤΟΣ (Π.Χ. ΠΡΙΖΑ ΤΟΙΧΟΥ). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ.

эксплуатации внимательно прочитайте ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ и можно подключаться непосредственно к соответствующей розетке электросети. Для получения информации по обработке воды; см. инструкции в РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

si pečlivě prostudujte BEZPEČNOSTNÍ POKYNY v PŘÍRUČCE MAJITELE. Doporučujeme v zásuvky ve zdi (tj. síťové zásuvky). Další informace naleznete v PŘÍRUČCE MAJITELE. Právné INSTRUKSJONENE I BRUKERMANUALEN før bruk. Vi anbefaler at du ikke bruker en skjematisk egnet kontakt (dvs. strømuttak). Vær vennlig å lese BRUKSANVISNINGEN for mer informasjon. BRUKSANVISNINGEN I BRUKSANVISNING innan användning. Vi rekommenderar att använda ett vägguttag (dvs. eluttag). Läs BRUKSANVISNINGEN för ytterligare information. Regelbunden

Specificaties:

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Capaciteit: | 2-4 volwassenen |
| Waterinhoud (80%): | 669 L (177 gallons.) |
| Grootte opgeblazen: | 1,80m x 66cm (71" x 26") |
| Binnenmaat: | 1,32m (52") |
| Gewicht vol: | 696 kg (1534 Lb) |
| Wasseristdursatz: | 1325 L/h (350 gallons./h) |
| Verwarmingssysteem: | Ongeveer 1.5-2.0°C/h (3-4°F/h) |
| Max. hittebestendigheid: | 40°C (104°F) |
| Nettogewicht: | 27 kg (60 lbs) |
| Maximale waterdiepte: | 52 cm (20") |

Especificaciones:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Capacidad: | 2-4 adultos |
| Capacidad de agua (80%): | 669 L (177 gal.) |
| Tamaño inflado: | 1,80m x 66 cm (71" x 26") |
| Medidas de interior: | 1,32m (52") |
| Peso lleno: | 696 kg (1534 Lb) |
| Flujo de agua: | 1325 L/h (350 gal./h) |
| Sistema de calentamiento: | Aproximadamente 1.5-2.0°C/h (3-4°F/h) |
| Capacidad de resistencia al calor: | 40°C (104°F) |
| Peso neto: | 27 kg (60 lbs) |
| Profundidad máxima: | 52 cm (20") |

MIAMI AIRJET™

- Soothing AirJet™ bubbelmassagestelsysteem (120 stralen)
 - Ultra-strong DuraPlus™-wanden hebben stresstests ondergaan om duurzaamheid te bieden
 - Freeze Shield™ automatische verwarming voorkomt dat water bevroert en de spa beschadigt
 - Programmeer de spaverwarming tot 40 dagen vooraf voor toekomstig gebruik
 - ChemConnect™ zorgt voor een stabiel chloorgehalte in de hele spa
 - Energiebesparende, timergecontroleerd verwarmingssysteem.
 - Digitaal controlepaneel & spapomp met geïntegreerd filtersysteem bevat bekerhouders en is toegankelijk vanuit de spa
 - Versterkte afdekking met veiligheidsblokkeerclips
- Inhoud: 1 spa, 1 zwembadafdekking, 1 spapomp, filterpatroon (VI), 1 ChemConnect™-dispenser, reparatiepatch, AirJet™-systeem
Made in China

EN 17125
Bovengrondse Spa
 Voor gebruik binnen en buiten
Waterdichtheid: W0

Spesifikasjoner:

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Kapasitet: | 2-4 voksne |
| Vannkapasitet (80%): | 669 L (177 gal) |
| Oppblåst størrelse: | 1,80m x 66 cm (71" x 26") |
| Indre størrelse: | 1,32m (52") |
| Oppfylt størrelse: | 696 kg (1,534 Lb) |
| Vannstrømning: | 1,325 L/h (350 gal/h) |
| Oppvarmingssystem: | Omtrent 1.5-2.0°C/h (3-4°F/h) |
| Maks. oppvarmingsevne: | 40°C (104°F) |
| Nettovekt: | 27 kg (60 lbs) |
| Maksimum vanndybde: | 52 cm (20") |

Specificaciones:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Kapacitet: | 2-4 voksne |
| Vattenkapasitet (80%): | 669 L (177 gal) |
| Uppblåst storlek: | 1,80m x 66 cm (71" x 26") |
| Innerstorlek: | 1,32m (52") |
| Fyllt vikt: | 696 kg (1,534 Lb) |
| Reellt vattenslag: | 1,325 L/h (350 gal/h) |
| Värmesystem: | Omtrent 1.5-2.0°C/h (3-4°F/h) |
| Max. värmeutvecklingsförmåga: | 40°C (104°F) |
| Nettovikt: | 27 kg (60 lbs) |
| Max. vattendjup: | 52 cm (20") |

120 getti d'aria)
 sottoposte a
 Shield™
 do il
 spa per uso
 tiene stabile il
 ssaggio
 tico con timer
 mpa spa con
 icchieri ed è
 omassaggio
 copertura per
 raggio (VI),
 a per

- Sistema
 - Las par
 - de esfu
 - La calef
 - congele
 - Program
 - anticipa
 - El dispe
 - de clor
 - Sistema
 - energía
 - Panel d
 - filtració
 - desde
 - Cubiert
- Contenid
 cartucho
 reparaci
 Fabricad

EN 17125
Balneario
 Para s
Estandar