



**ETNA KEUKEN
APPARATUUR**
oktober 2020

**ETNA MAAKT
KWALITEIT BETAALBAAR**

ETNA®



**5 JAAR
ETNA
2+3 GARANTIE**

ETNA: HOGE KWALITEIT EN BETAALBAAR DESIGN VOOR IEDERE KEUKEN

Hoe kies je een nieuwe keuken? Behalve een mooi design uitzoeken, is het kiezen van de juiste apparatuur een belangrijke stap. Het is tenslotte een grote investering waar je lang van wilt genieten. Met de juiste apparaten kun je jaren zorgeloos afwassen, eten koken, je levensmiddelen koel en vers houden en de lucht ventileren. Zo heb je meer tijd over om in je vrije tijd leuke en gezellige dingen te doen. Of je nu kiest voor vrijstaande of inbouwapparaten, je kan het beter in één keer goed doen toch? ETNA helpt je met het maken van de juiste keuzes voor je mooie, nieuwe keuken. Binnen je budget, in jouw stijl.

Waarom kiezen voor ETNA?

Wij vinden dat mooie en kwalitatieve keukenapparaten niet duur hoeven te zijn. Daarom maken we kwaliteit met goed design betaalbaar. Dit doen we door te investeren in onze eigen ontwikkeling, marketing en service in de Benelux en onze productie flexibel te houden. Al sinds 1856 zijn we letterlijk en figuurlijk een 'household name' in de Benelux. Van kookplaat tot koelkast: alle ETNA producten zijn ontwikkeld met gebruiksgemak en kwaliteit als uitgangspunten. Nuchter, met een scherp oog voor detail en met functioneel maar verrassend design. De laatste kooktrends en technologieën vertalen we naar kwalitatieve en betaalbare designproducten voor in de keuken. ETNA staat voor kwaliteit, daarom geven we 5 jaar garantie op elk product: geen product komt op de markt zonder onze eigen kwaliteitsinspectie.

Heb je vragen over apparatuur, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze toonzaal. Op etna.be vind je altijd de meest actuele informatie over ons assortiment, reviews en ludieke acties. Veel plezier met het kiezen van je nieuwe keukenapparatuur!



INHOUD

ONZE TOONZAAL	2
SERVICE EN GARANTIE	3
KOOKPLATEN	4
DE KRACHT VAN MATZWART	16
OVENS EN MICROGOLF	18
VERSCHILLENDE LIJNEN	24
DAMPKAPPEN	28
KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS	36
VAATWASSERS	40
ETNA RETROLIJN	44
AMERIKAANSE KOELKASTEN	48
KEUKENHULPJES	50
TECHNISCHE SPECIFICATIES	52
INBOUWTEKENINGEN	71

EXPERIENCE CENTER


BEZOEK HET EXPERIENCE CENTER

Het uitzoeken van de juiste keukenapparatuur voor uw keuken vraagt om goed advies. In het Experience Center in Denderhoutem kunt u terecht voor alle vragen over de keukenapparaten van ETNA. Dit kan u helpen in de voorbereiding op een bezoek aan een ETNA dealer. Ook wanneer u al in gesprek bent met een keukenvakzaak of elektro winkel staan onze gespecialiseerde adviseurs voor u klaar!

HET EXPERIENCE CENTER IS GEOPEND OP:

Maandag tot en met zaterdag:
10:00 – 17:00, op afspraak

Leg uw afspraak vast via
info@atagbenelux.com of **053 - 80 62 08**



SERVICE EN GARANTIE



Op het begrip kwaliteit hebben we bij ETNA zo onze eigen visie. Alleen als we 100% zeker zijn van een product, dan komt het in ons assortiment. Daarom geven we met een gerust hart 5 jaar garantie op ons gehele assortiment.

ZO DOEN WIJ DAT

- Registreer direct online je aankoop. Als jouw gegevens bij ETNA bekend zijn, kan er sneller en beter gereageerd worden op vragen. Wil je in aanmerking komen voor 5 jaar ETNA garantie op apparatuur, dan is het belangrijk dat je je apparatuur binnen 30 dagen na aankoop registreert op etna.be/service/productregistratie
- Naast de twee jaar volledige basisgarantie, ontvang je na registratie drie jaar extra ETNA garantie. Hierin neemt ETNA de kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon volledig voor haar eigen rekening. De eerste twee jaar zijn de voorrijkosten inbegrepen, vanaf het derde jaar betaal je alleen voorrijkosten.*

- We houden alle onderdelen minimaal 10 jaar op voorraad zodat we altijd service kunnen blijven verlenen.
- Vragen, zorgen en/of opmerkingen? Dan ontzorgen wij: het is eenvoudig om te chatten, mailen of bellen met onze eigen servicedienst in Denderhoutem. Is er een bezoekje nodig? Dan komt er een monteur van ATAG Benelux zelf langs.

*Voorwaarden: voor de volledige voorwaarden, garantiecondities en om onduidelijkheden te voorkomen, verwijzen wij je naar onze laatste service- en garantievoorwaarden op onze website www.etna.be/service.



REVIEW EN WIN € 250,-
Zoek jij ook naar reviews als je een apparaat wilt kopen? Dan weet je hoe waardevol die kunnen zijn. Jij kan anderen helpen een goede keuze te maken door zelf een review achter te laten. En je helpt niet alleen anderen. Ook wij bij ETNA leren hier weer van. En, als jij je review achterlaat maak je kans op € 250,-. Win - win toch?



TRENDS EN SOCIAL

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN TRENDS?

Ben je blij met je nieuwe aankoop en wil je op de hoogte blijven van de laatste trends op gebied van keukenapparatuur, gave acties en inspiratie? Volg ETNA dan op Facebook of Instagram

-  facebook.com/ETNAkeukenapparatuur
-  instagram.com/etna_benelux

Ook onze vrijstaande apparatuur bekijken? Op onze website etna.be kun je ons complete assortiment terugvinden.

Scan de QR code om je aan te melden voor onze nieuwsbrief!



WELKE TYPE KIES JIJ?

EFFICIENTER, VEILIGER EN PRECIEZER: INDUCTIE KOKEN 2.0


Dankzij de nieuwe generatie inductiekookplaten van ETNA wordt het afscheid nemen van de gaskookplaat gemakkelijk. ETNA zorgt er zelfs voor dat je efficiënter en veiliger kan koken dan op gas en dat je optimale controle hebt tijdens het koken. Bij veel modellen zijn de kookzones niet alleen apart instelbaar qua tijd en warmte maar zijn ze onderling ook koppelbaar. Met deze FlexZones kun je bijvoorbeeld een grote grillpan 'op het vuur' zetten. Voor extra grip op de temperatuur is het aantal kookstanden nog verder uitgebreid zodat je urenlang kunt sudderen of juist supersnel kan wokken. Het kinderslot en de pauzeknop bieden extra veiligheid.



DE VERSCHILLENDE KOOKMETHODES

INDUCTIE

Inductiekoken is de snelste, meest schoonmaakbare en veiligste methode om te koken. Koken op inductie wordt gezien als het beste alternatief voor gas*. Om je zo goed mogelijk te helpen de beste keuze te maken in deze categorie hebben we een inductie keuzehulp ontwikkeld. Op etna.be/inductie vind je deze hulp en op pagina's 6 en 7 leggen we je in vogelvlucht uit waar je op moet letten voordat je je nieuwe inductie kookplaat aanschaft.



KERAMISCH

Waarom zou je voor keramisch kiezen? De lage aanschafprijs en een keramische kookplaat matcht mooi in een moderne keuken. Keramisch wil zeggen: gehard materiaal. Het warmte element zit onder de glasplaat. Het design is mooi strak en schoonmaken is een fluitje van een cent. Vochtige doek erover en klaar! Het kinderslot voorkomt ongewenst gebruik van de kookplaat en de restwarmte indicatie geeft aan dat de kookplaat nog warm is. Wel zo veilig!

KEUZEGIDS INDUCTIE



Ben jij bezig met een nieuwe keuken of toe aan het vervangen van je (gas) kookplaat? Er zijn verschillende mogelijkheden, inductie is de meest gekozen optie van dit moment. Bij ETNA vind je inductiekookplaten in alle soorten en maten, er zijn nogal wat verschillen en dingen om rekening mee te houden. Op ETNA.be/inductie vertellen we je stap voor stap waarop te letten om tot de beste keuze te komen. Dit doen we aan de hand van een keuzegids, via deze QR code kan je hem scannen en kom je online in de uitleg van tekst, video en foto.

HOEVEEL FASE?

1 FASE

Een inductiekookplaat 1 fase Plug & Cook betekent: er zit een gewone stekker aan die meteen in het stopcontact kan.

Een aantal modellen zijn voorzien van intelligent powermanagement waarmee het mogelijk is om de kookplaat van 2 fase terug te schakelen naar 1. Er zijn tevens modellen die zo slim zijn dat je door het intelligent powermanagement systeem ze in kan stellen op 1,2 of 3 fase, dit staat altijd bij het model aangegeven.

2/3 FASE

Wil je echt veel vermogen tijdens het koken en een maximaal aantal kookzones? Kies dan voor een 2 of 3 fase inductiekookplaat. Dit raden we bijvoorbeeld aan bij kookplaten met 5 zones. Ook hiervoor heb je wellicht aanpassingen in de meterkast voor inductie nodig.

Een erkend installateur moet hiervoor een inductiekookplaat aansluiting realiseren met krachtstroom.

WELKE BEDIENING?




Knoppenbediening



Touchbediening per zone



Centrale touchbediening



Sliderbediening (per zone)



Light & Slide bediening: wanneer de kookplaat in gebruik is volledig zichtbaar, maar als de kookplaat uit is, dan is alleen de aan/uit knop zichtbaar

MAAT

In de Performance lijn inductiekookplaten van ETNA is een unieke maatvoering beschikbaar: 70 cm brede inductiekookplaten geschikt voor een nis van 56 cm. Ideaal: want zo heb je meer kookruimte terwijl je waarschijnlijk niet iets hoeft aan te passen in je keukenblad.

Behoeftte aan meer kookruimte? Kies dan voor een 77 cm, 80 cm of 90 cm kookplaat. De 80 en 90 cm zijn zelfs beschikbaar met 5 zones. Groot voordeel van deze brede kookplaten is dat de kookzones verder uit elkaar gepositioneerd zijn, zodat je meer kookruimte hebt (voor grotere pannen) en meer overzicht!



FUNCTIONALITEITEN: FLEX, BOOST EN TIMERS



Gebruik je vaak pannen met een afwijkend formaat of grillplaten? Kies dan voor een inductiekookplaat met koppelbare zones, ook wel flexzones genoemd (te herkennen aan de F in het typenummer).

Met de boostfunctie kun je het vermogen tijdelijk verhogen met 20 tot 35%, om zo nog sneller water aan de kook te brengen.

Na een aantal minuten schakelt de kookplaat automatisch terug naar stand 9.

Iedere kookzone heeft een eigen timer. Handig als je tegelijkertijd rijst, vlees en groenten op hebt staan, met elk een afzonderlijke bereidingstijd.

Zodra een zonetimer afloopt, schakelt de kookzone vanzelf uit, zodat de inhoud van een pan niet te lang doorkookt of -bakt.

Warmhoud- pauze- en grillfuncties hebben sommige inductiekookplaten ook, bekijk hiervoor de specs bij de inductiekookplaten zelf.

DESIGN

Uniek gematteerd design of zwart glas

Houd je van minimalistisch design en een gematteerde look? Dan zijn de matte Design Special inductiekookplaten wat voor jou, te herkennen aan DS in het typenummer. De kookzones zijn subtiel aangeduid met zwart glanzend glas, waardoor een strak en elegant geheel gevormd wordt. Heb je liever een volledig glanzende inductiekookplaat? Ook dan zit je goed bij ETNA. Bovendien kun je kiezen uit inductiekookplaten met strakke, minimalistische zone aanduidingen of de cirkelvormige aanduidingen.



TECHNIEK

ETNA heeft twee verschillende inductie technieken in het assortiment. De reguliere inductie techniek kent alle voordelen die koken op inductie met zich meebrengt. Wil je net even wat extra's? Kies dan voor de Performance techniek: stiller, sneller en slimmer.

De belangrijkste technische voordelen van de Performance Serie op een rij:

- Stiller in gebruik
- Efficiënter en daardoor sneller
- Efficiënter en daardoor energiezuiniger
- Stabiele vermogensafgifte
- Intelligent powermanagement
- Hogere vermogens



KIEZEN!

Alle ins en outs over inductiekookplaten duidelijk? Dan is het tijd om te kiezen. Hiernaast vind je QR codes direct naar onze series inductiekookplaten. Welke past het beste bij jou?

Inductie kookplaat -
Modern Basics serie



Inductie kookplaat -
Gebruiksgemak serie



Inductie kookplaat -
Performance serie



INDUCTIEKOOKPLATEN

KI130ZT

€ 459,-



INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE (30 CM)

- geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal geaard stopcontact
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- zone voor ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
- zone achter ø 20,0 cm - 50 - 3000 W
- centrale tiptoetsbediening
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 2 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd): 60 x 275 x 490 mm
- aansluitwaarde 3650 W

KIS260ZT

€ 459,-



INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE (60 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal geaard stopcontact
- 9 kookstanden
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 80 - 1500 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 80 - 2000 W
- zone rechtsvoor ø 18,0 cm - 80 - 2000 W
- zone rechtsachter ø 16,0 cm - 80 - 1500 W
- centrale tiptoetsbediening
- veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 3500 W

KIS670ZT

€ 649,-

PERFORMANCE



INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE (70 CM)

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal geaard stopcontact
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, ontdooifunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 3680 W

POWERMANAGEMENT

Plug & Play 1-fase

Wil je een inductiekookplaat op een normaal stopcontact zonder iets te hoeven doen? Kies dan voor een Plug & Play kookplaat. Deze kookplaten worden geleverd inclusief normale stekker en zijn al voorgeprogrammeerd op 1-fase. Plug & Play dus! Door het slimme powermanagement kan de kookplaat op een normaal geaard stopcontact aangesloten worden zonder verdere aanpassingen in de meterkast.

Dit geldt voor de: KI130ZT • KIS260ZT • KIS670ZT • KIS577ZT

* 1/2-fase inductie

ETNA heeft daarnaast inductiekookplaten met intelligent powermanagement die zowel op 1-fase als op 2-fase aangesloten kunnen worden. Met een eenvoudige toetsencombinatie zet je de kookplaat om naar 1-fase zodat ze gewoon in het stopcontact kunnen. Door slim te schakelen tussen de zones lever je maar iets aan prestaties in. Later alsnog overschakelen naar 2-fase kan dus ook!

Dit geldt voor:

KI259ZT • KIF670ZT • KIF670DS
KI680ZT • KIF680DS • KIF672DS

KIS577ZT

€ 699,-



INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE MET SLIDERBEDIENING PER ZONE (77 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal geaard stopcontact
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 80 - 1800 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 80 - 1800 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 80 - 1200 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 80 - 2200 W
- sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- extra functies: pauzefunctie en warmhoudfunctie
- veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 3500 W

KI259ZT

€ 459,-



INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2FASE (60 CM)

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 21,0 cm - 80 - 2000 W
- zone linksachter ø 14,5 cm - 80 - 1600 W
- zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 80 - 1600 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 80 - 2000 W
- centrale tiptoetsbediening
- veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 54 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3500 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

KI2160ZT**€ 439,-****INDUCTIEKOOKPLAAT (59 CM)**

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W
- zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W
- zone rechtsvoor ø 18,0 cm - 85 - 2000 W
- zone rechtsachter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W
- centrale tiptoetsbediening
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd): 56 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W

KI2160RVS**€ 489,-****INDUCTIEKOOKPLAAT MET INOX SIERLIJST (59 CM)**

vergelijkbaar met KI2160ZT maar dan met Inox sierlijst

KIF260ZT**€ 529,-****INDUCTIEKOOKPLAAT MET KOPPELBARE ZONES (59 CM)**

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 60 - 1800 W
- zone linksachter ø 16,0 cm - 60 - 1800 W
- zone rechtsvoor ø 21,0 cm - 80 - 2500 W
- zone rechtsachter ø 16,0 cm - 60 - 1800 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 160 mm - 3200 W
- centrale tiptoetsbediening
- speciale functies: pauze functie
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 58 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7400 W

KI560ZT**€ 549,-****INDUCTIEKOOKPLAAT MET SLIDERBEDIENING PER ZONE (60 CM)**

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 20 - 1500 W
- zone linksachter ø 21,0 cm - 40 - 2600 W
- zone rechtsvoor ø 21,0 cm - 40 - 2600 W
- zone rechtsachter ø 16,0 cm - 20 - 1500 W
- sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie en pauzefunctie
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 565 x 495 mm
- aansluitwaarde 7000 W

KIF670ZT**€ 719,-**

PERFORMANCE

**INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)**

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
 - 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
 - zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
 - zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
 - zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
 - zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
 - zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
 - gekoppelde zones (lxb) 390 x 210 mm - 50 - 2800 W
 - tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
 - speciale functies: warmhoudfunctie, ontdooifunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie
 - veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
 - 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
 - inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
 - aansluitwaarde 7200 W / 3680 W
- keuze om aan te sluiten op 2 of 1 fase*

A362KZT**€ 729,-****INDUCTIEKOOKPLAAT MET DRAAIKNOPBEDIENING (60 CM)**

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 2000 W
- zone linksachter ø 16,0 cm - 1400 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 1400 W
- zone rechtsachter ø 20,0 cm - 2300 W
- bediening met draaiknoppen
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7100 W

HANDIGE FUNCTIES OP INDUCTIEKOOKPLATEN: DE WARMHOUD- EN DE SMELTFUNCTIE**Warmhoudfunctie**

De warmhoudfunctie houdt het eten op een constante temperatuur van 70°C graden totdat het opgediend kan worden. Het eten behoudt hierdoor zijn smaak en kan opgediend worden met de juiste temperatuur.

Dit geldt voor de:

KIS670ZT • KIS577ZT • KI560ZT
KIF670ZT • KIF670DS • KIF672DS
KI680ZT • KIF680DS • KIF880ZT
KIF880DS • KIF890ZT

Smeltfunctie

De speciale smeltfunctie helpt bij het voorzichtig smelten van chocola en boter op een constante temperatuur van 42°C graden waardoor je geen risico loopt op aanbranden. Deze functie kun je ook gebruiken voor het ontdooien van gerechten.

Dit geldt voor de:

KIS670ZT • KIF670ZT • KIF670DS
KIF672DS • KI680ZT • KIF680DS

KI577ZT

€ 769,-



INDUCTIEKOOKPLAAT MET SLIDERBEDIENING PER ZONE (77 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 40 - 2300 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 40 - 2300 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 20 - 1500 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 2600 W
- sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7000 W

KIF577ZT

€ 829,-



INDUCTIEKOOKPLAAT MET SLIDERBEDIENING PER ZONE (77 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 40 - 2300 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 40 - 2300 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 20 - 1500 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 2600 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 190 mm - 3200 W
- sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7000 W

KI680ZT

€ 799,-

PERFORMANCE



INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE (80 CM)

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, smeltfunctie, ontdooifunctie, pauzefunctie en herstelfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

KI290ZT

€ 999,-




INDUCTIEKOOKPLAAT (90 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 60 - 1800 W
- zone linksachter ø 21,0 cm - 80 - 2500 W
- zone midden ø 25,0 cm - 100 - 3500 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 80 - 2500 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 80 - 2500 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: pauze functie
- veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing en panherkenning
- 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 860 x 490 mm
- aansluitwaarde 10.800 W

KIF880ZT

€ 1.079,-

PERFORMANCE



INDUCTIEKOOKPLAAT 2/3 FASE MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)


- Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt
- Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- octazone linksvoor 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- octazone linksachter 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- zone middenvoor ø 17,5 cm - 50 - 2100 W
- zone middenachter ø 14,5 cm - 40 - 1850 W
- zone rechts ø 23,0 cm - 40 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 390 x 215 mm - 40 - 3700 W
- speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en 5 timers
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- inbouwmaten (hxbxd) 48 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7400 W / 10.400 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2-, 3- of 1-fase*

KIF890ZT

€ 1.199,-

PERFORMANCE



INDUCTIEKOOKPLAAT 2/3 FASE MET KOPPELBARE ZONES (90 CM)

- Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt
- Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- octazone linksvoor 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- octazone linksachter 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- zone middenvoor ø 17,5 cm - 50 - 2100 W
- zone middenachter ø 14,5 cm - 40 - 1850 W
- zone rechts ø 27,5 cm - 40 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 390 x 215 mm - 40 - 3700 W
- speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en 5 timers
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- inbouwmaten (hxbxd) 48 x 860 x 490 mm
- aansluitwaarde 7400 W / 10.400 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2-, 3- of 1-fase*

SLIDERBEDIENING

Voor perfect bedieningsgemak zijn een aantal kookplaten voorzien van handige sliders voor optimale controle over de kookzones. Hiermee schakel je per zone eenvoudig naar de gewenste stand. Er zijn modellen met sliderbediening per zone en modellen met een centrale slider.

Dit geldt voor de:

KIS577ZT • KI560ZT • KI577ZT • KIF577ZT
KIF880ZT • KIF880DS • KIF890ZT

KIF670DS

€ 719,-

PERFORMANCE



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE
MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 180 mm - 50 - 2800 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, smeltfunctie, ontdoofunctie, pauzefunctie en herstelfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

KIF672DS

€ 779,-

PERFORMANCE



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE
MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
 - 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
 - octazones** linksvoor/-achter en rechtsvoor/-achter koppelbaar om een grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
 - octazone linksvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
 - octazone linksachter 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
 - octazone rechtsvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
 - octazone rechtsachter 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
 - gekoppelde zones (lxb) 390 x 210 mm - 50 - 3700 W
 - tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
 - speciale functies: warmhoudfunctie, ontdoofunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie
 - veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
 - 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
 - inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
 - aansluitwaarde 7400 W / 3680 W
- keuze om aan te sluiten op 2 of 1 fase*

KIF680DS

€ 879,-

PERFORMANCE



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE
MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 180 mm - 50 - 2800 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, smeltfunctie, ontdoofunctie, pauzefunctie en herstelfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

KIF880DS

€ 1.079,-

PERFORMANCE



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 2/3 FASE
MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)

- Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt
- Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- octazone linksvoor 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- octazone linksachter 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- zone middenvoor ø 17,5 cm - 50 - 2100 W
- zone middenachter ø 14,5 cm - 40 - 1850 W
- zone rechts ø 23,0 cm - 40 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 390 x 215 mm - 40 - 3700 W
- speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en 5 timers
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- inbouwmaten (hxbxd) 48 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7400 W / 10.400 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2-, 3- of 1-fase*

LIGHT & SLIDE BEDIENING

Voor optimaal bedieningsgemak in combinatie met een mooi design zijn een aantal kookplaten voorzien van de unieke Light & Slide bediening. Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

PLACE & SLIDE FUNCTIE

De kookplaat herkent automatisch waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen met de handige slider waarmee je in één veeg naar de gewenste kookstand gaat. Hierdoor hoeft je niet eerst een zone te selecteren. Wel zo makkelijk!

Dit geldt voor de:

KIF880ZT • KIF880DS • KIF890ZT

AKI480ZT

€ 2.079,-



HOOD-IN-HOB (80 CM)

Kookplaat

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor \varnothing 20,0 cm - 60 - 3000 W
- zone linksachter \varnothing 16,0 cm - 35 - 1400 W
- zone rechtsvoor \varnothing 20,0 cm - 60 - 3000 W
- zone rechtsachter \varnothing 16,0 cm - 35 - 1400 W
- centrale tiptoetsbediening
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- aansluitwaarde 7400 W

Afzuiging

- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- verzonken matzwart rooster
- 2 matzwarte aluminium filters
- 4 snelheden incl. boostfunctie
- uitneembare water opvangunit (bovenaf)
- afzuigcapaciteit tot 695 m³/h
- tiptoetsbediening
- energielabel A
- standaard meegeleverd: kanalen tot aan motorunit
- plintmotor: geschikt voor standaard platte kanalen van 222x89mm
- motorunit draaibaar bij eilandopstelling om onder een diepere lade toe te passen
- geschikt voor recirculatie met uitblaat naar voren met behulp van HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter geschikt voor recirculatie (los te bestellen) (Zie pagina 90)

UITNEEMBARE WATEROPVANG

De AKI480ZT beschikt over een uitneembare water opvangunit.

Vocht wordt hierin opgevangen en de uitneembare opvangunit is van bovenaf bereikbaar waardoor het legen in een handomdraai is gedaan.



AKI586ZT

€ 2.249,-



Scan me voor een video met uitleg over de features van deze prachtige kookplaat



HOOD-IN-HOB (86 CM)

KOOKPLAAT

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- octazones** rechtsvoor en rechtsachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor \varnothing 16,0 cm - 50 - 1400 W
- zone linksachter \varnothing 20,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone rechtsvoor 19,0 x 21,0 cm - 50 - 1850 W
- octazone rechtsachter 19,0 x 21,0 cm - 50 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 210 mm - 50 - 3700 W
- centrale tiptoetsbediening
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- aansluitwaarde 7200 W

AFZUIGING

- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
 - 2 matzwarte aluminium filters
 - 4 afzuigstanden incl. boostfunctie
 - afzuigcapaciteit tot 685 m³/h
 - solide verzonken matzwart rooster
 - tiptoetsbediening
 - energielabel A
 - standaard meegeleverd: plintrooster voor gebruik bij recirculatie, kanalen tot aan motorunit
 - plintmotor: geschikt voor standaard platte kanalen van 220x90 mm
 - motorunit draaibaar bij eilandopstelling om onder een diepere lade toe te passen
- met behulp van long-life koolstoffilter REC75 geschikt voor recirculatie (€ 82,- per stuk, 1 filter benodigd) (Zie pagina 51)

Kijk op www.etna.be voor en overzicht van overgangstukken & koppelstukken (Naber) t.b.v. installatie

KOPPELBARE ZONES

Gebruik je vaak pannen met een afwijkend formaat? Kies dan voor een inductie kookplaat met koppelbare zones (ook wel flexzones genoemd). Deze zones kun je koppelen, waardoor je van 2 normale zones 1 grote, langwerpige kookzone maakt. Ideaal voor een grote grill- of teppanyakiplaat, braadslede of vispan.

Dit geldt voor:

KIF260ZT • KIF577ZT • KIF670ZT
KIF670DS • KIF672DS • KIF680DS
KIF880ZT • KIF880DS • KIF890ZT
AKI586ZT

****OCTAZONES**

De flexzone van deze kookplaat is bijzonder vanwege de octazones.

Octa betekent een 8-hoekige design in plaats van rond waardoor er een groot kookoppervlakte (tot wel 21,5 x 39 cm) wordt gecreëerd.

Dit geldt voor:

KIF672DS • KIF880ZT • KIF880DS
KIF890ZT • AKI586ZT

TEK161RVS

€ 279,-



ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (58 CM)

- 7 kookstanden
- 4 kookzones
- zone linksvoor ø 18,0 cm – 2000 W
- zone linksachter ø 14,5 cm – 1500 W
- zone rechtsvoor ø 14,5 cm – 1500 W
- zone rechtsachter ø 18,0 cm – 2000 W
- aan/uit bediening per zone
- eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- aan/uit indicatie per zone
- inbouwmaten (hxbxd) 45 x 560 x 480 mm
- te plaatsen boven solo ovens
- aansluitwaarde 7000 W

TEK130RVS

€ 239,-

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (28 CM)

dominovariant van de TEK161RVS met 2 kookzones, inbouwmaten (hxbxd) 45 x 270 x 494 mm

KC160ZT

€ 349,-



KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)

- 9 kookstanden
- 4 kookzones
- zone linksvoor ø 21,0 cm - 2300 W
- zone linksachter ø 14,5 cm - 1200 W
- zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 1200 W
- zone rechtsachter ø 18,0 cm - 1800 W
- aan/uit bediening per zone
- eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- veilige functies: restwarmte-indicatie
- inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 490 mm
- te plaatsen boven solo-ovens
- aansluitwaarde 6500 W

KC260ZT

€ 349,-

KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)

vergelijkbaar met de KC160ZT maar dan met tiptoetsbediening per zone en timers

KC360RVS

€ 389,-



KERAMISCHE KOOKPLAAT MET INOX SIERLIJST (60 CM)

- 9 kookstanden
- 4 kookzones (waarvan 2 uitbreidbare zones)
- zone linksvoor ø 12,0 x 21,0 cm - 800 - 2200 W
- zone linksachter ø 14,5 cm - 1200 W
- zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 1200 W
- zone rechtsachter ø 12,0 x 18,0 cm - 700 - 1700 W
- centrale aan/uit bediening
- tiptoetsbediening per zone
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing
- extra functies, warmhouden, pauze, kookwekker, timers per zone
- inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 490 mm
- te plaatsen boven solo-ovens
- aansluitwaarde 6300 W



LUXE EN STOERE UITSTRALING

(Mat)Zwart is al een tijd terug van weggeweest. Niet alleen je keukenkastjes en keukenblad in het zwart, maar ook de keukenapparatuur in het zwart vormen een stoer, luxe en elegant geheel. ETNA biedt een compleet assortiment (mat) zwarte keukenapparatuur voor in je trendy keuken.

AP360ZT

€ 219,-



SCHOUWKAP (60 CM)

AP590ZT

€ 459,-



RUSTIQUE SCHOUWKAP (90 CM)

AB660ZT

€ 399,-



SCHOUWKAP (60 CM)

AB690ZT

€ 489,-



SCHOUWKAP (90 CM)

AB790ZT

€ 579,-



SCHOUWKAP MET GLASDESIGN FRONT (90 CM)

RA345ZWA

€ 689,-



VRIJHANGENDE RECIRCULATIE DAMPKAP (45 CM)

RA370ZWA

€ 1.129,-



VRIJHANGENDE RECIRCULATIE DAMPKAP (72 CM)

KIF670DS

€ 719,-



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)

KIF672DS

€ 779,-



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)

KIF680DS

€ 879,-



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)

KIF880DS

€ 1.079,-



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 2/3 FASE MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)

OM871ZT

€ 489,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

OM971ZT

€ 649,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

CM941ZT

€ 999,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45 CM)

CM851ZT

€ 969,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45 CM)

Ovens en microgolf – ze zijn er in veel soorten en maten. Lekker makkelijk op vrijdagavond een pizza in de oven, je brood ontdooien doordeweeks of juist in het weekend op meerdere niveaus bakken? Het kan allemaal. We onderscheiden een aantal soorten ovens en (combi)microgolf in het ETNA assortiment.

OVERWEGINGEN VOOR DE OVEN DIE BIJ JOU PAST!

Voordat je een keuze maakt in welke soort combi-microgolfoven of oven in jouw huishouden past, zijn dit onze tips om mee te nemen in je overweging.

Telescoop geleiding

Sommige ovens zijn uitgerust met telescopische rails. Via deze soepel lopende geleiders zijn bakplaten makkelijk volledig in- en uit te schuiven zonder dat ze kantelen.



Hoeveel plek heb je in je nieuwe (of bestaande) keuken? Meet altijd de beschikbare ruimte. Alle ovens hebben minstens 56 cm breedte nodig en er zijn twee soorten hoogtes:

- 60 cm – een oven of combi-microgolfoven van standaardformaat
- 45 cm – compacte oven of combi-microgolfoven

In het ETNA assortiment is het mogelijk om 1 model te kiezen, maar ook combinaties te maken (een horizontale set of verticale set), eventueel gecombineerd met een warmhoudlade. Er zijn een aantal designs: matzwart, uniek Black Titanium, glasdesign of Inox. Zie pagina 24 voor alle combinaties die je kunt maken.

Schoonmaakbaarheid van je oven

De oven schoonmaken is een klusje waar veel mensen tegenop zien. Daarom heeft ETNA een aantal slimigheidjes in de ovens en microgolfs die je veel tijd en energie besparen bij het schoonmaken (afhankelijk per model):

- Binnenruimte volledig uitgevoerd in 'easy clean' emaille
- Uitneembare chromen zijrekjes in je oven of drop-down grill, waardoor je de oven makkelijker schoon kan maken
- Inox apparaten voorzien van vlek-vrij Inox
- Koelere ovendeur met eenvoudig uitneembare ruiten om schoon te maken
- Hydrolyse functie: programma voor schoonmaken met waterdamp
- Pyrolyse is een schoonmaakfunctie die vuil en vet verbrandt door de oven te verwarmen tot we 500 graden Celcius. Vuil verandert daardoor in stof, alleen nog even een doekje door de oven en je bent klaar.

Solo microgolf

Deze microgolf heeft alleen microgolffuncties. Een goede keus als je geen ovenfuncties nodig hebt!

Combi-microgolfoven

Een microgolf met ovenfuncties, voorzien van draaiplateau. Dit plateau zorgt dat je gerecht rond draait, waardoor je geen hele grote ovenschalen kan gebruiken of op meerdere niveaus kan bakken. Dit model is handig wanneer je gebruik maakt van microgolffuncties, maar af en toe een oven nodig hebt.

Solo oven

Standaard ovens met boven- en onderverwarming, zonder microgolffunctie. De luxere modellen zijn voorzien van een hetelucht ventilator en andere handigheidjes.

Oven met microgolffunctie

Je gerecht staat zelf stil, de roterende antenne neemt de functie van draaiplateau over. Waardoor je ruimte hebt voor grote ovenschalen en op meerdere niveau's kan bakken. Daarnaast hebben deze types ovens een krachtige onderwarmte voor beter bakresultaat. Bij ETNA hebben we twee varianten; 60 cm hoog zodat je de maximale bakruimte hebt en 45 cm hoog.

Oven én microgolf: 2-in-1

In het ETNA assortiment hebben we twee unieke modellen: de MO470ZT en MO670Ti, deze combineren het beste van 2 werelden in 1 apparaat. Ze beschikken niet alleen over een multifunctioneel oven systeem voor de lekkerste lasagnes, maar hebben ook een microgolffunctie om restjes te bereiden, maaltijden te ontdooien en melk op te warmen.



OM165ZT

€ 439,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Trendlijn design handgreep en vlekvrij Inox
- inhoud 65 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus
- onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 2950 W, turbo-hetelucht 2000 W
- energielabel A
- binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak
- mechanische timer met uitschakelfunctie
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

OM270ZT

€ 499,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Trendlijn design handgreep en vlekvrij Inox
- inhoud 70 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 2950 W, turbo-hetelucht 2000 W
- energielabel A
- binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak
- digitale timer met uitschakelfunctie
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

OP270ZT

€ 699,-



OVEN PYROLYSE (NIS 60 CM)

- Trendlijn design handgreep en vlekvrij Inox
- inhoud 66 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 2950 W, turbo-hetelucht 2000 W
- bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en druktoetsen
- energielabel A
- binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak
- Pyrolyse functie; schoonmaken met temperaturen tot 500 °C
- LED display met functie, tijd en temperatuur aanduiding
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

WAAROM KIEZEN VOOR PYROLYSE?

Pyrolyse is een schoonmaaksysteem dat vuil en vet verbrandt door de oven te verwarmen tot wel 500 °C. Vuil verandert daardoor in stof. Alleen nog even een doekje door de oven en je bent klaar. Dit is een veilige functie, want door de extra ovenruit wordt de buitentemperatuur niet te hoog op.

Dit geldt voor:
OP270ZT

OM871RVS

€ 489,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Kubieklijn design handgreep en vlekvrij Inox
- inhoud 70 liter
- binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- onderwarmte 1150 W, grill 1400 W, hetelucht 50 - 250 °C
- energielabel A
- binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak
- Hydrolyse functie; schoonmaken met waterdamp
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

OM871ZT

€ 489,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

vergelijkbaar met de OM871RVS maar dan in matzwart (zie pag. 15)

OM971RVS

€ 649,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Kubieklijn design handgreep en vlekvrij Inox
- inhoud 70 liter
- binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- onderwarmte 1150 W, bovenwarmte 1100 W, grill 2500 W, turbo-hetelucht 2000 W
- energielabel A
- binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak
- Hydrolyse functie; schoonmaken met waterdamp
- digitale timer met uitschakelfunctie
- telescoopgeleiders op 1 niveau
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

OM971ZT

€ 649,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

vergelijkbaar met de OM971RVS maar dan in matzwart (zie pag. 15)

OM470ZT

€ 599,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (60 CM)

- Push-Pull design
- inhoud 72 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en tiptoetsen
- onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 950 W, grill 2250 W, turbo-hetelucht 1800 W
- dubbele ovenverlichting
- energielabel A+
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- binnenruimte uitneembaar voor schoonmaakgemak
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 22)

OM470RVS

€ 629,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (60 CM)

- Inox design
- inhoud 72 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 950 W, grill 2250 W, turbo-hetelucht 1800 W
- dubbele ovenverlichting
- energielabel A+
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- binnenruimte uitneembaar voor schoonmaakgemak
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 22)

OM670Ti

€ 649,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Black Titanium design
- inhoud 72 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- bediening d.m.v. touch control met slider
- onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 950 W, grill 2250 W, turbo-hetelucht 1800 W
- dubbele ovenverlichting
- energielabel A+
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- binnenruimte uitneembaar voor schoonmaakgemak
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 22)

BESCHIKBAAR PER JANUARI 2021

DE VOORDELEN VAN HYDROLYSE

Met behulp van stoom in de oven biedt ETNA extra schoonmaakgemak:

Hydrolyse functie:

Met deze functie reinig je de oven met behulp van stoom. Giet een glas water op de bodem, start de Hydroclean functie en wacht 24 minuten totdat het vet en vuil losgeweekt zijn en eenvoudig te verwijderen is met een doek.

Dit geldt voor de:

CM941RVS • CM941ZT
OM871RVS • OM871ZT
OM971RVS • OM971ZT



SM125RVS

€ 379,-



SOLO MICROGOLF (NIS 38 CM)

- inhoud 25 liter
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
- 5 microgolfstanden
- 8 automatische programma's
- microgolfermogen 900 W

CM125HRVS

€ 529,-



COMBI-MICROGOLFOVEN (NIS 45 CM)

- inhoud 25 liter
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
- 5 microgolfstanden
- 10 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontthooiprogramma's
- microgolfermogen 900 W, grill 1100 W, turbo-hetelucht 2500 W
- meegeleverd: 1 rond laag/hoog rooster t.b.v. draaiplateau

A2132HRVS

€ 549,-




COMBI-MICROGOLFOVEN (NIS 45 CM)

- inhoud 32 liter
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
- 5 microgolfstanden
- 10 automatische programma's
- microgolfermogen 1000 W, grill 1100 W, turbo-hetelucht 2500 W
- geschikt voor onderbouw
- meegeleverd: 1 rond laag/hoog rooster t.b.v. draaiplateau

CM244RVS

€ 729,-



COMBI-MICROGOLFOVEN (NIS 45 CM)

- inhoud 44 liter
- 2 insteekniveaus
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- draaiplateau ø 360 mm
- 5 microgolfstanden
- 13 automatische programma's
- microgolfermogen 100 - 900 W, onderwarmte 600 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W, turbo-hetelucht 1700 W
- meegeleverd: 1 rond rooster t.b.v. draaiplateau

Glazen bakplaat met inlegrooster beschikbaar t.b.v. insteekniveaus EBS144 € 49,-

CM244ZT

€ 729,-

COMBI-MICROGOLFOVEN (NIS 45 CM)

vergelijkbaar met de CM244RVS maar dan in zwart glas met Inox accenten en wit display

CM444RVS

€ 779,-



COMBI-MICROGOLFOVEN (NIS 45 CM)

- Trendlijn design handgreep en vlekvrj Inox
- inhoud 44 liter
- 2 insteekniveaus
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- draaiplateau ø 360 mm
- 13 automatische programma's
- 5 microgolfstanden
- microgolfermogen 100 - 900 W, onderwarmte 550 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W, turbo-hetelucht 1750 W
- meegeleverd: 1 rond rooster t.b.v. draaiplateau en 1 glazen bakplaat met inlegrooster

CM644Ti

€ 829,-



COMBI-MICROGOLFOVEN (NIS 45 CM)

- Black Titanium design
- inhoud 44 liter
- bediening d.m.v. touch control
- 2 insteekniveaus
- draaiplateau ø 360 mm
- 13 automatische programma's
- 5 microgolfstanden
- microgolfermogen 100 - 900 W, onderwarmte 550 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W, turbo-hetelucht 1750 W
- meegeleverd: 1 rond rooster t.b.v. draaiplateau en 1 glazen bakplaat met inleg grillrooster

OVENS MET MICROGOLFFUNCTIE

CM350ZT

€ 919,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45 CM)

- Trendlijn design handgreep
- inhoud 50 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- 13 automatische programma's
- 5 microgolfstanden
- microgolfvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-hetelucht 1750 W
- LED verlichting in binnenruimte
- meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

CM450ZT

€ 979,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45 CM)

- Push-Pull design
- inhoud 50 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en tiptoetsen
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- 13 automatische programma's
- 5 microgolfstanden
- microgolfvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-hetelucht 1750 W
- LED verlichting in binnenruimte
- meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 22)

CM450RVS

€ 969,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45 CM)

- Inox design
- inhoud 50 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- 13 automatische programma's
- 5 microgolfstanden
- microgolfvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-hetelucht 1750 W
- LED verlichting in binnenruimte
- meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 22)

BESCHIKBAAR PER JANUARI 2021

TEST RESULTATEN

De goede testresultaten van de ETNA CM751ZT die ons het 'Beste uit de Test' en het 'Beste Koop' predicaat hebben opgeleverd, hebben ons er niet van weerhouden de CM751ZT verder door te ontwikkelen. De CM851RVS en CM851ZT zijn volledig gebaseerd op de CM751ZT en zijn qua technische specificaties hetzelfde.

Niet alleen komen onze producten goed uit de verf bij de Consumentenbond, ook consumenten zijn tevreden. Dit zien we terug in de diverse 'Best Reviewed' predicatedie ETNA apparaten zoals de CM244RVS, CM851ZT of de CM650Ti hebben ontvangen.

Op etna.be/categorie/bestreviewed/ vind je alle ETNA toppers bij elkaar.



CM751ZT

€ 969,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45 CM)

- volledig glasdesign in zwart en grijs
- inhoud 51 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- 20 automatische programma's
- microgolfvermogen 800 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 1100 W, grill 1400 W, hetelucht 230 °C
- speciale stoomprogramma's (in combinatie met stoomaccessoire)
- meegeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat met inlegrooster, 1 keramische bakplaat en stoomaccessoire

CM851RVS

€ 969,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45 CM)

- uitgevoerd in Inox
- inhoud 51 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- 20 automatische programma's
- microgolfvermogen 800 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 1100 W, grill 1400 W, hetelucht 230 °C
- speciale stoomprogramma's (in combinatie met stoomaccessoire)
- meegeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat met inlegrooster, 1 keramische bakplaat en stoomaccessoire

CM851ZT

€ 969,-

OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45)

vergelijkbaar met de CM851RVS maar dan in matzwart (zie pag. 15)

CM650Ti

€ 999,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45 CM)

- Black Titanium design
- inhoud 50 liter
- bediening d.m.v. touch control met slider
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; meer ruimte voor ovenschalen
- 13 automatische programma's
- 5 microgolfstanden
- microgolfvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-hetelucht 1750 W
- LED verlichting in binnenruimte
- meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 22)

CM941RVS

€ 999,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45 CM)

- Kubieklijn design handgreep en vlekvrij Inox
- inhoud 41 liter
- binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
- 4 insteekniveaus met zijrekjes
- microgolfvermogen 1000 W, bovenwarmte 1100 W, grill 2500 W, onderwarmte 1150 W, turbo-hetelucht 1800 W
- geen draaiplateau; meer ruimte voor ovenschalen
- Hydrolyse functie; schoonmaken met waterdamp
- binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak
- 5 microgolfstanden
- meegeleverd: 1 glazen bakplaat en 1 grillrooster

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

CM941ZT

€ 999,-

OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 45)

vergelijkbaar met de CM941RVS maar dan in matzwart (zie pag. 15)

MO470ZT

€ 999,-



OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 60 CM)

- Push-Pull design
- inhoud 71 liter
- bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en tiptoetsen
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- microgolfvermogen 800 W, bovenwarmte 900 W, grill 2880 W, onderwarmte 1000 W, turbo-hetelucht 1800 W
- 13 ovenfuncties
- 10 automatische kookprogramma's
- 3 combinatiestanden
- digitale timer met uitschakelfunctie
- LED verlichting in binnenruimte
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- standaard meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

MO670Ti

€ 1.099,-




OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE (NIS 60 CM)

- Black Titanium design
- inhoud 71 liter
- bediening d.m.v. touch control met slider
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- microgolfvermogen 800 W, bovenwarmte 900 W, grill 2880 W, onderwarmte 1000 W, turbo-hetelucht 1800 W
- 13 ovenfuncties
- 10 automatische kookprogramma's
- 3 combinatiestanden
- digitale timer met uitschakelfunctie
- LED verlichting in binnenruimte
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- standaard meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

WL915

€ 419,-



WARMHOUDLADE (NIS 15 CM)

- push-pull openingssysteem
- uitschuifbare lade met antislipmateriaal
- ruimte voor 6 couverts
- bruikbare hoogte 10 cm
- temperatuurbereik 30 - 80 °C
- aansluitwaarde 400 W
- ideaal in combinatie met de compacte oven met microgolf van de Kubieklijn of Trendlijn
- meegeleverd: 1 set vlekvrij Inox sierstrips en 1 set matzwarte sierstrips

Monteer je deze sierlijsten niet, dan sluit de warmhoudlade perfect aan bij het glasdesign van de Trendlijn.

BESCHIKBAAR PER
JANUARI 2021

BEST OF
BOTH
WORLDS!

De ETNA MO470ZT en MO670Ti combineren het beste van 2 werelden in 2 apparaten. Deze 2 beschikken namelijk niet alleen over een multifunctioneel ovensysteem voor het bereiden van de lekkerste lasagnes, maar ook een microgolf functie om restjes te bereiden, maaltijden te ontdooien of melk op te warmen. Uniek in een apparaat van 60 cm!

ETNA®



CM450ZT
OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE
(NIS 45 CM)



OM470ZT
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)



MO470ZT
OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE
(NIS 60 CM)



CM650Ti
OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE
(NIS 45 CM)



OM670Ti
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)




MO670Ti
OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE
(NIS 60 CM)



CM450RVS
OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE
(NIS 45 CM)



OM470RVS
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)



WARMHOUDLADE (NIS 15 CM)



CM871RVS/ZT
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)



OM971RVS/ZT
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)



CM941RVS/ZT
OVEN MET MICROGOLFFUNCTIE
(NIS 45 CM)

COMBI TIP PUSH PULL

De CM450ZT, OM470ZT in combinatie met de WL915 warmhoudlade is een moderne combinatie van apparaten. Zwart glas, met subtiel gebruik van Inox, veel ruimte voor je bakkenstenen.



COMBI TIP BLACK TITANIUM

James Bond zou jaloers zijn op deze luxe, unieke uitstraling van apparatuur in je ovenwand. Black Titanium is een kleurvariant van het gebruikelijke Inox. Aan elk detail is gedacht, zelfs de handgreep is in Black Titanium en zo ontworpen dat hij een geheel vormt met de screening op het glas.

Combineer de CM650Ti, OM670Ti met een WL915 warmhoudlade

COMBI TIP INOX

Met Inox look met nieuwe stoere knoppen en meer glas heb je met deze combinatie een tijdloos, stoer design in je keuken. Combineer de CM450Inox, met de OM470RVS en de WL915 warmhoudlade.

Verkrijgbaar vanaf januari 2021.



COMBI TIP MAT ZWART

Combineer de CM941ZT, OM971ZT met de WL915 warmhoudlade (met matzwarte strips) voor een robuuste en trendy uitstraling. Naast deze uitstraling is dit ook de combinatie bij uitstek voor schoonmaak gemak en apparaten met telescoopgeleiders waardoor je bakplaten volledig in- en uit kan schuiven waardoor ze niet kantelen.

Etenslucht verdwijnt snel uit de keuken met een goede dampkap. Welke ETNA dampkap past bij jou en je keuken? ETNA heeft een uitgebreid en gevarieerd assortiment dampkappen en voor iedere keuken een mooie oplossing.



DE VERSCHILLENDE SOORTEN DAMPKAPPEN

SCHOUWKAP

Een blikvanger in iedere keuken! Er zijn verschillende plaatsingsmogelijkheden en typen zoals diagonale-, piramide- en blokmodellen.



EILANDKAP

Deze dampkap hoort bij een kookeiland. De montage is recht boven het eiland zodat de kap helemaal vrij komt te hangen.



ONDERBOUW

De kap kan vrijstaand opgehangen worden of onder de bovenkast.




GEÏNTEGREERD

Dit model is nauwelijks zichtbaar, omdat de dampkap achter een kastdeurtje wordt gemonteerd. Het deurtje gaat schuin naar voren open en fungeert zodoende als damp scherm.



INBOUW

In een houten koof of gestucte schouw is de inbouwdampkap de perfecte oplossing. Voor zowel eiland- als wandopstelling.



VLAKSCHERM

Deze kap wordt aan de onderzijde van een bovenkast gemonteerd. Enkel het frontpaneel is zichtbaar. De dampkap gaat aan als het paneel wordt uitgeschoven.



PLASMAFILTERS

Heb je geen afvoer naar buiten en kies je voor recirculatie dan zijn er 2 mogelijkheden: Recirculatie middels een koolstoffilter die de geurtjes neutraliseert en periodiek vervangen moet worden of recirculatie middels een plasmafilter die 10 tot 15 jaar meegaat.

Het PlasmaMade filter zuivert de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. Het PlasmaMade filter gaat 10 tot 15 jaar mee en draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit.

HF4001

€ 599,-

Dit PlasmaMade filter is geschikt voor de volgende dampkappen: AB160RVS, AB190RVS, AB660RVS, AB660ZT, AB690RVS, AB690ZT, AB790RVS, AB790ZT, ABE590RVS,

HF4002

€ 749,-

Dit PlasmaMade filter is geschikt voor de volgende dampkappen: AIP590RVS, AIP690WIT.

HF4003

€ 849,-

Dit PlasmaMade filter is geschikt voor de volgende dampkappen: AIP590RVS, AIP690WIT en de AKL480ZT



Dat een dampkap een mooie blikvanger kan zijn in je keuken bewijst ETNA met deze vrijhangende recirculatie dampkappen. Door het gebruik van een koolstoffilter heb je geen afvoer naar buiten nodig en kun je deze dampkap ophangen waar jij wilt. Boven je kookplaat is het handigste maar tijdens de feestdagen boven de eettafel voor de kookdampen van je gourmetstel kan natuurlijk ook!

De afstandsbediening is magnetisch en plak je makkelijk aan de dampkap waardoor die altijd binnen handbereik is.



RA345ZWA



RA345BEI



€ 689,-

RA370ZWA



€ 1.129,-

VRIJHANGENDE RECIRCULATIE DAMPKAP (45 CM)

- afzuigcapaciteit van 175 tot 428 m³/h in recirculatie (611 m³/h vrij blazend vermogen)
- geluidsniveau van 45 tot 68 dB(A)
- 4 afzuigstanden inclusief intensiefstand
- bediening d.m.v. afstandsbediening
- LED indicatie per afzuigstand
- LED spots (warm wit)
- 1 aluminium cassettefilter (geschikt voor vaatwasser)

- standaard meegeleverd: 1x REC70 koolstoffilter t.b.v. recirculatie
- min-max hoogte van totale kap: 600 - 1760 mm
- afmetingen hxbxd: 280 x 450 x 450 mm

long-life koolstoffilter ter vervanging HF2008 a € 39,-/stuk (1 stuks benodigd)



VRIJHANGENDE RECIRCULATIE DAMPKAP (72 CM)

- afzuigcapaciteit van 175 tot 428 m³/h (625 m³/h vrij blazend vermogen)
- geluidsniveau van 45 tot 68 dB(A)
- 4 afzuigstanden inclusief intensiefstand
- bediening d.m.v. afstandsbediening
- LED indicatie per afzuigstand
- LED spots (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- standaard meegeleverd: 2x REC70 koolstoffilter t.b.v. recirculatie
- min-max hoogte van totale kap: 600 - 1760 mm
- afmetingen hxbxd: 280 x 720 x 450 mm

long-life koolstoffilter ter vervanging: HF2008 a € 39,-/stuk (2 stuks benodigd)



AO160WIT

€ 89,-



ONDERBOUW DAMPKAP (60 CM)

- motorloos
- aan te sluiten op mechanische ventilatie
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 1 aluminium filtermat

AO160RVS

€ 119,-

ONDERBOUW DAMPKAP (60 CM)

vergelijkbaar met de AO160WIT maar dan in Inox

AO460WIT

€ 99,-



ONDERBOUW DAMPKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 135 tot 285 m³/h
- geluidsniveau van 56 tot 69 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 1 aluminium filtermat
- met behulp van koolstoffilter REC80 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 17,- per stuk, 1 filter benodigd)

AO460RVS / AO460ZT

€ 119,-

ONDERBOUW DAMPKAP (60 CM)

vergelijkbaar met de AO460WIT maar dan in Inox of zwart

AO660WIT

€ 139,-



ONDERBOUW DAMPKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 135 tot 285 m³/h
- geluidsniveau van 56 tot 69 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC80 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 17,- per stuk, 1 filter benodigd)

AO660RVS

€ 169,-

ONDERBOUW DAMPKAP (60 CM)

vergelijkbaar met de AO660WIT maar dan in Inox

AO761WIT

€ 179,-



ONDERBOUW DAMPKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 175 tot 350 m³/h
- geluidsniveau van 56 tot 72 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC25 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 17,- per stuk, 1 filter benodigd)

AO761RVS

€ 209,-

ONDERBOUW DAMPKAP (60 CM)

vergelijkbaar met de AO761WIT maar dan in Inox

AG361ZT

€ 229,-



GEÏNTEGREERDE DAMPKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 239 tot 372 m³/h
- geluidsniveau van 50 tot 61 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC35 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 36,- per stuk, 1 filter benodigd)

FILTERS

Voor een optimale werking van de dampkap is het noodzakelijk om regelmatig de filters schoon te maken. De meeste ETNA dampkappen zijn voorzien van aluminium cassettefilters. Het voordeel van deze filters is dat ze ook geschikt zijn voor de vaatwasser waardoor het schoonmaken wel heel eenvoudig wordt. Gebruik hiervoor een lage temperatuur en een kort programma.

AI553RVS**€ 239,-****INBOUW DAMPKAP (53 CM)**

- afzuigcapaciteit van 255 tot 425 m³/h
 - geluidsniveau van 56 tot 69 dB(A)
 - energielabel C
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met verzinkbare draaiknoppen
 - LED verlichting (warm wit)
 - aluminium cassettefilter (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC85 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 36,- per stuk, 1 filter benodigd)

AI754RVS**€ 299,-****INBOUW DAMPKAP (54 CM)**

- afzuigcapaciteit van 187 tot 492 m³/h
 - geluidsniveau van 47 tot 65 dB(A)
 - energielabel C
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met druktoetsen
 - LED spots (warm wit)
 - aluminium cassettefilter (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 1 set benodigd)

AI573RVS**€ 289,-****INBOUW DAMPKAP (73 CM)**

- afzuigcapaciteit van 255 tot 425 m³/h
 - afzuigcapaciteit tot 56 tot 69 dB(A)
 - energielabel C
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met verzinkbare draaiknoppen
 - LED verlichting (warm wit)
 - 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC85 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 36,- per stuk, 1 filter benodigd)

AIP590RVS**€ 1.099,-****INBOUW PLAFONDUNIT (90 CM)**

- plafondunit voor installatie in een plafond of schouw
- afzuigcapaciteit van 268 tot 748 m³/h
- geluidsniveau van 47 tot 65 dB(A)
- energielabel B
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- bediening met elektronische tiptoetsen en afstandsbediening
- dimbare LED spots (warm wit)
- motor flexibel plaatsbaar op unit of op max. 5 meter afstand

Kijk op www.etna.be voor een overzicht van overgangstukken & koppelstukken (Naber) t.b.v. installatie

met behulp van HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter geschikt voor recirculatie (los te bestellen)

AIP690WIT**€ 999,-****INBOUW PLAFONDUNIT (90 CM)**

- plafondunit voor installatie in een plafond of schouw
- afzuigcapaciteit van 260 tot 680 m³/h
- geluidsniveau 51 tot 70 dB(A)
- energielabel B
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- bediening met elektronische tiptoetsen en afstandsbediening
- dimbare LED spots (warm wit)
- uitgevoerd in wit: RAL 9003

Kijk op www.etna.be voor een overzicht van overgangstukken & koppelstukken (Naber) t.b.v. installatie

met behulp van HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter geschikt voor recirculatie (los te bestellen)

EMP690**€ 129,-****EXTERNE MOTOR KIT**

met behulp van de externe motor kit is slechts een inbouwhoogte van 12,5 cm benodigd

PLAFONDUNIT

Een plafondunit is een perfecte oplossing om een strakke open keuken te creëren met een ruimtelijk gevoel. Bij de **AIP590RVS** is het mogelijk om de motor los van de dampkap te plaatsen tot op 5 meter afstand. De benodigde inbouwhoogte wordt dan minder wat meer vrijheid geeft bij het plaatsen van de plafondunit. Door de afvoer aan de bovenkant heb je dan nog wel een inbouwhoogte nodig van 32 cm.

De **AIP690WIT** wordt standaard geleverd met de motor op de unit. Je hebt daarmee een inbouwhoogte van 37 cm nodig. Dit kan verder verkleind worden met behulp van de **EMP690** externe motor kit (€ 129,-). Hierin zitten een aantal accessoires die nodig zijn om gebruik te maken van de afvoer aan de zijkant van de unit en om de motor op afstand te plaatsen met behulp van platte kanalen van 220 x 90 mm. Voor de plafondunit heb je dan nog maar een inbouwhoogte nodig van slechts 12,5 cm.

T4335TRVS

€ 149,-



MOTORLOZE VLAKSCHERM DAMPKAP (60 CM)

- motorloos
- aan te sluiten op mechanische ventilatie
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- uitgevoerd met elektrische klep die afvoer afsluit wanneer de kap uitgeschakeld is
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- Inox frontlijst is te vervangen door lichtlijst

AV361RVS

€ 189,-



VLAKSCHERM DAMPKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 175 tot 310 m³/h
- geluidsniveau van 57 tot 67 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- Inox frontlijst is te vervangen door lichtlijst
- met behulp van koolstoffilter REC55 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 36,- per set, 1 set benodigd)

AV560RVS

€ 229,-




VLAKSCHERM DAMPKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 220 tot 420 m³/h
- geluidsniveau van 57 tot 69 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- Inox frontlijst is te vervangen door lichtlijst
- met behulp van koolstoffilter HF2011 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set, 1 set benodigd)

AV760RVS

€ 349,-




VLAKSCHERM DAMPKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 268 tot 656 m³/h
- geluidsniveau van 46 tot 65 dB(A)
- energielabel B
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED spots (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- Inox frontlijst is te vervangen door lichtlijst
- met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 1 set benodigd)

AV790RVS

€ 439,-



VLAKSCHERM DAMPKAP (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 268 tot 656 m³/h
- geluidsniveau van 46 tot 65 dB(A)
- energielabel B
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED spots (warm wit)
- 4 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- Inox frontlijst is te vervangen door lichtlijst
- met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 1 set benodigd)

MOTORLOOS

Een motorloze dampkap wordt gebruikt in woningen met een centraal afzuigstelsysteem (mechanische ventilatie).

De lucht wordt dan via het bestaande ventilatiekanaal afgevoerd. Hierdoor is een afvoer naar buiten dus niet nodig. Een andere optie is recirculatie. Dit kan met een gemotoriseerde dampkap met koolstoffilters.

T4406LRVS**€ 279,-****MOTORLOZE SCHOUWKAP (60 CM)**

- motorloos
- aan te sluiten op mechanische ventilatie
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- uitgevoerd met elektrische klep die afvoer afsluit wanneer de kap uitgeschakeld is
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)

AP260RVS**€ 199,-****SCHOUWKAP (60 CM)**

- afzuigcapaciteit van 190 tot 350 m³/h
- geluidsniveau van 40 tot 60 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC10 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 1 set benodigd)

AP360ZT**€ 219,-****RUSTIQUE SCHOUWKAP (60 CM)**

- afzuigcapaciteit van 240 tot 380 m³/h
- geluidsniveau van 53 tot 64 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC65 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 27,- per stuk, 1 filter benodigd)

LUXE ELEKTRISCHE KLEP

De motorloze dampkappen T4335TRVS en T4406LRVS zijn uitgevoerd met een elektrische klep die het afzuigkanaal perfect afsluit wanneer de kap uitgeschakeld is. Hierdoor gaat er geen warmte verloren. Bijkomend voordeel is dat de klep geen vreemde bijgeluiden geeft zoals bij een mechanische klep voor kan komen.

AP290RVS**€ 269,-****SCHOUWKAP (90 CM)**

- afzuigcapaciteit van 190 tot 360 m³/h
- geluidsniveau van 40 tot 60 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC10 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 1 set benodigd)

AP590ZT**€ 459,-****RUSTIQUE SCHOUWKAP (90 CM)**

- afzuigcapaciteit van 280 tot 580 m³/h
- geluidsniveau van 54 tot 70 dB(A)
- energielabel C
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- mooi te combineren met andere rustique producten
- met behulp van koolstoffilter REC65 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 27,- per set van 2, 1 set benodigd)

AB160RVS

€ 349,-



SCHOUWKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 160 tot 414 m³/h
- geluidsniveau van 42 tot 67 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC10 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 1 set benodigd)

AB190RVS

€ 369,-



SCHOUWKAP (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 160 tot 414 m³/h
- geluidsniveau van 42 tot 67 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC10 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 1 set benodigd)

AOP380WIT

€ 1.559,-



ONDERBOUW RECIRCULATIE PLAFONDUNIT (80 CM)

- afzuigcapaciteit van 230 tot 420 m³/h in recirculatie (600 m³/h vrij blazend vermogen)
- geluidsniveau van 55 tot 69 dB(A)
- 4 afzuigstanden inclusief intensiefstand
- bediening d.m.v. afstandsbediening
- LED indicatie per afzuigstand
- LED spots (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- standaard meegeleverd: 2x HF2008 long-life koolstoffilter t.b.v. recirculatie
- uitgevoerd in wit: RAL 9016
- afmetingen hxbxd: 200 x 800 x 500 mm
- long-life koolstoffilter ter vervanging HF2008 a € 39,-/stuk (2 stuks benodigd)

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020

AB660RVS

€ 399,-



SLIMLINE SCHOUWKAP (60 CM)

- Slimline design: blokhoogte slechts 4,5 cm
- afzuigcapaciteit van 369 tot 620 m³/h
- geluidsniveau van 61 tot 71 dB(A)
- energielabel A
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- bediening met verlichte elektronische tiptoetsen
- LED spots (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter HF2004 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 29,- per set van 2, 1 set benodigd)

AB660ZT

€ 399,-

BLOKSCHOUW (60 CM)

vergelijkbaar met de AB660RVS maar dan in matzwart (zie pag. 16)

AB690RVS

€ 489,-



SLIMLINE SCHOUWKAP (90 CM)

- Slimline design: blokhoogte slechts 4,5 cm
- afzuigcapaciteit van 369 tot 620 m³/h
- geluidsniveau van 61 tot 71 dB(A)
- energielabel A
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- bediening met verlichte elektronische tiptoetsen
- LED spots (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter HF2004 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 29,- per set van 2, 1 set benodigd)

AB690ZT

€ 489,-

BLOKSCHOUW (90 CM)

vergelijkbaar met de AB690RVS maar dan in matzwart (zie pag. 16)

AB790RVS

€ 579,-



SCHOUWKAP MET GLASDESIGN FRONT (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 265 tot 609 m³/h
- geluidsniveau van 48 tot 66 dB(A)
- energielabel A
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand, reinigings-indicatie vetfilter en koolstoffilter, nalooptestand
- uitgevoerd in Inox met zwart glazen front met touch bediening
- LED spots (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van long-life koolstoffilter HF2008 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per stuk, 3 stuks benodigd)

AB790ZT

€ 579,-

SCHOUWKAP MET GLASDESIGN FRONT (90 CM)

vergelijkbaar met de AB790RVS maar dan in matzwart met glazen front (zie pag. 16)

AD590RVS

€ 739,-



DIAGONALE SCHOUWKAP (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 223 tot 611 m³/h
- geluidsniveau van 45 tot 66 dB(A)
- energielabel C
- 4 afzuigstanden en reinigingsindicatie vetfilter, timer en luchtfilterfunctie
- bediening met tiptoetsen
- LED spots (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 1 set benodigd)

AD780ZT

€ 739,-



DIAGONALE SCHOUWKAP (80 CM)

- afzuigcapaciteit van 260 tot 634 m³/h
- geluidsniveau van 49 tot 65 dB(A)
- energielabel A
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand, reinigingsindicatie vetfilter en nalooptstand
- uitgevoerd in matzwart met zwart glazen front met touchbediening
- LED spots (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van long-life koolstoffilter HF2002 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 79,- per set, 1 set benodigd)

ABE590RVS

€ 879,-



EILANDSCHOUWKAP (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 286 tot 650 m³/h
- geluidsniveau van 38 tot 68 dB(A)
- energielabel A
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED spots (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set van 2, 1 set benodigd)





ETNA DE ALLERCOOLSTE!

WAT MOET JE WETEN OVER KOELKASTEN

SLEEPDEUR OF DEUR-OP-DEUR KOELKAST

Een sleepdeur is goedkoper en bij het openen glijdt de deur over een geleider. Daarbij steunt het meubelpaneel op de scharnieren van de keukenkast. Bij een deur-op-deur (dod) wordt het keukenfront rechtstreeks op de koelkast/vriezer vastgemaakt. Dit is stabiel, achteraf bij te stellen en de deuren zijn zelfsluitend vanaf 20 graden zodat deze niet op een kier blijft staan

LED VERLICHTING

LED verlichting heeft veel pluspunten. Om te beginnen wordt LED niet warm. Daarnaast geeft LED een helder licht. Het allerbelangrijkste is echter het verbruik. De verlichting gaat wel tot 50.000 branduren mee en verbruikt 90% minder energie dan een gloeilamp.

NISHOOGTE

Welk model koelkast je wilt is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen. Hoe groter je gezin, hoe groter je waarschijnlijk jouw koelkast wenst. Bij koelkasten wordt de inhoud weergegeven door het aantal liters en de hoogte, ook wel nis genoemd. Hoe hoger de nis, hoe groter je koelkast is en hoe meer ruimte je hebt om te koelen.

ENERGIEBESPARING MET A++

Kies voor duurzaamheid in de keuken. Een koelkast met het A++ label verbruikt ongeveer 30% minder energie dan een A+.

NOOIT MEER JE VRIEZER ONTDOOIEN?

Kies dan voor een koel-vriescombinatie met No-Frost systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat je vriezer ijsvrij blijft door een continue luchtcirculatie. Dit werkt als volgt: het No-Frost systeem zuigt zowel de lucht als het aanwezige vocht uit het vriesgedeelte op.

Nu bevriest het vocht buiten het vriesgedeelte. De vriezer ontdooit het ijs regelmatig en verdampt het. De ventilator blaast de koude droge lucht terug de vriesruimte in. Zo ontstaat er geen ijslaagje aan de binnenkant van de vriezer. Dit betekent bovendien dat ingevroren levensmiddelen niet meer aan elkaar vastplakken (er ontstaat ook geen ijslaag meer op je producten), etiketten langer leesbaar blijven én dat je energie bespaart.

KOEL-VRIESCOMBINATIE

Ben je op zoek naar veel vriesruimte dan is een koel-vriescombinatie de oplossing. De benaming van een koel-vriescombinatie zegt al voldoende; dit model combineert een koelkast en vriezer in een. Het koel- en vriesgedeelte hebben ieder wel een eigen deur dus de rest van de kast warmt niet op als je de deur opent.

KKO182

€ 599,-



ONDERBOUW DEUR-OP-DEUR KOELKAST (82 CM)

- onderbouw koelkast
- deur-op-deur systeem
- inhoud 143 liter
- LED verlichting
- 3 draagplateaus
- energielabel A+
- geluidsniveau 37 dB(A)

KVO482

€ 629,-



ONDERBOUW DEUR-OP-DEUR KOELKAST MET VRIESVAK (82 CM)

- onderbouw koelkast met vriesvak
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 98 liter
- inhoud vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 2 glazen legplateaus met lekrand
- energielabel A+
- geluidsniveau 39 dB(A)

VVO182

€ 669,-



ONDERBOUW VRIESKAST (82 CM)

- onderbouw vriezer
- deur-op-deur systeem
- inhoud vriesgedeelte 86 liter
- energielabel A+
- geluidsniveau 39 dB(A)
- 3 vriesladen

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020

KKS4088

€ 409,-



SLEEPDEUR KOELKAST (88 CM)

- nishoogte 875 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 134 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

KKD4088

€ 459,-



DEUR-OP-DEUR KOELKAST (88 CM)

- nishoogte 875 mm
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 134 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

KVS4088

€ 459,-



SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (88 CM)

- nishoogte 875 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 102 liter
- inhoud vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 3 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020

VS4088

€ 549,-



SLEEPDEUR VRIESKAST (88 CM)

- nishoogte 875 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud vriesgedeelte 99 liter
- 3 vriesladen
- 1 vriesvak met klep
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

KKS6102

€ 549,-



SLEEPDEUR KOELKAST (102 CM)

- nishoogte 1020 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 160 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel A++
- geluidsniveau 38 dB(A)

KKD4102

€ 549,-



DEUR-OP-DEUR KOELKAST (102 CM)

- nishoogte 1020 mm
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 160 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020

KKS4102

€ 499,-

SLEEPDEUR KOELKAST (102 CM)

vergelijkbaar met KKS6102 maar dan met energieklassen A+

BESCHIKBAAR PER JANUARI 2021

BESCHIKBAAR PER JANUARI 2021

BESCHIKBAAR PER JANUARI 2021

KVS6102

€ 599,-



SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (102 CM)

- nishoogte 1020 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 133 liter
- inhoud vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 3 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel A++
- geluidsniveau 38 dB(A)

KVS4102

€ 549,-

SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (102 CM)

vergelijkbaar met KVS6102 maar dan met energieklassen A+ en een geluidsniveau van 39dB(A)

KKS4122

€ 529,-



SLEEPDEUR KOELKAST (122 CM)

- nishoogte 1225 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 204 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

KKD4122

€ 579,-



DEUR-OP-DEUR KOELKAST (122 CM)

- nishoogte 1225 mm
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 204 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020

KVS4122

€ 579,-



SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (122 CM)

- nishoogte 1225 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 170 liter
- inhoud vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020



KCS4178

€ 649,-

2-DEURS SLEEPDEUR KOEL/VRIESCOMBINATIE (178 CM)

- nishoogte 1770 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 181 liter
- inhoud vriesgedeelte 70 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade met luchtvochtigheidsregeling
- 3 vriesladen waarvan 1 SimpleSlide lade
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020



KCS6178NF

€ 729,-

2-DEURS SLEEPDEUR KOEL/VRIESCOMBINATIE (178 CM)

- nishoogte 1770 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 180 liter;
- inhoud vriesgedeelte 63 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- No-Frost vriesgedeelte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met Inox afwerking en lekrand
- ventilator in koel- en vriesgedeelte
- 1 groentelade met luchtvochtigheidsregeling en Inox afwerking
- 3 vriesladen met Inox afwerking waarvan 1 SimpleSlide lade
- energielabel A++
- geluidsniveau 41 dB(A)

BESCHIKBAAR PER DECEMBER 2020

KCD4178

€ 759,-

2-DEURS DEUR-OP-DEUR KOEL/VRIESCOMBINATIE (178 CM)

- nishoogte 1770 mm
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 181 liter
- inhoud vriesgedeelte 70 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met Inox afwerking en lekrand
- 1 groentelade met luchtvochtigheidsregeling en Inox afwerking
- 3 vriesladen met Inox afwerking waarvan 1 SimpleSlide lade
- energielabel A+
- geluidsniveau 38 dB(A)

BESCHIKBAAR PER NOVEMBER 2020





WIJ DOEN DE AFWAS JIJ (GE)NIET!

Bas - Category manager vaatwassers, heeft gewerkt aan de nieuwe vaatwassers van ETNA: "Bij de ontwikkeling van de nieuwe lijn vaatwassers in de 6- en 7 serie hadden we onszelf als team de opdracht gegeven om geen concessies te doen als het om duurzaamheid en gebruiksgemak ging. Dat was een uitdaging maar het is ons gelukt. De vaatwassers hebben minimaal energielabel A++,

een geluidsniveau van maximaal 49dB en bieden ruimte aan minimaal 13 couverts. We hebben er bovendien voor gekozen om alle apparaten in deze nieuwe lijn te voorzien van LED binnenverlichting en Inox bedieningspanelen. Daarnaast hebben we enkele modellen nog luxueuzer gemaakt met handige functionaliteiten. Het resultaat laten we op de volgende pagina's zien."

ONZE TOPPER VW738M



Ruimte:

Ruimte voor 15 couverts en bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading

Geluidsniveau:

Superstil met slechts 38 dB(A)

Gebruiksgemak:

Besteklade, touch bediening, programma indicatie op de vloer en LED binnenverlichting

Energiezuinig:

Stille efficiënte koolborstelloze motor en energieklassen A+++


BINNEN-
VERLICHTING



FLEXLADE



PROGRAMMA-
INDICATIE



WAAR KAN JE OP LETTEN BIJ AANSCHAF VAN EEN VAATWASSER?

ENERGIE EN WATERVERBRUIK

Dankzij de duurzaamheidstrend is iedereen zich gelukkig bewuster van zijn energieverbruik in huis, tuin en keuken. Een zuinige vaatwasser bespaart echter niet alleen energie, maar ook kosten. De zuinige modellen van ETNA hebben zelfs energieklassen A+++ en verbruiken slechts 9 liter water per afwasbeurt. Ter vergelijking: gemiddeld gebruiken de nieuwere vaatwassers 10 liter en oudere vaatwassers tot wel 17 liter water per afwasbeurt.

GELUIDSNIVEAU

Als je een open keuken hebt, is het geluidsniveau van je vaatwasser belangrijk. Je wilt immers niet tafelen met het geluid van een vaatwasser als achtergrondmuziek. ETNA's vaatwassers variëren van 38 tot maximaal 49 dB(A). Let wel, een besparing van 3 dB(A) betekent de helft minder geluid! Heb je een open keuken? Dan adviseren wij een vaatwasser van maximaal 45 dB(A).

COUVERTS

Iedereen heeft zo zijn eigen inruimethode maar met een overeenkomstig doel: ervoor zorgen dat alles past en goed schoon wordt. Let bij de aanschaf dus op het aantal couverts dat in de vaatwasser past. Couvert staat voor het eetgerei voor één persoon (voor-, hoofd- en nagerecht). Door een handige extra (bestek)lade of accessoires kan je in sommige modellen zelfs nog meer kwijt.

STARTUITSTEL EN DISPLAY

Met onze drukke agenda's is het wel zo gemakkelijk dat we zelf kunnen bepalen wanneer de vaatwasser zijn werk doet. Bij de ETNA vaatwassers zonder display kun je de start daarom 3, 6 of 9 uur uitstellen.

Wil je nog meer controle over de starttijd, kies dan een vaatwasser met display. Hiermee kun je de start zelfs per uur uitstellen (tot 24 uur).

BINNENVERLICHTING

De ETNA 6 en 7-serie vaatwassers zien er dankzij het Inox bedieningspaneel fraai uit en zijn ook nog eens voorzien van LED binnenverlichting. Zo heb je altijd een goed overzicht in je vaatwasser.

AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

De automatische programma's zijn tegenwoordig behoorlijk inventief.

Dankzij de sensoren kunnen de temperatuur, programmaduur en het waterverbruik aangepast worden aan de vuilgraad van de vaat en hoe vol de vaatwasser is. Zo verbruik je nooit meer energie en water dan noodzakelijk.

FLEXLADE VOOR BESTEK

Dat is flex. Met deze handige besteklade heb je geen bestekmandje meer nodig en heb je meer ruimte voor je pannen en borden in de onderkorf.

PROGRAMMA INDICATIE OP DE VLOER

Subtiel, stijlvol en slim: middels een LED lampje dat op de vloer schijnt zie je of de vaatwasser nog bezig is of al klaar is. Wel zo handig bij een vaatwasser die je bijna niet hoort.

VW47BM**€ 669,-****GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**

- energielabel A++
- geluidsniveau 47 dB(A)
- ruimte voor 12 couverts
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- 6 programma's: intensief, normaal, eco, glas, 90-min programma, snel
- halve belading
- waterverbruik 11 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW47SM**€ 719,-****VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (45 CM)**

- energielabel A++
- geluidsniveau 47 dB(A)
- ruimte voor 9 couverts
- display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- 9 programma's: 3-in-1, intensief, normaal, eco, glas, 90-min programma, 60-min programma, snel, spoelen
- halve belading
- waterverbruik 9,0 l
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW549M**€ 549,-****VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**

- energielabel A++
- geluidsniveau 49 dB(A)
- ruimte voor 12 couverts
- uitgestelde start 3-6-9 uur
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- 5 programma's: intensief, normaal, eco, 90-min programma, snel
- halve belading
- waterverbruik 11 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

BESCHIKBAAR PER DECEMBER 2020**BESCHIKBAAR PER DECEMBER 2020****BESCHIKBAAR PER DECEMBER 2020****VW647M****€ 629,-****VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**

- energielabel A++
- geluidsniveau 47 dB(A)
- ruimte voor 13 couverts
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- Inox bedieningspaneel
- LED binnenverlichting
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- 5 programma's: intensief, normaal, eco, 90-min programma, snel
- halve belading
- waterverbruik 11 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW644M**€ 689,-****VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)**

- energielabel A+++
- geluidsniveau 44 dB(A)
- ruimte voor 13 couverts
- stille efficiënte koolborstelloze motor
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- Inox bedieningspaneel
- LED verlichting binnenzijde
- einde programma indicatie op de vloer
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)
- automatische deuropening bij einde programma (instelbaar)
- 7 programma's: snel, glas, eco, 90-min, intensief, normaal en auto
- Halve belading, Dual Zone en extra droog
- waterverbruik 10,5 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

AUTOMATISCHE DEUR-OPENING

In de laatste fase van de droogcyclus wordt de deur automatisch geopend. De vaat wordt hierdoor extra droog bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

Dit is standaard op de VW738M.

Op de VW644M, VW744M en VW844HM kan deze functie uitgeschakeld worden.

KOOLBORSTELLOZE MOTOR

Deze motor werkt zonder koolborstels. Dit zorgt voor minder wrijving en een efficiëntere werking. Bijkomend voordeel is dat deze motoren uitzonderlijk stil zijn en minder energie verbruiken.

Dit geldt voor de:
VW644M - VW744M - VW844HM - VW738M

BESCHIKBAAR PER DECEMBER 2020**BESCHIKBAAR PER DECEMBER 2020**

VW744M

€ 739,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)

- energielabel A+++
- geluidsniveau 44 dB(A)
- ruimte voor 14 couverts
- stille efficiënte koolborstelloze motor
- uitneembare derde FLEXlade voor bestek
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- Inox bedieningspaneel
- LED binnenverlichting
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- automatische deuropening bij einde programma (instelbaar)
- 7 programma's: auto, intensief, normaal, eco, glas, 90-min programma, snel
- halve belading en extra droog
- waterverbruik 10,5 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

BESCHIKBAAR PER DECEMBER 2020

VW844HM

€ 799,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE XL VAATWASSER (60 CM)

- XL inbouwhoogte van 86 tot 93 cm
- energielabel A++
- geluidsniveau 44 dB(A)
- ruimte voor 13 couverts
- stille efficiënte koolborstelloze motor
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- zwart bedieningspaneel
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)
- automatische deuropening bij einde programma (instelbaar)
- 5 programma's: auto, Intensief, programma, Eco, Kort programma, Spoelen
- waterverbruik 9,5 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

BESCHIKBAAR PER JANUARI 2021

VW738M

€ 879,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER MET FLEXLADE (60 CM)

- energielabel A+++
- geluidsniveau 38 dB(A)
- ruimte voor 15 couverts
- stille efficiënte koolborstelloze motor
- uitneembare derde FLEXlade voor bestek
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- Inox bedieningspaneel met touch control
- LED binnenverlichting
- einde programma indicatie op de vloer
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)
- automatische deuropening bij einde programma
- 8 programma's: auto, hygiëne, normaal, eco, glas, 90-min programma, snel, zelfreiniging
- halve belading
- waterverbruik 9,8 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

BESCHIKBAAR PER DECEMBER 2020

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSERS	VW47BM	VW47SM	VW549M	VW647M	VW644M	VW744M	VW844HM	VW738M
ENERGIEKLASSE	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++
GELUIDSNIVEAU	47dB	47dB	49dB	47dB	44dB	44dB	44dB	38dB
HOOGTE	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	86 cm	82 cm
COUVERTS	12	9	12	13	13	14	13	15
STARTUITSTEL	3-6-9-12h	1-24h	3-6-9h	3-6-9-12h	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h
AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
FLEXLADE (BESTEKLADE)	×	×	×	×	×	✓	×	✓
LED BINNEN-VERLICHTING	×	×	×	✓	✓	✓	×	✓
PROGRAMMA-INDICATIE OP DE VLOER	×	×	×	×	✓	×	×	✓
IN HOOGTE VERSTELBARE BOVENKORF MET BELADING	×	×	×	×	✓	×	✓	✓
KOOLBORSTELLOZE MOTOR	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
AUTOMATISCHE DEUROOPENING	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓
BEDIENINGSPANEEL	Inox	Inox	Zilver	Inox	Inox	Inox	Zwart	Inox
AQUASTOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Retro Koelkast 194 cm

KVV594 - RETRO UPSIDE-DOWN KOELKAST

Deze ruime Retro koel/vriescombinatie is meer dan alleen een eyecatcher in de keuken. De ronde lijnen, stijlvolle details en sprekende kleuren gaan hand in hand met de nieuwste duurzame technieken.

Niet alleen gaat deze koelkast met A++ label zuinig om met energie, ook biedt hij functies om voedingswaren langer vers te houden.

Zo zorgt de CrispZone ervoor dat groenten en fruit langer houdbaar blijven dankzij de lage temperatuur en de vochtigheidsregeling. Hetzelfde voordeel biedt de ZeroZone voor vlees en vis, door een constante temperatuur van rond de 0 graden Celsius.

In het koelgedeelte, met een inhoud van 222 liter, ontstaat door de gelijkmatige stroom van koele lucht in combinatie met de IonAir technologie een natuurlijk microklimaat en wordt 95% van de bacteriën gedood. Het aparte vriesgedeelte heeft drie ruime laden en No-Frost om ijsvorming te voorkomen.

Handig: in het XtremeFreeze gedeelte worden voedingswaren binnen no-time ingevroren zodat smaak en voedingsstoffen beter behouden blijven.

BIJZONDERE FEATURES DIE JE KOELKAST HANDIG IN GEBRUIK MAKEN EN JE ETEN LANGER VERS HOUDEN:

DYNAMISCHE KOELING MET IONAIR


Multiflow wand die zorgt voor gelijkmatige verdeling van de lucht waardoor de temperatuur stabiel blijft.

ZEROZONE

Dé plek in je koelkast om vlees en vis het langste vers te houden.

TOTAL NO FROST

Het vriesgedeelte blijft vrij van ijs- en rijmvorming; ontdooien is niet meer nodig!



SIMPLESLIDE

Met de SimpleSlide deurvakjes kun je de vakjes in de deur naar hoogte instellen.

CRISPZONE MET VOCHTIGHEIDS- REGLING

De lage temperatuur en vochtigheidsregeling zorgen ervoor dat je groente en fruit langer vers blijven.

€ 1.349,-



ZWART

Midnight Black Velvet
KVV594ZWA



MAT
KOPER

Bronze Tequila Sunrise
KVV594KOP



BEIGE

Silk Piña Colada
KVV594BEI



MAT
GROEN

Sea Breeze Green
KVV594GRO



ROOD

Kir Royal Red
KVV594ROO

Retro Koelkast 154 cm

KVV754 - RETRO KOELKAST MET VRIESVAK

De week loopt niet altijd zoals gepland, dus soms blijven boodschappen langer in de koelkast. Geen probleem met de KVV754 want deze heeft, net zoals de KVV594, de nieuwste technieken om voedingswaren langer vers te houden. Met het zuinige A+++ energielabel doet hij dit ook nog eens uiterst efficiënt.

Het ruime koelgedeelte, met een inhoud van 229 liter, is praktisch ingedeeld en wordt continu voorzien van een gelijkmatige stroom koele lucht. In combinatie met de Ion Air technologie wordt 95% van de bacteriën gedood en worden onaangename geurtjes geneutraliseerd.

De CrispZone zorgt ervoor dat fruit en groenten langer crispy en vers blijven dankzij de lage temperatuur en vochtigheidsregeling. De FreshZone doet hetzelfde voor vis en vlees dankzij een constant lage temperatuur.

Het vriesgedeelte is voorzien van Low Frost om ijsvorming tegen te gaan. Kortom, deze koelkast is met een keuze uit maar liefst 6 kleuren, een stijlvolle toevoeging voor een duurzaam huishouden.



BIJZONDERE FEATURES DIE JE KOELKAST HANDIG IN GEBRUIK MAKEN EN JE ETEN LANGER VERS HOUDEN:

DYNAMISCHE KOELING MET IONAIR

Ventilator die zorgt voor gelijkmatige verdeling van de lucht waardoor de temperatuur stabiel blijft.

GLASPLATEAUS

Bijzonder praktisch zijn de glasplateaus die een stuk uitgetrokken kunnen worden om makkelijker bij het eten achterin te komen.



SIMPLESLIDE

Met de SimpleSlide deurvakjes kun je de vakjes in de deur naar hoogte instellen.


CRISPZONE MET VOCHTIGHEIDS- REGELING

De lage temperatuur en vochtigheidsregeling zorgen ervoor dat je groente en fruit langer vers blijven.



HET ONTSTAAN
VAN DE BULLI!

VOLKSWAGEN
BULLI RETRO € 1.299,-



kijk op etna.be/rbt154bla voor meer informatie om dit model te bestellen.



VOLKSWAGEN
BULLI

BEIGE

MAT
GROEN

ROOD

ZWART

MAT
KOPER

Retro Bulli
RBT154BLA
€ 1.299,-

Silk Piña Colada
KVV754BEI
€ 929,-

Sea Breeze Green
KVV754GRO
€ 929,-

Kir Royal Red
KVV754ROO
€ 929,-

Midnight Black Velvet
KVV754ZWA
€ 929,-

Bronze Tequila Sunrise
KVV754KOP
€ 929,-

AKV1178RVS EN AKV1178ZWA



SIDE-BY-SIDE KOELKAST (178 CM)

- netto volume koelgedeelte 339 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 177 liter
- automatisch ontdooien van koelgedeelte
- heldere LED verlichting
- 5 plateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen
- 2 transparante vriesladen
- ventilator in koelgedeelte voor gelijkmatige koeling
- flessenrek en dubbele flessenbak
- snelkoelfunctie
- snelvriesfunctie
- No-Frost houdt het vriesgedeelte ijsvrij
- buitenmaten (hxbxd) 1786 x 910 x 643 mm
- aansluitwaarde 240 W
- invriescapaciteit 11 kg/24h
- verbruik 343 kWh/jaar
- energieklassen A++
- geluidsniveau 43 dB(A)

Deze ETNA Amerikaanse koelkast heeft een hedendaags design en is uitgevoerd in Inox of matzwart wat hem een robuust en stoer uiterlijk geeft.

De koelkast is uitgerust met een inverter compressor waardoor die én zuiniger én stiller is en beschikt over energielabel A++. Geen ijsdispenser in de deur?

Geen probleem! Uniek is de geïntegreerde ijsmaker (IceTwister) waardoor je toch ijs hebt zonder het ruimteverlies van een ijsdispenser in de deur. Het luxe chromen flessenrek, de dubbele groentelade, vrieslades en de extra grote deurbakken bieden je een zee van ruimte. De koelkast beschikt over een Total No-Frost systeem waardoor je nooit meer hoeft te ontdooien.

BIJZONDERE FEATURES DIE JE KOELKAST HANDIG IN GEBRUIK MAKEN EN JE ETEN LANGER VERS HOUDEN:


MULTI AIR FLOW

Multi Air Flow zorgt voor een gelijkmatige koeling en temperatuur in zowel het vriesgedeelte als in het koelgedeelte. Daarmee heb je altijd het perfecte klimaat voor het zo lang mogelijk vers houden van je producten.



ICETWISTER

Met de handige IceTwister maak je in een handomdraai ijs. Dankzij het compacte formaat heb je toch ijs zonder het ruimteverlies van een ijsdispenser in de deur.



TOTAL NO FROST

Het Total No-Frost systeem houdt het vriesgedeelte vrij van ijs- en rijpvorming. Ontdooien is hierdoor niet meer nodig. In het koelgedeelte wordt dankzij dit systeem condensvorming tegen gegaan.

INVERTER MOTOR

De inverter motor verbruikt minder energie dan een conventionele motor en maakt hierbij ook nog eens minder geluid. De motor past zich ook beter en sneller aan bij temperatuur-schommelingen in de koelkast die ontstaan door het openen van de deur.

LED DISPLAY IN DEUR

Het LED display is op een strakke manier verwerkt in de deur van de vriezer. Hierop zie je in één oogopslag de temperatuur in het vriesgedeelte en in het koelgedeelte en stel je dit indien gewenst bij.

KEUKEN HULPJES

ETNA heeft oog voor detail en biedt een aantal handige accessoires om je keuken af te maken. Het zijn immers de details die je keuken afmaken.



MOOIE ACHTERWANDEN

Kies je voor een roestvrijstalen schouwkap, dan staat zo'n bijpassende achterwand extra professioneel. Laat het dan maar lekker stoven, sudderen en sputteren, de achterwand vangt alles op. Dankzij het kwaliteitsmateriaal is het bovendien zo weer schoon.

AW160RVS € 137,-

Achterwand schouwkap 60 cm breed
Inox, afm. (bxhxd) 600 x 648 x 11 mm

AW190RVS € 155,-

Achterwand schouwkap 90 cm breed
Inox, afm. (bxhxd) 900 x 648 x 11 mm

KOKEN BEGINT MET GOEDE PANNEN



HPS103 € 179,-

- Hoge pan met deksel - 18 cm / 3,0 L
- Hoge pan met deksel - 22 cm / 5,2 L
- Koekenpan met anti-aanbak laag - 26 cm



HPS204 € 199,-

- Sauspan met deksel - 16 cm / 1,5 L
- Hoge pan met deksel - 18 cm / 3,0 L
- Hoge pan met deksel - 20 cm / 4,0 L
- Koekenpan met anti-aanbak laag - 24 cm



HPS304 € 249,-

- Sauspan - 16 cm / 1,5 L
- 'Casserole' pan met deksel - 20 cm / 2,6 L
- Hoge 'Casserole' pan met deksel - 20 cm / 4,0 L
- Koekenpan met anti-aanbak laag - 24 cm



HPG100 € 199,-

- Giet-aluminium grillplaat
- 4 laags coating met perfecte schoonmaakbaarheid
- Afmetingen (lxb): 41 x 24,5 cm



HPT100 € 199,-

- Gietaluminium teppan yaki bakplaat
- 4 laags coating met perfecte schoonmaakbaarheid
- Afmetingen (lxb): 41 x 24,5 cm






HR0001 € 99,-
startset inclusief fijnstoffilter

Geschikt voor:
AO460WIT, AO460ZT,
AO460RVS, AO660WIT,
AO660RVS,

AO761WIT, AO761RVS,
AG361ZT, AI553RVS,
AI573RVS, AI754RVS,
AV361RVS, AV560RVS



HR0008 € 99,-
Recirculatieset t.b.v. hood-in-
hob en plafondunit
(excl. filter)

Geschikt voor:
AKI480ZT, AIP590RVS,
AIP690WIT

Het fijnstoffilter zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. Daarnaast wordt het vet dat vrijkomt tijdens het koken opgevangen. Het fijnstoffilter draagt bij aan een betere luchtkwaliteit in huis.



HF3001
fijnstoffilter € 59,-

Geschikt voor:
HR0001



HF3007
fijnstoffilter € 49,-

Geschikt voor:
HR0008
recirculatieset

REC10 (2 st.) € 35,-

Geschikt voor:
AB190RVS, AB160RVS,
AP260RVS, AP290RVS

REC40 (2 st.) € 35,-

Geschikt voor:
AI754RVS, AV760RVS,
AV790RVS, ABE590RVS,

REC85 (2 st.) € 36,-

Geschikt voor:
AI553RVS, AI573RVS

REC25 (1 st.) € 17,-

Geschikt voor:
AO761WIT, AO761RVS

REC55 (2 st.) € 36,-

Geschikt voor:
AV361RVS

HF2011 (2 st.) € 35,-

Geschikt voor:
AV560RVS

REC35 (2 st.) € 36,-

Geschikt voor:
AG361ZT

REC65 (2 st.) € 27,-

Geschikt voor:
AP360ZT, AP590ZT

HF2008 (1 st.) € 39,-

Geschikt voor:
RA345BEI, RA345ZWA,
RA370ZT, AB790RVS,
AB790ZT, AOP380WIT

HF2002 (1 set) € 79,-

Geschikt voor:
AD780ZT

REC80 (1 st.) € 17,-

Geschikt voor:
AO660WIT, AO460WIT,
AO460RVS, AO460ZT,
AO660RVS

HF2004 (2 st.) € 29,-

Geschikt voor:
AB660RVS, AB660ZT,
AB690RVS, AB690ZT



ETNA KOOLSTOFFILTERS


De meeste dampkappen zijn geschikt voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht door een koolstoffilter schoon teruggevoerd in de keuken. De geur wordt door deze koolstoffilters geneutraliseerd. De filters moeten periodiek worden vervangen. De long-life koolstoffilters kunnen geregenereerd worden en hoeven daarom minder vaak vervangen te worden.

INDUCTIE KOOKPLATEN



Typenummer	KI130ZT	KIS260ZT	KI259ZT	KI2160ZT	KIF260ZT	KI560ZT	A362KZT	KIS670ZT	KIF670ZT
Kenmerken				KI2160RVS					KIF670DS
Kleur	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	5,2	9,6	7,6	8,6	8,1	9,7	8,0	8,9	8,9
Vangschaal materiaal	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas
Kookzones									
Aantal zones	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Linksvoor (Ø mm / W)	160 / 50-1400	160 / 80-1500	210 / 80-2000	160 / 85-1500	160 / 60-1800	160 / 20-1500	180 / 2000	180 / 50-2100	180 / 50-2100
Linksachter (Ø mm / W)	200 / 50-3000	180 / 80-2000	145 / 80-1600	210 / 85-2600	160 / 60-1800	210 / 40-2600	160 / 1400	180 / 50-2100	180 / 50-2100
Rechtsvoor (Ø mm / W)		180 / 80-2000	145 / 80-1600	180 / 85-2000	210 / 80-2500	210 / 40-2600	160 / 1400	160 / 50-1850	160 / 50-1850
Rechtsachter (Ø mm / W)		160 / 80-1500	210 / 80-2000	180 / 85-2000	160 / 60-1800	210 / 20-1500	200 / 2300	210 / 50-3000	210 / 50-3000
Midden (Ø mm / W)									
Koppelbare zones (Flexzones)	-	-	-	-	•	-	-	-	•
Bediening									
Type bediening	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	sliders per zone	draaiknoppen	+/- per zone	+/- per zone
Inductie boost aanwezig	•	-	•	•	•	•	•	•	•
Aantal standen (incl. boost)	10	9	10	10	10	10	10	10	10
Display type	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display
Aantal timers	2	4	4	4	4	4	0	4	4
Warmhoud functie	-	-	-	-	•	•	-	•	•
Smeltfunctie	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Pauzefunctie	-	-	-	-	•	•	-	•	•
Veiligheid									
Kinderslot	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Kookduurbegrenzing	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Afmetingen									
Inbouw hoogte (mm)	60	56	54	56	58	56	56	50	50
Inbouw breedte (mm)	275	560	560	560	560	565	560	560	560
Inbouw diepte (mm)	490	490	490	490	490	495	490	490	490
Breedte (mm)	300	590	595	590	590	590	600	700	700
Diepte (mm)	510	520	520	520	520	520	510	520	520
Aansluitgegevens									
Elektrische aansluitwaarde (W)	3650	3500	7200	7200	7400	7000	7100	3680	7200
Aantal fasen	1	1	1 en 2	2	2	2	2	1	1 en 2
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	230 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	-	•	-	•	-	•	-
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	middenachter	middenachter	linksachter	rechtsachter	middenachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,30 m	1,80 m		1,40 m		1,10 m		1,50 m	
Wordt met stekker geleverd	•	•	-	-	-	-	-	•	-
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)		-				YP-22 (schuko - rond met randaarde)	
Prijs (€)	€ 459	€ 459	€ 459	€ 439 (zwart) € 489 (Inox)	€ 529	€ 549	€ 729	€ 649	€ 719 € 719
Inbouwtekening	1	2	4	3	5	6	7	8	9

INDUCTIE KOOKPLATEN



Typenummer	KIF672DS	KISS77ZT	KI577ZT	KIF577ZT	KI680ZT	KIF680DS	KI290ZT	KIF880ZT	KIF890ZT
Kenmerken								KIF880DS	
Kleur	matzwart	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	matzwart	zwart glas	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	8,9	11,0	10,9	10,9	10,0	10,0	16,8	12,0	12,7
Vangschaal materiaal	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas
Kookzones									
Aantal zones	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Linksvoor (Ø mm / W)	190 x 210 / 50-3000	180 / 80-1800	180 / 40-2300	180 / 40-2300	180 / 50-2100	180 / 50-2100	160 / 60-1800	195 x 215 / 40-3000	195 x 215 / 40-3000
Linksachter (Ø mm / W)	190 x 210 / 50-3000	180 / 80-1800	180 / 40-2300	180 / 40-2300	180 / 50-2100	180 / 50-2100	210 / 80-2500	195 x 215 / 40-3000	195 x 215 / 40-3000
Rechtsvoor (Ø mm / W)	190 x 210 / 50-3000	160 / 80-1200	160 / 20-1500	160 / 20-1500	160 / 50-1850	160 / 50-1850	160 / 80-2500	-	-
Rechtsachter (Ø mm / W)	190 x 210 / 50-3000	210 / 80-2200	210 / 50-2600	210 / 50-2600	210 / 50-3000	210 / 50-3000	210 / 80-2500	-	-
Rechts (Ø mm / W)	-	-	-	-	-	-	-	230 / 40-3000	275 / 40-3000
Midden (Ø mm / W)	-	-	-	-	-	-	250 / 100-3500	-	-
Middenvoor (Ø mm / W)	-	-	-	-	-	-	-	175 / 50-2100	175 / 50-2100
Middenachter (Ø mm / W)	-	-	-	-	-	-	-	145 / 40-1850	145 / 40-1850
Koppelbare zones (Flexzones)	•	-	-	•	-	•	-	•	•
Bediening									
Type bediening	+/- per zone	sliders per zone	sliders per zone	sliders per zone	+/- per zone	+/- per zone	full touch control	centrale slider	centrale slider
Inductie boost aanwezig	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aantal standen (incl. boost)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Display type	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display
Aantal timers	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Warmhoud functie	•	•	-	-	•	•	-	•	•
Smeltfunctie	•	-	-	-	•	•	-	-	-
Paufunctie	•	•	-	-	•	•	•	•	•
Grillfunctie	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Veiligheid									
Kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Afmetingen									
Inbouw hoogte (mm)	50	56	56	56	50	50	56	48	48
Inbouw breedte (mm)	560	750	750	750	750	750	860	750	860
Inbouw diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Breedte (mm)	700	770	770	770	795	795	890	800	900
Diepte (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Aansluitgegevens									
Elektrische aansluitwaarde (W)	7400	3500	7000	7000	7200	7200	10.800	10.400	10.400
Aantal fasen	1 en 2	1	2	2	1 en 2	1 en 2	3	Aantal fasen: 1, 2 en 3	Aantal fasen: 1, 2 en 3
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	380/415 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	middenachter	middenachter	rechtsachter	rechtsachter	middenachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)		1,80 m	1,10 m	1,10 m				-	-
Wordt met stekker geleverd		•	-	-	-	-	-	-	-
Stekkertype		YP-22 (schuko - rond met randaarde)							
Prijs (€)	€ 779	€ 699	€ 769	€ 829	€ 799	€ 879	€ 999	€ 1.079 € 1.079	€ 1.199
Inbouwtekening	10	11	11	12	13	14	15	16	17



Typenummer	AKI586ZT	AKI480ZT
Kenmerken		
Kleur	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	30,8	32,0
Uitvoering kookgedeelte		
Aantal zones	4	4
Linksvoor (Ø mm / W)	160 / 50-1400	200 / 60 - 3000
Linksachter (Ø mm / W)	200 / 50-3000	160 / 40 - 1400
Zone rechtsvoor: lengte afmeting octa	190 x 210 50-1850	
Zone rechtsachter: lengte afmeting octa	190 x 210 50-3000	
Zone rechtsvoor:		60 - 3000
Zone rechtsachter:		40 - 1400
Type bediening	full touch control	full touch control
Aantal standen (incl. boost)	10	10
Display type	led display	led display
Aantal timers	4	5
Uitvoering afzuiggedeelte		
Aantal vetfilters	2	2
Aantal koolstoffilters benodigd	1	1
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium
Reinigingsindicatie vetfilter	•	•
Reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•
Capaciteit stand 1 (m3/h)	370	365
Capaciteit stand 2 (m3/h)	510	515
Capaciteit stand 3 (m3/h)	590	590
Capaciteit stand 4 (m3/h)	685	695
Geluidsniveau dB(A) stand 1	56	56
Geluidsniveau dB(A) stand 2	65	65
Geluidsniveau dB(A) stand 3	70	70
Geluidsniveau dB(A) stand 4	74	74
Energie efficiëntieklasse motor	A	A
Energie efficiëntieklasse vetfilter	B	B
Veiligheid		
Kinderslot	•	•
Restwarmte indicatie	•	•
Kookduurbegrenzing	•	•
Afmetingen		
Inbouw hoogte (mm)	160	160
Inbouw breedte (mm)	810	760
Inbouw diepte (mm)	500	500
Breedte (mm)	860	800
Diepte (mm)	530	530
Aansluitgegevens		
Elektrische aansluitwaarde (W)	7200	7400
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Netspanning/netfrequentie (Hz)	50 en 60	50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	-	-
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	-
Wordt met stekker geleverd	-	
Positie afvoer	achterkant, links, rechts	rechtsachter
Accessoire	REC75	HF3007, HF4003, HR0008
Inbouwtekening	81	82
Prijs (€)	€ 2.249	€ 2.079


KERAMISCHE KOOKPLATEN



Typenummer	TEK130RVS	TEK161RVS	KC160ZT	KC260ZT	KC360RVS
Kenmerken					
Kleur	Inox	Inox	zwart glas	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	4,4	8,4	7,7	7,7	8,0
Vangschaal materiaal	Inox	Inox	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas
Kookzones					
Aantal zones	2	4	4	4	4
Linksvoor (Ø mm / W)	145 / 1500	180 / 2000	210 / 2300	210 / 2300	120 -210 / 800-2200
Linksvoor soort zone	elektrisch	elektrisch	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring	keramisch dubbele ring
Linksachter (Ø mm / W)	180 / 2000	145 / 1500	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
Linksachter soort zone	elektrisch	elektrisch	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring
Rechtsvoor (Ø mm / W)		145 / 1500	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
Rechtsvoor soort zone		elektrisch	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring
Rechtsachter (Ø mm / W)		180 / 2000	180 / 1800	180 / 1800	120 -180 / 700-1700
Rechtsachter soort zone		elektrisch	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring	keramisch dubbele ring
Bediening					
Type bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	full touch control	full touch control
Aantal standen (incl. boost)	7	7	9	9	9
Display type	.	.	led display	led display	led display
Aantal timers	geen	geen	0	4	4
Pauzefunctie			-	.	.
Veiligheid					
Kinderslot	-	-	-	.	.
Restwarmte indicatie	-	-	.	.	.
Kookduurbegrenzing			-	.	.
Afmetingen					
Inbouw hoogte (mm)	45	45	51	51	51
Inbouw breedte (mm)	270	560	560	560	560
Inbouw diepte (mm)	494	480	490	490	490
Breedte (mm)	30 -60	30 -60	595	595	600
Diepte (mm)			520	520	525
Aansluitgegevens					
Elektrische aansluitwaarde (W)	3500	7000	6500	6500	6300
Aantal fasen	1	2	2	2	2
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	.	-	-	-	-
Positie aansluitsnoer	middenachter	rechtsachter	midden midden	midden midden	midden midden
Wordt met stekker geleverd	.	-	-	-	-
Lengte aansluitsnoer (m)	1,00 m				
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)				
Prijs (€)	€ 239	€ 279	€ 349	€ 349	€ 389
Inbouwtekening	18	19	20	20	20



Typenummer Inox			-	OM470RVS	-	OM871RVS	OM971RVS
Typenummer matzwart			-	-	-	OM871ZT	OM971ZT
Typenummer zwart glas	OM165ZT	OM270ZT	OP270ZT	OM470ZT	-	-	-
Typenummer Black Titanium			-	-	OM670Ti	-	-
Kenmerken							
Kleur	zwart glas / Inox	zwart glas / Inox	zwart glas / Inox	zwart glas / Inox	Black Titanium	Inox / matzwart	Inox / matzwart
Verwarmingsfunctie	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
Inhoud oven (liter)	65	70	66	72	72	70	70
Type deur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur
Netto gewicht (kg)	31,0	32,0	32,0	31,5	31,5	25,0	26,0
Bediening en weergave							
Type bediening	met slider	draaiknoppen	draaiknoppen	touch control met draaiknop	touch control met slider	draaiknoppen	touch control met draaiknop
Display	geen	led display	led display	led display	led display	geen	led display
Klokweergave	geen	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	geen	24 uren
Mantelkoeling
Ovenverlichting (W)	25	25	25	25	25	25	25
Type geleidesysteem voor bakplaten	wandgeleiding	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekjes + telescooprails half uittrekbaar
aantal insteekhoogtes	5	5	5	5	5	5	5
Vermogen							
Onderwarmte vermogen (W)	1100	1100	1100	1000	1000	1150	1150
Bovenwarmte vermogen (W)	950	950	950	950	950	950	1100
Grill vermogen (W)	2950	2950	2950	2250	2250	1400	2500
Hetelucht vermogen (W)	2000	2000	2000	1800	1800	2000	2000
Min.-max. oventemperatuur (°C)	50 - 250	50 - 250	50 - 250	30 - 250	30 - 250	50 - 250	50 - 250
Schoonmaakgemak							
Binnenruimte materiaal	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
Glas binnenzijde uitneembaar
Bovenelementen neerklapbaar	-	-	-	-	-	-	.
Aqua clean functie	-	-	-	-	-	.	.
Pyrolyse functie	-	-	.	-	-	-	-
Afmetingen							
Inbouw hoogte (mm)	600	600	600	600	600	590	590
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	560	560	560-568	560-568
Inbouw diepte (mm)	560	560	560	550	550	550	550
Mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	343 / 460 / 416	345 / 486 / 418	350 / 480 / 418	367 / 495 / 397	367 / 495 / 397	364 / 475 / 402	364 / 475 / 402
Aansluitgegevens							
Energieklasse	A	A	A	A+	A+	A	A
Elektrische aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	2900	2900	2615	3215
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires							
Ovenroosters	1	1	1	1	1	1	1
Geëmailleerde bakplaten	1	1	1	1	1	1	1
Prijs (€)	€ 439	€ 499	€ 699	€ 629 € 599	€ 649	€ 489 € 489	€ 649 € 649
Inbouwtekening	27	27	27	28	28	29	29



Typenummer	WL915
afmetingen	
buitenafmeting: hoogte (mm)	140
buitenafmeting: breedte (mm)	595
buitenafmeting: diepte (mm)	535
inbouwmaten	
installatie hoogte (mm)	140
installatie breedte (mm)	560 - 568
installatie diepte (mm)	550
aansluitgegevens	
aansluitwaarde (W)	430
aantal fasen (elektrische aansluiting)	1
Stekker aanwezig	*
kabelpositie	linksachter
Prijs (€)	€ 419
Inbouwtekening	30

Typenummer Inox	SM125RVS	CM125HRVS	A2132HRVS	CM244RVS
Typenummer zwart glas	-		-	CM244ZT
Kenmerken				
Kleur	Inox	Inox	Inox	Inox / zwart glas
Inhoud (liter)	25	25	32	44
Type deur	draaideur	draaideur	draaideur	klapdeur
Deurschakelaar	*	*	*	*
Netto gewicht (kg)	16,5	20,7	22,8	36,0
Bediening en weergave				
Aantal microgolffstanden	5	5	5	5
Aantal automatische programma's	8	10	10	13
Automatische ontdooiprogramma's	2	2	2	2
Aantal combinatiestanden		4	4	4
Gewicht ingave functie bij automatische programma's	-	*	*	*
Snelstart functie	*	*	*	*
Type bediening	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	touch control met draaiknop
Kinderslot	*	*	*	*
Display	led display	led display	led display	led display
Klokweergave	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren
Timer	*	*	*	*
Timer kan worden gebruikt als wekker	-	*	*	*
Resttijd indicatie	-	*	*	*
Max. tijd instelbaar (min.)	-	-	-	-
Max. tijd instelbaar (min.)				300
Type geleidesysteem voor bakplaten				wandgeleiding
aantal insteekhoogtes		0	0	2
Vermogen				
Magnetron vermogen (W)	90 - 900	90 - 900	100 - 1000	100 - 900
Onderwarmte vermogen (W)				550
Bovenwarmte vermogen (W)				1750
Grill vermogen (W)		1100		1750
Hetelucht vermogen (W)		2500	2500	1750
Min.-max. oventemperatuur (°C)		140 - 220	140 - 230	50 - 230
Schoonmaakgemak				
Binnenruimte materiaal	Inox	Inox	Inox	Inox
Glas binnenzijde uitneembaar	-	-	-	-
Aqua clean functie	-	-	-	-
Afmetingen				
Draaiplateau Ø (mm)	315	315	315	360
Inbouw hoogte (mm)	380	450	450	450
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	560
Inbouw diepte (mm)	380	550	550	550
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	205 / 330 / 355	228 / 330 / 347	251 / 351 / 358	250 / 420 / 420
Mogelijke inbouw situaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Aansluitgegevens				
Elektrische aansluitwaarde (W)	1450	3600	3600	3350
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,00 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires				
Glazen bakplaten		0	0	
Geëmailleerde bakplaten		0	0	
Ovenroosters		1	0	1
Prijs (€)	€ 379	€ 529	€ 549	€ 729 € 729
Inbouwtekening	31	32	33	34



Typenummer Inox	CM444RVS	-	-	CM450RVS	-	-	-	CM851RVS	CM941RVS
Typenummer matzwart	-	-	-	-	-	-	-	CM851ZT	CM941ZT
Typenummer zwart glas	-	-	CM350ZT	CM450ZT	-	MO470ZT	-	CM751ZT	-
Typenummer Black Titanium	-	CM644Ti	-	-	CM650Ti	-	MO670Ti	-	-
Kenmerken									
Kleur	Inox	Black Titanium	zwart glas / Inox	zwart glas / Inox	Black Titanium	zwart glas / Inox	Black Titanium	zwart glas	Inox / matzwart
Inhoud (liter)	44	44	50	50	50	71	71	51	43
Type deur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur
Deurschakelaar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Netto gewicht (kg)	36,0	36,0	38,8	38,8	38,8	45,0	45,0	38,3	37,7
Bediening en weergave									
Aantal microgolffstanden	5	5	5	5	5	5	5	7	5
Aantal automatische programma's	13	13	13	13	13	10	10	20	-
Automatische ontdooiprogramma's	2	2	4	3	3	3	3	5	2
Aantal combinatiestanden	4	4	3	3	3	3	3	2	2
Gewicht ingave functie bij automatische programma's	*	*	*	*	*	*	*	-	-
Snelstart functie	*	*	*	*	*	-	-	-	*
Type bediening	touch control met draaiknop	full touch control	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met slider	touch control met draaiknop	touch control met slider	full touch control	touch control met draaiknop
Kinderslot	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display
Klokweergave	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren
Timer	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Timer kan worden gebruikt als wekker	*	*	*	*	*	*	*	-	-
Resttijd indicatie	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Max. tijd instelbaar (min)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max. tijd instelbaar (min)	300	300	90	90	90	540	540	600	90
Type geleidesysteem voor bakplaten	wandgeleiding	wandgeleiding	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken
aantal insteekhoogtes	2	2	5	5	5	5	5	5	4
Vermogen									
Microgolf vermogen (W)	100 - 900	100 - 900	100 - 900	100 - 900	100 - 900	800	800	800	100 - 1000
Onderwarmte vermogen (W)	550	550	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1150
Bovenwarmte vermogen (W)	1750	1750	900	900	900	900	900	1100	1100
Grill vermogen (W)	1750	1750	2200	2200	2200	2880	2880	2500	2500
Hotelucht vermogen (W)	1750	1750	1750	1750	1750	1800	1800	1800	1800
Min.-max. oventemperatuur (°C)	50 - 230	50 - 230	50 - 250	50 - 250	50 - 250	30 - 250	30 - 250	40 - 230	50 - 250
Schoonmaakgemak									
Binnenruimte materiaal	Inox	Inox	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
Glas binnenzijde uitneembaar	-	-	-	-	-	-	-	-	*
Aqua clean functie	-	-	-	-	-	-	-	-	*
Afmetingen									
Draaiplateau Ø (mm)	360	360							
Inbouw hoogte (mm)	450	450	450	450	450	600	600	450	450
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560-568
Inbouw diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	250 / 420 / 420	250 / 420 / 420	269 / 480 / 389	269 / 480 / 389	269 / 480 / 389	350 / 480 / 420	350 / 480 / 420	255 / 440 / 430	230 / 475 / 370
Mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Aansluitgegevens									
Elektrische aansluitwaarde (W)	3350	3350	3000	3000	3000	2880	2880	3200	3500
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	2,10 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires									
Glazen bakplaten	1	1	1	1	1	0	0		1
Geëmailleerde bakplaten		1	1	1	1	1	1	2	
Ovenroosters	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Prijs (€)	€ 779	€ 829	€ 919	€ 969 € 979	€ 999	€ 999	€ 1.099	€ 969	€ 999
Inbouwtekening	34	34	35	35	35	28	28	36	37



Typenummer beige	RA345BEI	-	-	-	-	-
Typenummer matzwart	-	RA345ZWA	RA370ZWA	-	AO460ZT	-
Typenummer Inox	-	-	-	AO160RVS	AO460RVS	AO660RVS
Typenummer wit	-	-	-	AO160WIT	AO460WIT	AO660WIT
Kleur	beige	zwart	matzwart	Inox / wit	zwart / Inox / wit	Inox / wit
Netto gewicht (kg)	13,4	13,4	16,8	5,1	5,1	5,1
Uitrusting						
Aantal motoren	1	1	1	0	1	1
Aantal standen	4	4	4	1	3	3
bedieningstype	afstandsbediening	afstandsbediening	afstandsbediening	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen
Reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-
Type afsluitklep	geen	geen	geen	elektrisch met thermo actuator	geen	geen
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,1	2 / 2,1	2 / 2,1	1 / 4,0	1 / 4,0	2 / 4,0
Type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot	LED bulb	LED bulb	LED bulb
Aantal vetfilters	1	1	2	1	1	2
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	-	-	-	-	-	*
Greeplijst vervangbaar	-	-	-	-	-	-
Aansluiting						
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant
Afvoermaat Ø (mm)				120 -100	125 -120	125 -120
Min. max. hoogte totale dampkap (mm)	600 x 1760	600 x 1760	600 x 1760	150	150	150
Capaciteit (EU norm EN 61591)						
Capaciteit stand 1 (m³/h)	175	175	175		135	135
Capaciteit stand 2 (m³/h)	259	259	259		200	200
Capaciteit stand 3 (m³/h)	336	336	336		285	285
Capaciteit stand 4 (m³/h)	428	428	428			
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)						
Geluidsniveau dB(A) stand 1	49	49	49		56	56
Geluidsniveau dB(A) stand 2	55	55	55		64	64
Geluidsniveau dB(A) stand 3	65	65	65		69	69
Geluidsniveau dB(A) stand 4	68	68	68			
Aansluitgegevens						
Elektrische aansluitwaarde (W)	179	179	179	4	129	133
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	middenachter	middenachter	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	2,30 m	2,30 m	2,30 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	-	-	-	*	*	*
Stekkertype				YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Accessoires						
Aantal koolstoffilters benodigd	1	1	2	0	1	1
Koolstoffilter (1 stuk)	HF2008	HF2008	HF2008		REC80	REC80
Set van twee koolstoffilters	-	-	-		-	-
Inox Achterwand	-	-	-		AW160RVS	AW160RVS
Energie labels						
Energie efficiëntieklasse	C	C	C		D	D
Energie efficiëntieklasse motor	C	C	C		E	E
Energie efficiëntieklasse verlichting	A	A	A		E	E
Energie efficiëntieklasse vetfilter	C	C	C		G	C
Prijs (€)	€ 689	€ 689	€ 1.129	€ 119 € 89	€ 119 € 119 € 99	€ 169 € 139
Inbouwtekening	38	38	39	40	40	41



Typenummer Inox	AO761RVS	-	Al553RVS	Al754RVS	Al573RVS	AIP590RVS	-
Typenummer matzwart	-	AG361ZT	-	-	-	-	-
Typenummer wit	AO761WIT	-	-	-	-	-	AIP690WIT
Kleur	Inox	matzwart	grijs	Inox	grijs	Inox	wit
Netto gewicht (kg)	5,1	9,9	4,8	7,1	5,5	13,0	18,2
Uitrusting							
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1
Aantal standen	3	3	3	3	3	4	4
bedieningstype	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	draaiknoppen	mechanische druktoetsen	draaiknoppen	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
Reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-	-
Type afsluitklep	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 5	2 / 3,0	2 / 3,0	2 / 2,0	2 / 3,0	2 / 3,0	2 / 2,0
Type verlichting	LED spot	LED bulb	LED bulb	LED spot	LED bulb	LED spot	LED spot
Aantal vetfilters	2	2	1	1	2	2	2
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	*	-	-	-	-	-	-
Greeplijst vervangbaar	-	-	-	-	-	-	-
Aansluiting							
Positie afvoer	bovenzijde, achterkant	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde, achterkant, rechts, links, voorkant
Afvoermaat Ø (mm)	125 -120	150 -120	120 -150	120 -150	120 -150	150	150
Min. max. hoogte totale dampkap (mm)	150	400	203	245	203	120 x 370	120 x 355
Capaciteit (EU norm EN 61591)							
Capaciteit stand 1 (m3/h)	175	239	255	187	255	268	260
Capaciteit stand 2 (m3/h)	260	296	340	340	340	345	360
Capaciteit stand 3 (m3/h)	350	372	425	492	425	482	510
Capaciteit stand 4 (m3/h)						748	680
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)							
Geluidsniveau dB(A) stand 1	56	50	56	47	56	47	51
Geluidsniveau dB(A) stand 2	65	55	63	57	63	55	62
Geluidsniveau dB(A) stand 3	72	61	69	65	69	60	65
Geluidsniveau dB(A) stand 4						65	70
Aansluitgegevens							
Elektrische aansluitwaarde (W)	148	126	121	174	121	254	254
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	middenachter	bovenzijde	middenachter	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,55 m	1,50 m	1,80 m	5,00 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires							
Aantal koolstoffilters benodigd	1	2	2	2	2	1	1
Koolstoffilter (1 stuk)		-	-	-	-	-	-
Set van twee koolstoffilters	REC25	REC35	REC85	REC40	REC85	HR0008 + HF3007	HR0008 + HF3007
Inox Achterwand	AW160RVS	AW160RVS	-	-	-	-	-
Accessoire	-	-	-	-	-	-	EMP690
Energie labels							
Energie efficiëntieklasse	D	D	C	C	C	B	B
Energie efficiëntieklasse motor	E	E	C	C	C	C	B
Energie efficiëntieklasse verlichting	A	A	D	A	D	A	A
Energie efficiëntieklasse vetfilter	C	C	D	D	D	D	E
Prijs (€)	€ 209 € 179	€ 229	€ 239	€ 299	€ 289	€ 1.099	€ 999
Inbouwtekening	41	42	43	44	45	46	47



Typenummer Inox	T4335TRVS	AV361RVS	AV560RVS	AV760RVS	AV790RVS	T4406LRVS	AP260RVS	-
Typenummer matzwart	-	-	-	-	-	-	-	AP360ZT
Kleur	grijs	zilvergrijs	zilvergrijs	Inox	Inox	Inox	Inox	matzwart
Netto gewicht (kg)	6,0	7,6	7,8	8,6	10,0	6,8	9,0	9,2
Uitrusting								
Aantal motoren	0	1	1	1	1	0	1	1
Aantal standen	1	3	3	3	3	1	3	3
bedieningstype	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar
Reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Type afsluitklep	elektrisch met thermo actuator	geen	geen	geen	geen	elektrisch met elektromotor	geen	geen
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 3,0	2 / 4,0	2 / 4,0	2 / 1,0	2 / 1,0	2 / 2,8	2 / 2,5	2 / 4,0
Type verlichting	LED bulb	LED bulb	LED bulb	LED spot	LED spot	LED bulb	LED bulb	LED bulb
Aantal vetfilters	2	2	2	2	4	2	2	2
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	-	-	-	-	-	-	-	-
Greeplijst vervangbaar	•	•	•	•	•	-	-	-
Aansluiting								
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Afvoermaat Ø (mm)	120	120 -150	150 -120	120 -150	120 -150	125	150	150 -120
Min. max. hoogte totale dampkap (mm)	135	175	175	269	269	815 x 1160	815 x 1160	660 x 915
Capaciteit (EU norm EN 61591)								
Capaciteit stand 1 (m3/h)		175	220	268	268		190	240
Capaciteit stand 2 (m3/h)		220	320	408	408		240	290
Capaciteit stand 3 (m3/h)		310	420	656	656		350	380
Capaciteit stand 4 (m3/h)								
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)								
Geluidsniveau dB(A) stand 1		57	57	46	46		40	53
Geluidsniveau dB(A) stand 2		62	66	55	55		55	57
Geluidsniveau dB(A) stand 3		67	69	65	65		60	64
Geluidsniveau dB(A) stand 4								
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	11	133	148	252	252	10	155	133
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	230 / 50	230 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	middenachter	middenachter	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,00 m	1,50 m	1,50 m	1,00 m	1,00 m	0,70 m	0,70 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires								
Aantal koolstoffilters benodigd	0	2	2	2	2	0	2	2
Koolstoffilter (1 stuk)	-	-	-	-	-	-	-	-
Set van twee koolstoffilters	-	REC55	HF2011	REC40	REC40	-	REC10	REC65
Inox Achterwand	AW160RVS	AW160RVS	AW160RVS	AW160RVS	AW190RVS	AW160RVS	AW160RVS	AW160RVS
Energie labels								
Energie efficiëntieklasse		D	D	B	B		D	D
Energie efficiëntieklasse motor		E	E	C	C		E	E
Energie efficiëntieklasse verlichting		D	D	A	A		C	C
Energie efficiëntieklasse vetfilter		C	C	D	D		D	C
Prijs (€)	€ 149	€ 189	€ 229	€ 349	€ 439	€ 279	€ 199	€ 219
Inbouwtekening	49	50	57	51	52	53	54	55

DAMPKAPPEN



Typenummer Inox	AP290RVS	-	AB160RVS	AB190RVS	AB660RVS	AB690RVS	AB790RVS	AOP380WIT
Typenummer matzwart	-	AP590ZT	-	-	AB660ZT	AB690ZT	AB790ZT	-
Kleur	Inox	matzwart	Inox	Inox	Inox / matzwart	Inox / matzwart	Inox / matzwart	wit
Netto gewicht (kg)	10,0	11,4	11,3	13,0	10,3	14,0	14,2	18,2
Uitrusting								
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Aantal standen	3	3	3	3	4	4	4	4
bedieningstype	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	full touch control	afstandsbediening
Reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-	*	-
Reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-	*	-
Type afsluitklep	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,5	2 / 5	2 / 2,8	2 / 2,8	2 / 3,5	2 / 3,5	2 / 2,1	2 / 2,1
Type verlichting	LED bulb	LED spot	LED bulb	LED bulb	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot
Aantal vetfilters	3	3	2	3	2	3	3	2
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	-	-	-	-	-	-	-	-
Greeplijst vervangbaar	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansluiting								
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	achterkant, links, voorkant
Afvoermaat Ø (mm)	150	150 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -120	150 -120	150 -125	-
Min. max. hoogte totale dampkap (mm)	815 x 1160	660 x 915	620 x 1155	620 x 1115	660 x 1213	660 x 1213	640 x 1060	200
Capaciteit (EU norm EN 61591)								
Capaciteit stand 1 (m ³ /h)	190	280	160	160	369	369	265	230
Capaciteit stand 2 (m ³ /h)	240	420	257	257	426	426	380	315
Capaciteit stand 3 (m ³ /h)	360	580	414	414	598	598	515	375
Capaciteit stand 4 (m ³ /h)	-	-	-	-	620	620	609	420
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)								
Geluidsniveau dB(A) stand 1	40	54	42	42	61	61	48	55
Geluidsniveau dB(A) stand 2	55	62	55	55	65	65	53	61
Geluidsniveau dB(A) stand 3	60	70	67	67	68	68	62	67
Geluidsniveau dB(A) stand 4	-	-	-	-	71	71	66	69
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	155	150	116	116	213	213	224	94
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	0,70 m	1,50 m	0,70 m	0,70 m	1,20 m	1,20 m	1,50 m	1,30 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	-	*
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires								
Aantal koolstoffilters benodigd	2	2	2	2	2	2	3	2
Koolstoffilter (1 stuk)	-	-	-	-	-	-	HF2008	HF2008
Set van twee koolstoffilters	REC10	REC65	REC10	REC10	HF2004	HF2004	-	-
Inox Achterwand	AW190RVS	AW190RVS	AW160RVS	AW190RVS	AW160RVS	AW190RVS	AW190RVS	-
Energie labels								
Energie efficiëntieklasse	D	C	D	D	A	A	A	-
Energie efficiëntieklasse motor	E	D	E	E	A	A	A	-
Energie efficiëntieklasse verlichting	C	A	C	C	A	A	A	-
Energie efficiëntieklasse vetfilter	D	C	D	D	D	D	C	-
Prijs (€)	€ 269	€ 459	€ 349	€ 369	€ 399	€ 489	€ 579	€ 1.559
Inbouwtekening	56	57	58	60	59	61	62	63



Typenummer Inox	AD590RVS	-	ABE590RVS
Typenummer zwart	-	AD780ZT	-
Kleur	Inox	zwart glas	Inox
Netto gewicht (kg)	16,8	17,3	20,4
Uitrusting			
Aantal motoren	1	1	1
Aantal standen	4	4	3
bedieningstype	elektronische tiptoetsen	full touch control	mechanische druktoetsen
Reinigingsindicatie vetfilter	•	•	-
Reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•	-
Type afsluitklep	geen	geen	geen
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 1,5	2 / 2,1	4 / 1,0
Type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot
Aantal vetfilters	2	3	3
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	-	-	-
Greeplijst vervangbaar	-	-	-
Aansluiting			
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Afvoermaat Ø (mm)	150 -125 -120	150 -125	150 -125 -120
Min. max. hoogte totale dampkap (mm)	920 x 1350	762 x 1032	737 x 1067
Capaciteit (EU norm EN 61591)			
Capaciteit stand 1 (m³/h)	223	260	286
Capaciteit stand 2 (m³/h)	373	370	404
Capaciteit stand 3 (m³/h)	503	514	650
Capaciteit stand 4 (m³/h)	611	634	
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)			
Geluidsniveau dB(A) stand 1	45	49	38
Geluidsniveau dB(A) stand 2	55	52	56
Geluidsniveau dB(A) stand 3	58	59	68
Geluidsniveau dB(A) stand 4	66	65	
Aansluitgegevens			
Elektrische aansluitwaarde (W)	253	224	256
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	0,70 m	1,50 m	1,30 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Accessoires			
Aantal koolstoffilters benodigd	2	3	2
Koolstoffilter (1 stuk)			-
Set van twee koolstoffilters	REC40	HF2002	REC40
Inox Achterwand	AW190RVS	-	-
Energie labels			
Energie efficiëntieklasse	C	A	A
Energie efficiëntieklasse motor	D	A	A
Energie efficiëntieklasse verlichting	A	A	A
Energie efficiëntieklasse vetfilter	G	B	D
Prijs (€)	€ 739	€ 739	€ 879
Inbouwtekening	64	65	66



Typenummer	KKO182	KVO482	VVO182	KKS4088	KKD4088	KVS4088	VS4088	KKS6102	KKS4102
Gebruiksgegevens									
Type koel/vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen
Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+
Energieverbruik (AEc) in kWh per jaar	118	171	178	121	121	181	195	95	125
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	143	98	0,0	134	134	102	0,0	160	160
Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	0,0	17	86	0,0	0,0	17	99	0,0	0,0
Ventilator koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)	0	10	17	0	0	10	11	0	0
Vriesvermogen (kg/24u)	0	2	8	0	0	2	8	0	0
Klimaatklasse	N-ST (16-38°C)	SN (10-32°C)	N-T (16°C tot 43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	N (16-32°C)	ST (16-38°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)
Geluidsemissie dB(A)	37	39	39	38	38	38	38	38	39
Uitvoering									
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Deurmontagesysteem	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepeur	deur-op-deur	sleepeur	sleepeur	sleepeur	sleepeur
Draairichting deur omkeerbaar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Type verlichting	LED	LED		LED	LED	LED		LED	LED
Eierrek(jes) aanwezig	*	*	-	*	*	*	-	*	*
Aantal glazen draagplateaus	3	2	4	4	4	3		4	4
Waarvan in hoogte verstelbaar	3	1	3	3	3	2		3	3
Boter/kaasvakken	*	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal vriesladen			3				3		
Aantal vriesvakken met klep							1		
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	2	2	3	3	3	3		4	4
Ijsblokeshouder	-	*	-	-	-	*	*	-	-
Invriesschakelaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal groentebakken	1	1	1	1	1	1		1	1
CFK / HFK vrij	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Brandwerende achterwand	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Afmetingen en massa									
Hoogte (mm)	820	818	820	875	875	875	875	1020	1020
Breedte (mm)	596	595	596	540	540	540	540	540	540
Diepte (mm)	545	548	545	545	545	545	545	545	545
Inbouw hoogte (mm)	820-900	820-890	820-900	875-895	875-895	875-895	875-895	1020-1040	1020-1040
Inbouw breedte (mm)	600	600	600	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570
Inbouw diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Netto gewicht (kg)	35,0	32,0	33,0	29,5	29,5	30,5	34,5	32,0	33,0
Aansluitgegevens									
Elektrische aansluitwaarde (W)	70	123	90	106	106	134	139	122	122
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	220/240 / 50	230 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Lengte aansluitsnoer (m)	2,05 m	2,10 m	2,05 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Prijs (€)	€ 599	€ 629	€ 669	€ 409	€ 459	€ 459	€ 549	€ 549	€ 499
Inbouwtekening	67	68	67	69	76	69	76	70	77




Typenummer	KKD4102	KVS6102	KVS4102	KKS4122	KKD4122
Gebruiksgegevens					
Type koel/vriestkast	1) koelkast met één of meer bewaar-ruimten voor verse levens-middelen	7) koel-vriestkast	7) koel-vriestkast	1) koelkast met één of meer bewaar-ruimten voor verse levens-middelen	1) koelkast met één of meer bewaar-ruimten voor verse levens-middelen
Energie efficiëntieklasse	A+	A++	A+	A+	A+
Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	125	151	193	126	126
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	160	133	133	204	204
Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	0,0	17	17	0,0	0,0
Ventilator koelgedeelte	-	-	-	-	-
No frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-
Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)	0	12	12	0	0
Vriesvermogen (kg/24u)	0	2	2	0	0
Klimaatklasse	SN-T (10-43°C)	N (16-32°C)	N (16-32°C)	N (16-32°C)	N (16-32°C)
Geluidsemissie dB(A)	38	38	39	38	38
Uitvoering					
Aantal deuren	1	1	1	1	1
Deurmontagesysteem	deur-op-deur	sleeppdeur	sleeppdeur	sleeppdeur	deur-op-deur
Draairichting deur omkeerbaar	*	*	*	*	*
Type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED
Eierrek(jes) aanwezig	*	*	*	*	*
Aantal glazen draagplateaus	4	3	3	5	5
Waarvan in hoogte verstelbaar	3	2	2	4	4
Boter/kaasvakken	-	*	-	-	-
Aantal vriesladen					
Aantal vriesvakken met klep					
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	4	4	4	5	5
Ijsblokjeshouder	-	*	*	-	-
Invriesschakelaar	-	-	-	-	-
Aantal groentebakken	1	1	1	1	1
CFK / HFK vrij	*	*	*	*	*
Aantal compressoren	1	1	1	1	1
Brandwerende achterwand	*	*	*	*	*
Afmetingen en massa					
Hoogte (mm)	1020	1020	1020	1225	1225
Breedte (mm)	540	540	540	540	540
Diepte (mm)	545	545	545	545	545
Inbouw hoogte (mm)	1020 -1040	1020 -1040	1020 -1040	1225 -1245	1225 -1245
Inbouw breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570
Inbouw diepte (mm)	550	550	550	550	550
Netto gewicht (kg)	33,0	33,8	31,8	33,5	33,5
Aansluitgegevens					
Elektrische aansluitwaarde (W)	122	105	105	142	142
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*
Lengte aansluitsnoer (m)	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Prijs (€)	€ 549	€ 599	€ 549	€ 529	€ 579
Inbouwtekening	70	70	77	71	78



Typenummer	KVS4122	KCS4178	KCS6178NF	KCD4178
Gebruiksgegevens				
Type koel/vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
Energie efficiëntieklasse	A+	A+	A++	A+
Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar	207	269	269	269
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	170	181	180	181
Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	17	70	63	70
Ventilator koelgedeelte	-	-	•	-
No frost vriesgedeelte	-	-	•	-
Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur)	11	17	12	17
Vriesvermogen (kg/24u)	2	4	3	4
Klimaatklasse	N (16-32°C)	ST (16-38°C)	N-T (16-43°C)	ST (16-38°C)
Geluidsemissie dB(A)	38	38	41	38
Uitvoering				
Aantal deuren	1	2	2	2
Deurmontagesysteem	sleepdeur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur
Draairichting deur omkeerbaar	•	•	•	•
Type verlichting	LED	LED	LED	LED
Eierrek(jes) aanwezig	•	•	•	•
Aantal glazen draagplateaus	4	4	4	4
Waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	3	3
Boter/kaasvakken	-	-	-	-
Aantal vriesladen		3	3	3
Aantal vriesvakken met klep				
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	5	4	4	4
Ijsblokeshouder	•	•	•	•
Invriesschakelaar	-	-	-	-
Aantal groentebakken	1	1	1	1
CFK / HFK vrij	•	•	•	•
Aantal compressoren	1	1	1	1
Brandwerende achterwand	•	•	•	•
Afmetingen en massa				
Hoogte (mm)	1225	1770	1770	1770
Breedte (mm)	540	540	540	540
Diepte (mm)	545	545	545	545
Inbouw hoogte (mm)	1225 -1245	1770 -1790	1770 -1790	1770 -1790
Inbouw breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570
Inbouw diepte (mm)	550	550	550	550
Netto gewicht (kg)	35,5	51,9	54,0	51,9
Aansluitgegevens				
Elektrische aansluitwaarde (W)	153	195	187	195
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	•	•	•	•
Lengte aansluitsnoer (m)	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Prijs (€)	€ 579	€ 649	€ 729	€ 759
Inbouwtekening	71	72	79	73




Typenummer	VW47BM	VW47SM	VW549M	VW647M	VW644M	VW744M	VW844HM	VW738M
Gebruiksgegevens								
Standaard couverts	12	9	12	13	13	14	13	15
Energie efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++
Wasresultaatklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Droog efficiëntieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Geluidsniveau dB(A)	47	47	49	47	44	44	44	38
Gewogen jaarlijks energie verbruik (kWh)	258	197	258	262	234	238	262	221
Energieverbruik standaard cyclus (kWh)	0,91	0,69	0,91	0,92	0,82	0,83	0,92	0,78
Opgenomen vermogen in uitstand (kWh)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,49	0,45
Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten)	3080	2520	3080	3080	2940	2940	2772	2744
Standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco
Programmatijd standaardcyclus	220	235	220	220	198	198	180	230
Uitvoering/Extra functies								
Geïntegreerd of volledig geïntegreerd	geïntegreerd met dashboard	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Kleur bedieningspaneel	Inox	zwart	zilvergrijs	Inox	Inox	Inox	zwart	Inox
verlichting in kuip	-	-	-	*	*	*	-	*
Koolborstelloze motor	-	-	-	-	*	*	*	*
Vloerprojectie	-	-	-	-	aan-uit indicator	-	-	aan-uit indicator
Aantal sproeiarmen	2	2	2	2	2	2	2	2
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	*	*	*	*	*	*	*	*
bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading (easy-lift systeem)	-	-	-	-	*	-	*	*
Maximaal aantal couverts	12	9	12	13	13	14	13	15
Halve belading	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	automatisch	automatisch	handmatig	handmatig
Uitgestelde start (uren)	3-6-9-12	1-24	3-6-9	3-6-9-12	1-24	1-24	1-24	1-24
Display type	geen	led display	geen	geen	led display	led display	led display	led display
Aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Type droogstelsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	automatische deuropening (instelbaar)	automatische deuropening (instelbaar)	automatische deuropening (instelbaar)	automatische deuropening
extra droog functie	*	*	-	-	*	*	*	*
Afmetingen								
Netto gewicht (kg)	35,0	31,0	33,0	32,5	37,5	35,0	34,5	36,5
Inbouw hoogte (mm)	820 -880	820 -880	820 -880	820 -880	820 -880	820 -880	860 -910	820 -880
Inbouw breedte (mm)	600	450	600	600	600	600	860 - 930	600
Inbouw diepte (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
Meubeldeer hoogte (min./max. mm)	538 -570	654 -720	654 -720	654 -720	654 -720	654 -720	700 -795	654 -720
Meubeldeer gewicht (min./max. kg)	4 - 6	2 - 10	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7	3 - 8	5 - 6
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1900	2100
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,82 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte toevoerslang (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,8 m	1,5 m
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte afvoerslang (m)	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,5 m	1,8 m
Warmwater aansluiting mogelijk	-	-	-	-	-	-	70 °C	-
Prijs (€)	€ 669	€ 719	€ 549	€ 629	€ 689	€ 739	€ 799	€ 879
Inbouwtekening	75	74	76	83	76	83	77	76




KI130ZT

1




KIS260ZT

2




KI2160RVS - KI2160ZT

3




KI259ZT

4




KIF260ZT

5




KI560ZT

6




A362KZT

7




KIS670ZT

8




KIF670ZT - KIF670DS

9




KIF672DS

10




KIS577ZT - KIS77ZT

11




KIF577ZT

12




KI680ZT

13




KIF680DS

14




KI290ZT

15




KIF880ZT - KIF880DS

16




KIF890ZT

17




TEK130RVS

18




TEK161RVS

19




KC160ZT - KC260ZT - KC360RVS

20




OM165ZT - OM270ZT - OP270ZT

21




OM670Ti - MO670Ti - OM470ZT - OM470RVS - MO470ZT

22




OM871RVS - OM871ZT - OM971RVS - OM971ZT

23




WL915

24




SM125RVS

25




CM125HRVS

26




OM165ZT - OM270ZT -
OP270ZT

27




OM670Ti - MO670Ti -
OM470ZT - OM470RVS - MO470ZT

28




OM871RVS - OM871ZT - OM971RVS - OM971ZT

29




WL915

30




SM125RVS

31




CM125HRVS

32




A2132HRVS

33




CM644Ti - CM244ZT - CM244RVS - CM444RVS

34




CM650Ti - CM450ZT
CM350ZT - CM450RVS

35




CM851ZT - CM851RVS - CM751ZT

36




CM941RVS - CM941ZT

37




RA345ZWA - RA345BEI -

38




RA370ZWA

39




AO160WIT - AO160RVS - AO460WIT - AO460ZT - AO460RVS

40




AO660WIT - AO660RVS - AO761WIT - AO761RVS

41




AG361ZT

42




AI553RVS

43




AI754RVS

44




AI573RVS

45




AIP590RVS

46




AIP690WIT

47




EMP690

48




T4335TRVS

49




AV361RVS - AV560RVS

50




AV760RVS

51




AV790RVS

52




T4406LRVS

53




AP260RVS

54




AP360ZT

55




AP290RVS

56




AP590ZT

57




AB160RVS

58




AB660RVS - AB660ZT

59




AB190RVS

60




AB690RVS - AB690ZT

61




AB790RVS - AB790ZT

62




AOP380WIT

63




AD590RVS

64




AD780ZT

65




ABE590RVS

66




KKO182 - VVO182

67




KVO482

68




KKS4088 - KKD4088 - KVS4088 - VS4088

69




KKS6102 - KKS4102 - KKD4102 - KVS6102 - KVS4102

70




KKS4122 - KKD4122 - KVS4122

71




KCS4178 - KCS6178NF

72




KCD4178

73




VW475M

74




VW47BM

75




VW549M - VW647M - VW744M - VW644M - VW738M

76




VW844HM

77




KVV594ZWA - KVV594KOP - KVV594BEI - KVV594GRO - KVV594ROO

78




KVV754BEI - KVV754GRO - KVV754KOP - KVV754ZWA - KVV754ROO - RBT154BLA

79





AKV1178RVS - AKV1178ZWA

80



AKI586ZT


81




Uitvoering 1, Inkeruitlaat




Zijaanzicht




Bovenaanzicht




Uitvoering 2, rechteruitlaat




Zijaanzicht




Bovenaanzicht




Uitvoering 3, linkeruitlaat
(middenstuk gedraaid:
meer kastruimte)




Zijaanzicht




Bovenaanzicht



Uitvoering 4, rechteruitlaat
(middenstuk gedraaid:




Zijaanzicht





Bovenaanzicht


82




AKI480ZT




uitvoering 1, linkeruitlaat




zijaanzicht




bovenaanzicht




uitvoering 2, linkeruitlaat
(middenstuk gedraaid)




zijaanzicht




bovenaanzicht




uitvoering 3, rechteruitlaat




zijaanzicht




bovenaanzicht



uitvoering 4, rechteruitlaat
(middenstuk gedraaid)




zijaanzicht



bovenaanzicht

83



HR0008



ETNA®

Atomveldstraat 10
9450 Denderhoutem
België

AFDELING VERKOOP
T 053 80 62 08
www.etna.be
infobe@atagbenelux.com

**AFDELING SERVICE &
VERKOOP ONDERDELEN**
T 053 80 45 36
servicebe@atagbenelux.com

Oktober 2020