



HP LaserJet Pro P1600 printerserie

Ideaal voor kleinere en middelgrote kantoren met maximaal 5 gebruikers waar een gedeelde, snelle laserprinter milieuvriendelijker is dankzij een automatische duplexmodule en energiebesparende functies.



Deze snelle HP LaserJet printer voorziet in alle printbehoefden van kleine kantoren.

- Deze compacte printer is aan te sluiten en te gebruiken in kleine kantoren met de ingebouwde 10/100 Ethernet netwerkinterface.
- Snel documenten printen met 25 ppm voor A4.
- De eerste pagina verschijnt vanaf 7 seconden vanuit powersave-modus (Auto-uit) met Instant-on technologie.
- Kies de media die u nodig heeft voor uw bedrijf, de invoerlade voor 250 vel en de prioriteits-invoerlade voor 10 vel verwerken een groot aantal media zoals kaarten, transparanten, etiketten, enveloppen en papier.

Kies een printer die papier, energie en geld voor u bespaart.

- Papier besparen met automatisch dubbelzijdig printen.
- Tot 50 procent energiebesparing in vergelijking met concurrerende laserproducten dankzij Instant-on technologie[1].
- Nog meer besparen met HP Auto-aan/Auto-uit technologie[2] die uw printactiviteiten detecteert en het apparaat automatisch aan en uit zet.
- Minder papierverspilling door alleen de content te printen die u nodig heeft met HP Smart Web Printing[3].

U maakt een professionele indruk met kosteneffectieve laserprints.

- Professionele zakelijke documenten produceren met scherpe tekst en afbeeldingen.
- HP FastRes 1200 zorgt voor een betere printkwaliteit met kleinere printbestanden, scherpe tekst, egale vlakken en fraaie afbeeldingen.
- Ruimte besparen en minder geluid produceren dankzij een ultra-compacte printer met een stille modus[4].
- Ondersteuning voor HP PCL 5e waarborgt een effectieve, betrouwbare verwerking van documenten en een consistente communicatie met tal van apparaten.

[1] Energiebesparing gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma op HP LaserJet producten met Instant-on technologie in vergelijking met concurrerende modellen uit maart 2009.

[2] HP Auto-aan/Auto-uit functie is afhankelijk van de printerinstellingen.

[3] Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger vereist.

[4] Pagina's worden in de stille modus op halve snelheid geprint.

Technische specificaties

Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid	A4 zwart: Tot 25 ppm Eerste pagina verschijnt (zwart, A4): Vanaf 7 seconden (vanuit auto-uit) De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.		
Processor	400 MHz, Tensilica®		
Geheugen	32 MB Niet uit te breiden		
Printresolutie	600 x 600 dpi (effectief 1200 dpi met HP FastRes 1200)		
Printkwaliteit	600 dpi, HP FastRes 1200		
Printertalen	Host-gebaseerd printen, HP PCL 5e		
Fonts	45 TrueType lettertypen		
Printvolume (per maand, A4)	8000 pagina's		
Aanbevolen aantal pagina's per maand	250 tot 2000		
Printmarges	boven: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, onder: 4 mm		
Mediaverwerking	Invoer	Capaciteit	Gewicht
	Lade 1	vellen: 250, enveloppen: 15; vellen: 10 (prioriteits-invoerlade)	60 tot 163 gr/m ²
	Uitvoer:	Vellen: 150 vel. Enveloppen: Tot 15 enveloppen. Transparanten: 100 vel; Bak voor 150 vel, print omlaag	
	Dubbelzijdig printen:	Automatisch (standaard), A4, 60 tot 105 gr/m ²	
Mediatypen	Papier (laser, gewoon, foto, ruw, vellum), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, briefkaarten		
Interface en aansluitopties	Hi-Speed USB 2.0-poort, 10/100 Ethernet netwerkinterface; Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver (J8021A)		
Compatibele besturingssystemen	Windows® 7 (32-bits/64-bits); Windows Vista® (32-bits/64-bits); Microsoft® Windows® XP (32-bits/64-bits), Server 2008 (32-bits/64-bits), Server 2003 (32-bits/64-bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (zie http://www.hplip.net voor actuele printerdriver); UNIX Optioneel: De nieuwste drivers zijn beschikbaar op de HP supportwebsite http://www.hp.com/support		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows® 7 (32-bits/64-bits); Windows Vista® (32-bits/64-bits); Microsoft® Windows® XP (32-bits/64-bits), Server 2008 (32-bits/64-bits), Server 2003 (32-bits/64-bits); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (zie http://www.hplip.net voor actuele printerdriver); UNIX		
Minimum systeemeisen	Windows® 7 (32-bits en 64-bits); 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bits/64-bits); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003: 512 MB RAM; alle systemen: 350 MB vrije schijfruimte, cd-rom drive, USB-poort, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive; USB-poort		
Software	HP Usage tracking, HP status en meldingen, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, Print Driver, Software installer/uninstaller		
Bedieningspaneel	4 LED indicatielampjes (Start, Gereed, Attentie, Toner op); 2 knoppen (Start, Annuleren)		
Printerbeheer	HP status en meldingen; HP Easy Printer Care software; HP Usage tracking (alleen cd-installatie)		
Voeding	Vereisten: Netspanning 110 - 127 V (± 10%), 60 Hz (± 2 Hz), 7 A; 220 - 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 4 A. Verbruik: 440 Watt (printen), 2,2 Watt (standby), 1,6 Watt (auto-uit), 0,4 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption): 0,895 kW-uur/week		
Afmetingen (b x d x h)	Zonder verpakking: 387 x 284 x 246 mm Met verpakking: 497 x 330 x 330 mm		
Gewicht	Zonder verpakking: 7 kg Met verpakking: 9 kg		
Omgevingscondities	Temperatuur, in bedrijf: 15 tot 32,5 °C. Aanbevolen temperatuur, in bedrijf: 17,5 tot 25 °C. Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel. Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Temperatuur, bij opslag: -20 tot 40° C. Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Geluidsspecificaties volgens ISO 9296: Geluidskracht : LwAd 6,6 B(A)		
Productcertificering	Veiligheidsverklaringen: IEC 60950-1 (internationaal), EN 60950-1 +A11 (EU), GS-licentie (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Klasse 1.21 CFR 1040.10 en 1040.11 afwijkingen uitgezonderd; zoals bedoeld in Laserclause Nr. 50 van 24 juni 2007 (Klasse 1 Laser/LED-apparaat) GB4943-2001, Low Voltage richtlijn 2006/95/EC met CE-merk (Europa). Overige veiligheidsgoedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen		
Garantie	Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.		

Bestelinformatie

CE749A	HP LaserJet Pro P1606dn printer; HP LaserJet introductie printcartridge, zwart (gemiddelde cartridgeopbrengst 1000 standaardpagina's, opbrengst volgens ISO/IEC 19752); netsnoer; klep van papierlade; Cd('s) met printersoftware en documentatie; Installatiegids, supportflyer, Smart Install flyer
---------------	---

Supplies

CE278A	HP LaserJet CE278A zwarte printcartridge Gemiddelde cartridgeopbrengst 2100 standaardpagina's. Opbrengst volgens ISO/IEC 19752.
---------------	---

Media supplies

CHP110	HP Office Paper, 500 vel/A4/210 x 297 mm
CHP210	HP Printing Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
CHP310	HP LaserJet papier, 500 vel, A4/210 x 297 mm

Interfacemogelijkheden

J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
---------------	---

Service en support

UG086E	HP Care Pack, Exchange service op de volgende werkdag, 3 jaar
UG206E	HP Care Pack, Exchange service (standaard doorlooptijd), 3 jaar
UG289E	HP Care Pack, Retour aan depot, service, 3 jaar. (UG289E: alleen Baltisch gebied, Griekenland, Polen, Turkije, EEM, Slovenië, Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije. UG086E/UG206E: De rest van Europa).

Een compleet overzicht van supplies, accessoires en services is beschikbaar op: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/nl>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA Maart 2010 4AA0-4728NLE

