

# DYMO®

## LabelManager™ 160



### CREËER UW ETIKETTEN SNEL MET SNELTOETSEN.

Typ gewoon uw tekst, kies uw tekstopmaak met één sneltoets en afdrucken maar!  
Het is zo eenvoudig om professionele etiketten te maken voor in en rond het kantoor.

#### Eigenschappen

- Groot LCD-scherm
- Toetsenbord zoals bij een computer
- Tekstopmaak met sneltoetsen
- 20+ manieren om tekst op te maken
- 200+ symbolen en clipart afbeeldingen
- Drukt labels af tot 12mm breed
- Gevoed door 6 AAA-alkalinebatterijen (niet meegeleverd) of een optionele AC-adapter



### Eén unit bevat:

- LabelManager 160
- D1-Start Labelcassette;  
12mm x 3m - Zwart op Wit
- Beknopte handleiding
- 2 + 1 jaar fabrieksgarantie\*



#### Specificatieoverzicht

Afmetingen (h x b x l)	118 x 203 x 49 mm
Gewicht (excl. batterij)	350 g
Compatibel met Mac® en Windows	Nee
Aanvaardt formaten van	6 mm, 9 mm en 12 mm
Tape-platform	D1, duurzaam
Resolutie	180 dpi
Afdruksysteem	Thermische overdracht
Afdruksnelheid	12 mm/sec
Streepjescodes	Nee
Snijfunctie	Handmatig
Batterijen	6 AAA-batterijen (niet meegeleverd)
Adapter	Ja (optioneel, wordt afzonderlijk verkocht)
Netwerk	Nee
Land van oorsprong	China

Artikelnummer	Omschrijving		Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	AANTAL	EAN	Verkoops prijs
S0946320	LabelManager 160 QWERTY	Eenheid	6,5	16,0	26,5	1	3501170946329	
<b>Accessoires (www.dymo.com)</b>								
S0721440	Wisselstroomadapter	Eenheid	11,5	6,0	9,0	1	-	

\* +1 jaar indien geregistreerd op de DYMO®-website

## D1 Standaard polyesterlabels

Voor honderden taken in en om het kantoor of het thuishunkantoor, zoals archivering, bewaring en activabeheer.  
 Temperatuurbereik: -18°C tot 90°C

D1 STANDAARDLABELS (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
D1 STANDAARDLABELS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
D1 STANDARD MULTIPACKS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



## D1 duurzame vinyl labels

Industriële lijm zorgt er voor dat de labels goed blijven kleven op tal van oppervlakken.  
 Temperatuurbereik: -40 °C tot 80 °C

D1 DUURZAME LABELS (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 DUURZAME LABELS (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



## D1 Permanente polyesterlabels

Professionele, gepolijste afwerking voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, rekken, bakken, enz.  
 Temperatuurbereik: -40 °C tot 150 °C\*

D1 PERMANENT POLYESTER (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

\*afhankelijk van het oppervlak



## D1 Flexibele nylonlabels

Speciaal ontworpen voor gebogen oppervlakken en markering voor kabels & snoeren.  
 Temperatuurbereik: -40 °C tot 60 °C

D1 FLEXIBELE NYLON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040

De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt

