

MONOO



Einfacher Gittergleitschutz stoppt Teppiche auf allen **glatten Böden** (z. B. Fliesen, Steinböden, Laminat, Holzböden etc.).

Standard anti-slip grid stops carpets and rugs from sliding on all smooth floorings (e.g. ceramic, laminated, wooden floorings, stone floorings etc.).

» **Gute Rutschfestigkeit**

Slip resistant

» **Formbeständig**

Dimensionally stable

» **Grobmaschiges Gittergewebe**

Wide-meshed anti-slip grid

» **OEKO-TEX Standard 100, Produktklasse 1**

OEKO-TEX Standard 100, product class 1

AK0221

MONOO

Dr. Joost Halbertsmastraat 55

8701 EV Bolsward

Tel. / WhatsApp: +316 4444 5452

info@monoo.nl

www.monoo.nl

Wir stehen auf Sicherheit

We believe in safety



| EXTRA | EXTRA |
|---|--|
| Farbe, Struktur cremeweiß, Gitter | Colour, Texture cream, grid |
| Rollenware Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Auch als Coupon erhältlich/ Couponaufschlag gemäß Preisliste. | Rolls Length: 30 m Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm Made-to-order is possible. |
| Verkaufsfertige Unterlagen 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm | Pre-Cuts 60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm |
| Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste. | Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam. |
| Maschenweite ca. 1,0 x 1,0 cm | Mesh size approx. 1.0 x 1.0 cm |
| Stärke ca. 2,2 mm | Thickness approx. 2.2 mm |
| Zertifikat  | Certificate  |
| VERLEGEHINWEIS <ul style="list-style-type: none"> » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung! | INSTRUCTION <ul style="list-style-type: none"> » If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet! |

