

# VITALTECH

## 10W30

15/03/2021  
17125

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën, dat zelfs onder de zwaarste rijomstandigheden een uitstekende bescherming biedt tegen slijtage en sludge. De verbeterde wrijvingseigenschappen zorgen voor een lager brandstofverbruik.

### TOEPASSINGEN

Deze motorolie is speciaal ontworpen om te voldoen aan de meest recente eisen voor de meeste Amerikaanse en Aziatische personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens. Hoewel de olie oorspronkelijk is bedoeld voor benzinemotoren met brandstofinspuiting, kan deze ook worden gebruikt in lichte dieselmotoren zonder roetfilter.

### KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor.  
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

### SPECIFICATIENIVEAU

API SN Plus ILSAC GF-5

### KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	65
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.6
Viscositeitsindex	ASTM D2270		153
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.2
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5650
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.97
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	218

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)

