CALIBER

CA 100.2M

800W · 2-channel Marine class-D amplifier

GB 2-CHANNEL CLASS-D AMPLIFIER
Max power output at 14.4V:
2x 250W/4Ω or 1x 800W/4Ω (bridged) or 2x 400W/2Ω
RMS output at 14.4V:
2x 100W/4Ω or 1x 320W/4Ω (bridged) or 2x 160W/2Ω
IPX6 water resistant
UV and salt resistant
Pre-connected wires
RCA input and output (loop through)
Sensitivity control
High-/low pass filter
Overload and thermal protection
Dimensions: 188(W) x 107(D) x 40.2(H) mm

F AMPLIFICATEUR 2 CANAUX CLASSE D
Puissance de sortie maximale à 14,4 V :
2 x 250 W/4 Ω ou 1 x 800 W/4 Ω (ponté) ou 2 x 400 W/2 Ω
Sortie RMS à 14,4 V :
2 x 100 W/4 Ω ou 1 x 320 W/4 Ω (ponté) ou 2 x 160 W/2 Ω
Résistant à l'eau (IPX6)
Résistant aux rayons UV et au sel
Fils préconnectés
Entrée et sortie RCA (en boucle)
Commande de la sensibilité
Filtre passe haut/bas
Protection contre surcharge thermique
Dimensions : 188 (l) x 107 (P) x 40,2 (H) mm

D 2-KANAL VERSTÄRKER DER KLASSE D
Max. Ausgangsleistung 14,4 V:
2x 250 W/4 Ω oder 1x 800 W/4 Ω (überbrückt) oder 2x 400 W/2 Ω
RMS-Ausgang bei 14,4 V:
2x 100 W/4 Ω oder 1x 320 W/4 Ω (überbrückt) oder 2x 160 W/2 Ω
Wasserbeständig IPX6
UV-resistent und salzbeständig
Kabel werksseitig verbunden
RCA-Eingang und -Ausgang (Durchschleifverbindung)
Verstellbare Empfindlichkeit
Hoch-/Tiefpassfilter
Überlast- und Wärmeschutz
Abmessungen: 188 (B) x 107 (T) x 40,2 (H) mm

I AMPLIFICATORE A 2 CANALI CLASSE-D
Massima potenza in uscita a 14,4 V:
2x 250 W/4 Ω o 1x 800 W/4 Ω (con ponte) o 2x 400 W/2 Ω
Uscita RMS a 14,4 V:
2x 100 W/4 Ω o 1x 320 W/4 Ω (con ponte) o 2x 160 W/2 Ω
Resistenza all'acqua IPX6
Resistenza al sale e UV
Cavi pre-collegati
Ingresso e uscita RCA (loop through)
Controllo sensibilità
Filtro passa alto-/basso
Protezione da sovraccarico e termica
Dimensioni: 188(L) x 107(P) x 40,2(A) mm

E AMPLIFICADOR CLASE D DE 2 CANALES
Potencia máxima de salida a 14,4 V:
2x 250 W/4 Ω o 1x 800 W/4 Ω (en puente) o 2x 400 W/2 Ω
Salida RMS a 14,4 V:
2x 100W/4 Ω o 1x 320W/4 Ω (en puente) o 2x 160W/2 Ω
Resistente al agua IPX6
Resistente a la radiación UV y a la sal
Cables preconectados
Entrada y salida RCA (en bucle)
Control de sensibilidad
Filtro de paso alto/bajo
Protección térmica y contra sobrecargas
Dimensiones: 188(ancho) x 107(fondo) x 40,2(alto) mm

P AMPLIFICADOR DE CLASSE-D DE 2 CANAIS
Potência máxima de saída a 14,4 V:
2x 250 W/4 Ω ou 1x 800 W/4 Ω (em ponte) ou 2x 400 W/2 Ω
Saída de RMS a 14,4 V:
2x 100 W/4 Ω ou 1x 320 W/4 Ω (em ponte) ou 2x 160 W/2 Ω
IPX6 resistente à água
Resistente aos raios UV e ao sal
Fios pré-ligados
Entrada e saída RCA (loop through)
Controlo de sensibilidade
Filtro passa baixo/alto
Proteção de sobrecarga e térmica
Dimensões: 188(L) x 107(P) x 40,2(A) mm

S CLASS-D FÖRSTÄRKARE MED 2 KANALER
Max uteffekt vid 14,4 V:
2x 250 W/4 Ω eller 1x 800 W/4 Ω (överbryggad) eller 2x 400 W/2 Ω
RMS uteffekt vid 14,4 V:
2x 100 W/4 Ω eller 1x 320 W/4 Ω (överbryggad) eller 2x 160 W/2 Ω
IPX6 vattenbeständig
UV-och saltbeständig
Föranslutna kablar
RCA-ingång och utgång (loop igenom)
Känslighetskontroll
Hög-/lågpassfilter
Överlast-och överhettningsskydd
Dimensioner: 188(B) x 107(D) x 40,2(H) mm

PL 2-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY D
Maksymalna moc wyjściowa przy napięciu 14,4 V:
2x 250 W/4 Ω lub 1x 800 W/4 Ω (mostek) lub 2x 400 W/2 Ω
Wyjściowa moc skuteczna przy napięciu 14,4 V:
2x 100 W/4 Ω lub 1x 320 W/4 Ω (mostek) lub 2x 160 W/2 Ω
Klasa wodoodporności IPX6
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe i sól
Wstępnie podłączone przewody
Wejście i wyjście na gniazdach CINCH (pętla przelotowa)
Regulacja czułości
Filtr dolno- i górnoprzepustowy
Ochrona przez przeciążeniem i termiczna
Wymiary: 188 (szer.) x 107 (gł.) x 40,2 (wys.) mm

GR ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ D
Μεγ. ισχύς εξόδου στα 14,4 V:
2x 250 W/4 Ω ή 1x 800 W/4 Ω (με γεφύρΩση) ή 2x 400 W/2 Ω
Ισχύς εξόδου RMS στα 14,4 V:
2x 100 W/4 Ω ή 1x 320 W/4 Ω (με γεφύρΩση) ή 2x 160 W/2 Ω
Προστασία IPX6, ανθεκτικό στο νερό
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και το αλάτι
Προσυνδεδεμένα καλώδια
Είσοδος και έξοδος RCA (με βρόχο διέλευσης)
Έλεγχος ευαισθησίας
Υψιπερατό/ χαμηλοπερατό φίλτρο
Προστασία από υπερφόρτΩση και θερμική προστασία
Διαστάσεις: 188(Π) x 107(Β) x 40,2(Υ) m

SK CZ 2-KANÁLOVÝ ZOSILŇOVAČ TRIEDY D
Max. výkon pri 14,4 V:
2x 250 W/4 Ω alebo 1x 800 W/4 Ω (premostený) alebo 2x 400 W/2 Ω
RMS výstup pri 14,4 V:
2x 100 W/4 Ω alebo 1x 320 W/4 Ω (premostený) alebo 2x 160 W/2 Ω
Odolnosť voči vode IPX6
Odolný voči UV žiareniu a soli
Vopred pripojené vodiče
Vstup a výstup RCA (zoslučkované)
Ovládanie citlivosti
Filter na prepúšťanie vysokých a nízkych kmitočtov
Ochrana proti preťaženiu a tepelná ochrana
Rozmery: 188 (Š) x 107 (H) x 40,2 (V) mm

NL 2-KANAALS KLASSE-D VERSTERKER
Maximaal uitgangsvermogen (bij 14.4V):
2x 250W/4Ω of 1x 800W/4Ω (gebrugd) of 2x 400W/2Ω
RMS vermogen (bij 14.4V):
2x 100W/4Ω of 1x 320W/4Ω (gebrugd) of 2x 160W/2Ω
IPX6 waterbestendig
UV- en zoutbestendig
Voorbereide kabels
RCA in- en uitgang (om door te verbinden)
Variabele ingangsgevoeligheid
High-/low pass filter
Overbelasting en thermische beveiliging

8 714505 044415

IPx6 Marinized
Designed to meet the IPx6 waterproof standard rating. It will not fail or allow water seepage when exposed to heavy splashing or rain.

UV resistant construction
Exposed elements are made of special high-temperature ultraviolet resistant parts to prevent them from breaking down by sunlight.

Size indication:

Shown with iPhone 7 (**not** included)

WWW.CALIBER.NL

CALIBER EUROPE BV · Kortakker 10 · 4264 AE Veen · The Netherlands

---

CALIBER
Marine equipment

CA 100.2M
800W 2-channel
Marine class-D amplifier

Max power output at 14.4V:
2x 250W/4Ω or
1x 800W/4Ω (bridged) or
2x 400W/2Ω
RMS output at 14.4V:
2x 100W/4Ω or
1x 320W/4Ω (bridged) or
2x 160W/2Ω
IPX6 water resistant
UV and salt resistant
Pre-connected wires
RCA input and output (loop through)
Sensitivity control
High-/low pass filter
Overload and thermal protection
Dimensions: 188(W) x 107(D) x 40.2(H) mm

CALIBER
Marine equipment

800W 2-CHANNEL
MARINE CLASS-D AMPLIFIER

IPx6
Water Resistant
800 WATT 150WATT RMS
IP RATED INGRESS PROTECTION
UV PROTECTION

Sealed cables

CA 100.2M

800W 2-CHANNEL
MARINE CLASS-D AMPLIFIER

IPx6 Water Resistant

CALIBER
Marine equipment

CA 100.2M

CA 100.2M

CALIBER
Marine equipment

800W 2-CHANNEL
MARINE CLASS-D AMPLIFIER

IPx6 Water Resistant

Pictures on packaging may be different to contents.
Les illustrations de l'emballage peuvent être différentes de son contenu.
Abweichungen des Packungsinhalts von der Abbildung vorbehalten.
Le immagini sulla confezione possono essere diverse dal contenuto.
Las figuras del embalaje pueden ser diferentes del contenido.
As figuras da embalagem podem ser diferentes do conteúdo.
Bilderna på förpackningen kan avvika från innehållet.
Zawartość opakowania może różnić się w szczegółach od ilustracji na opakowaniu.
Οι φωτογραφίες σχετικά με τη συσκευασία μπορεί να είναι διαφορετικές από τα περιεχόμενα.
Obrázky na balení můžu byť odlišné od obsahu.
Afbeeldingen op deze verpakking kunnen in detail afwijken van de inhoud.

This packaging is approx. 90% recyclable.
Cet emballage est composé à 90% environ de matériaux recyclables.
Diese Verpackung ist zu ca. 90% recyclebar.
Questa confezione è riciclabile per circa il 90%.
Este embalaje es reciclable en un 90% aprox.
Esta embalagem é aprox. 90% reciclável.
Förpackningen är till ca 90 % återvinningsbar.
Opakowanie zostało w ok. 90% wykonane z materiałów nadających się do przetworzenia.
Η συσκευασία αυτή είναι ανακυκλώσιμη κατά 90% περίπου.
Tento obal je recyklovateľný približne na 90%.
Deze verpakking bestaat voor ca. 90% uit recyclebare materialen.