Durensa
Duurzaam is raadzaam.

PRODUCTOVERZICH

ESY BILIGHT VERTICAAL

chnische specificaties – verticale montage

pecificatie	50 V	80 V	100 V	120 V	150 V
ontage	Verticaal	Verticaal	Verticaal	Verticaal	Verticaal
erkelijke inhoud	50 L	80 L	100 L	120 L	150 L
ominaal vermogen	1500 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
metingen H × B × D	553 × 440 × 467 mm	835 × 440 × 467 mm	985 × 440 × 467 mm	1150 × 440 × 467 mm	1315 × 440 × 467
oductgewicht (ca.)	16,5 kg	21,5 kg	24,5 kg	28,0 kg	32,0 kg
ergieklasse	C	C	C	C	C
pprofiel	M	L	L	XL	XL
erkdruk	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
ax. watertemperatuur	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
nnenketel	CrystalTech emaille	CrystalTech emaille	CrystalTech emaille	CrystalTech emaille	CrystalTech ema
olatie	INSUTECH	INSUTECH	INSUTECH	INSUTECH	INSUTECH
escherming	Magnesiumanode	Magnesiumanode	Magnesiumanode	Magnesiumanode	Magnesiumano

Belangrijkste producteigenschappen

- Verticale wandmontage
- BiLight-statusindicatie
- CrystalTech glas-keramische binnencoating
- Geschikt voor huishoudelijk warm water
- INSUTECH-isolatie voor beperkte warmteverliezen
- Magnesiumanode voor extra tankbescherming
- Betrouwbaar elektrisch verwarmingselement
- Stevige stalen boiler met lange levensduur

: overzicht op basis van TESY BiLight verticale boilerinformatie. Controleer voor bestelling
de actuele productspecificaties per model.