

- Automatische und manuelle Abschaltung
- 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen
- Rutschfester Soft Touch- Griff
- Inkl. Basisstation
- Trockengeh-/Überhitzungsschutz
- 220-240 V, 50 Hz, 750-900 W

Ohne Dekoration



**NL** **Waterkoker WK 3462**

- Maximaal volume 1,0 liter
- Eenvoudig in gebruik door de snoerloze technologie - eenvoudig te vullen en te schenken
- Extra veilig klapdeksel met eenhandsbediening
- Uitneembare kalkfilter
- Verlichte aan-/uitschakelaar
- Roestvrijstalen verwarmingselement
- Automatisch en handmatig uitschakelen
- 2 externe peilglazen
- Slipvaste, gegomde handgreep
- Incl. basisstation
- Droogkook- en oververhittingsbeveiliging
- 220-240 V, 50 Hz, 750-900 W


Zonder decoratie



**I** **Bollitore WK 3462**

- Fino ad 1,0 l di capienza
- Manipolazione semplice grazie alla tecnologia senza cavo - facile da riempire e svuotare
- Coperchio a scatto di sicurezza per usare con una mano
- Filtro anticalcare estraibile
- Interruttore on/off illuminato
- Elemento per riscaldare in acciaio inossidabile
- Spegnimento automatico e manuale
- 2 indicatori livello acqua esterni
- Manico antiscivolo, gommato
- Incl. stazione di base
- Protezione contro l'evaporazione/surriscaldamento
- 220-240 V, 50 Hz, 750-900 W

Senza decorazioni



**F** **Bouilloire électrique WK 3462**

- Contenance maximale: 1,0 litre
- Manipulation simple grâce à la technologie sans fil - facile à verser et à remplir
- Couverture rabattable de sécurité, pouvant être actionné d'une seule main
- Filtre anti-tartre amovible
- Interrupteur marche / arrêt éclairé
- Résistance en inox
- Arrêt automatique et manuel
- 2 indicateurs du niveau d'eau de chaque côté de l'appareil
- Poignée anti-dérapante gommée
- Incl. station de base
- Sécurité anti-surchauffe et fonctionnement à vide
- 220-240 V, 50 Hz, 750-900 W

Sans décoration



**E** **Hervidor de agua WK 3462**

- Hasta 1,0 litros de capacidad de llenado
- Sencilla manipulación gracias a la tecnología sin cables - fácil de servir y llenar
- Tapa abatible de seguridad operable con una sola mano
- Filtro de cal desmontable
- Conector / desconector iluminado
- Elemento calentador en acero fino
- Prende y apagar automático o manual
- 2 indicadores exteriores de nivel de agua
- Empuñadura revestida de goma y antideslizante
- Incl. la estación base
- Protección para la desecación y el recalentamiento
- 220-240 V, 50 Hz, 750-900 W

Sin decoración



[www.clatronic-germany.de](http://www.clatronic-germany.de)

Art. no. 263 229

