



## Gebruiksaanwijzing Zwaar koelkast slot AS-011, AS-012



### Gebruik

Het koelkastslot kan worden ingezet om een kastdeur af te sluiten zodat uw dierbare niet zelfstandig bij bijvoorbeeld de inhoud van de koelkast, schoonmaakkast of medicijnenkast kan.

**Fabrikant:**  
Marinelock LLC  
625 N. Ontario St.  
PoBox 416  
De Tour Village. MI. 49725 (US)  
www.marinelock.com

Het slot bestaat uit een bevestigingspakket, een hangslot en twee deurankerlabels met zelfklevende pads. Het slot kan eenvoudig bevestigd worden door de zelfklevende pads.

**AS-011** Koelkastslot uitvoering RVS

**AS-012** Koelkastslot uitvoering WIT

### Bevestigen van het zware koelkastslot

1. Zoek een geschikte vlakke ondergrond voor de bevestiging. Eén pad zal worden bevestigd op de deur van de kast die niet geopend mag worden, de andere pad moet worden bevestigd op de zijkant van de kast.
2. Schuur de bevestigingsplaats met het meegeleverde schuursponsje en reinig de plek met de alcoholdoekjes en laat dit volledig opdrogen.
3. Verwijder, zonder het klevende deel aan te raken, het beschermende papier van de zelfklevende pads.
4. Plak het slot op de vooraf gereinigde vlakke ondergrond en druk het gedurende twee minuten stevig aan.
5. Wacht gedurende 24 uur voordat het hangslot wordt bevestigd, de lijm is volledig gedroogd na 48 uur in kamertemperatuur.
6. U kunt de twee deurankerlabels door middel van het hangslot met elkaar verbinden.



**Let op!** Het klevende deel niet aanraken en uit de buurt houden bij kinderen!

In sommige gevallen zal dit slot niet voldoende zijn, vooral wanneer een volwassene probeert het slot te openen en hierbij gebruik kan maken van gereedschappen.

Na aanbreng is het slot lastig te verwijderen. Wanneer deze niet voorzichtig wordt verwijderd, kan er schade ontstaan aan de oppervlakte van uw kast.

### Specificaties

- Leverbaar in de kleuren wit en RVS;
- Pads hebben een afmeting van 7,5 cm x 5 cm;
- Het slot wordt geleverd met één hangslot en twee sleutels.