

RVS wering gaas ook wel muizengaas of afdichtingsnet genoemd is een perfect product voor het dicht maken van openingen in je buitenmuur met behoud van ventilatie. Dit product is ook uitermate geschikt voor het afdichten van doorgangen en leidingdoorvoeren binnenshuis.



Rvs wering gaas is verkrijgbaar vanaf 1 meter tot 20 meter op een rol. Afhankelijk waarvoor je het wilt gebruiken kun je kiezen voor een bepaalde lengte.

RVS wering gaas past in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bijenbekje altijd simpelweg door het feit dat je dit gaas op maat kunt knippen.

Zo gebruik je RVS wering gaas - Muizengaas



1. Hou het gaas naast de te dichten opening.
2. Knip het gaas in de lengte af. Iets groter dan de opening is.
3. Vouw het gaas een beetje, en zorg ervoor dat het niet knikt.
4. Duw het met een plamuurmesje in de open voeg tot halverwege de steen.
5. De opening is nu afgesloten voor muizen, ratten en wespen met behoud van ventilatie.

Hier kun je RVS wering gaas ook voor gebruiken



RVS wering gaas heeft vele toepassingsmogelijkheden en is heel flexibel om mee te werken. **De voordelen van RVS wering gaas zijn:**

- standaard verkrijgbaar in 5 en 10 cm breed.
- roestvrij staal 304.
- gemakkelijk op maat te knippen.
- eenvoudig te modelleren.
- flexibel om te verwerken.
- voor wering van muizen
- wering van ratten
- wering van vogels
- weren van vliegende insecten.

RVS wering gaas is ideaal te gebruiken voor het ventilerend afdichten van:

1. nokvorsten
2. dakpannen
3. boeiboorden
4. gevelbeplating
5. kabeldoorvoeren
6. leidingdoorvoeren
7. dilatatievoegen



Dit kun je allemaal dicht maken met RVS wering gaas - Muizengas

- Ventilatiegaten in je spouwmuur. Hou het rvs wering gaas in de lengte langs de open ventilatievoeg. Knip het gaas iets langer af dan de opening is. Vouw het een beetje en zorg ervoor dat het niet knikt, zodat het de buitenwaartse druk behoudt. Druk het gevouwen gaasje met een klein plamuurmesje in de voeg en dicht zit die. Doe dit bij alle open ventilatievoegen. Voordeel is dat er ook geen wespen meer in kunnen komen.
- Open randen lang boeiboorden. Hier is het van belang dat je het rvs wering gaas op lengte koopt. Bij BOB kun je het in alle lengtes bestellen tot een maximale lengte van 20 meter. Je legt de rol afgerold op de grond en je kunt het dan licht gevouwen in de opening aanbrengen. Door de buitenwaarde se druk blijft het goed in de open rand zitten.
- Openingen rondom hemelwaterafvoeren. Vul deze openingen op met rvs wering gaas en smeer ze aan met voegenreparatiekit. De openingen zijn dan direct mooi afgewerkt en dicht voor muizen, ratten en wespen.
- Achter roosters. RVS wering gaas van PestiNext is er in twee maten, namelijk 5 en 10 cm breed. Zijn de ventilatieroosters niet te groot dan kun je er het gaas van 10 cm breed achter doen en de roosters weer terug schroeven.
- Rondom leidingdoorvoeren. Ik kom het maar al te vaak tegen dat er behoorlijk wat ruimte zit tussen leidingen en de muur waar ze doorheen gevoerd zijn. Vul de opening rondom op met rvs wering gaas en werk het eventueel weer af met voegenreparatie kit.
- Open randen langs koelcellen. In de voedingsmiddelen branche waar mijn roots liggen zie je vaak open randen langs koelcellen. Deze zijn zeer eenvoudig dicht te maken met rvs wering gaas. Neem het gaas op lengte en breng het met een plamuurmesje aan. Muizen kunnen zich nu niet meer onder en tussen de ruimte verstoppen.
- Openingen in de meterkast. Meterkast zijn ruimten waar muizen en ratten vaak binnen komen via de kruipruimte er onder. Vul de openingen rondom de leidingen op met rvs wering gaas en de ongewenste knaagdieren kunnen niet meer naar boven komen.
- Openingen onder en achter je keukenblok. Leidingen van gas, water en elektra in en achter je keukenblok worden meestal niet aangesmeerd of op een ander wijze dicht gemaakt. Ik adviseer iedereen die een nieuwe keuken gaat plaatsen om hier echt aandacht aan te geven. Als de keuken eenmaal staat kun je er niet meer achter komen. Maak openingen in je keuken dicht met rvs wering gaas en smeer ze eventueel aan met voegenreparatiekit.