

BX500CI

400-1500VA



De zekerheid van 's werelds meest vertrouwde UPS-systemen.

PRODUCT FEATURES

- Back-up en bescherm uw hardware en data tijdens stroomuitval en spanningspieken.
- Bescherm secundaire elektronica tegen spanningspieken zonder vermindering van het batterijvermogen dat gebruikt wordt voor primaire elektronica tijdens stroomuitval.
- Regelmatige batterij-zelftest verzekert een vroege ontdekking van te vervangen batterijen.
- Geeft een vroegtijdige foutanalyse van de accu's waardoor tijdig preventief onderhoud mogelijk is.
- Optimale accuprestaties, maximale gebruiksduur en grote betrouwbaarheid via intelligente, nauwkeurige oplaadvoorziening.
- Gemakkelijk herstel van overbelastingen; u hoeft geen zekering te vervangen.
- Waarschuwt bij veranderend stroomverbruik en UPS-gebruiksomstandigheden.
- Dankzij visuele indicatoren ziet u in één oogopslag wat de status van de UPS en de voeding is.
- Stelt het testen en goedkeuren van het product zeker om veilig met de verbonden belastingen en binnen de gebruikersomgeving te werken.
- Reserveert stroomcapaciteit en bedrijfstijd voor aangesloten apparatuur waarvoor accuback-up nodig is tijdens bescherming tegen spanningswisselingen voor minder kritische apparatuur.
- Beveiliging tegen spanningspieken op gegevenslijn
- Zorgt voor gemoedsrust door professionele dataherstel indien gegevens verloren zijn gegaan door een fout van de unit.
- Gemakkelijk herstel van overbelastingen; u hoeft geen zekering te vervangen.

Technische specificaties

BX500CI	
Output	
Uitgangsvermogenscapaciteit	300 Watt / 500 VA
Max. configureerbaar vermogen	300 Watt / 500 VA
Nominale uitgangsspanning	230V VA
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50 Hz
Topologie	Line-interactief
Type golfvorm	Stapsgewijze benadering naar een sinusgolf
Uitgangs aansluitingen	(3)IEC 320 C13(Accureserve) (1)IEC Jumpers(Accureserve)
Input	
Nominale ingangsspanning	230V
Ingangsfrequentie	45 - 65 Hz
Type ingangsaansluiting	IEC-320 C14(Accureserve)
Kabellengte	1.83 meter
Bereik ingangsspanning voor hoofdfunctionaliteit	160 - 280V
Maximale ingangsstroom	2
Communicatie & Beheer	
Bedieningspaneel	LED-status beeldscherm met On line : Batterij aan: Vervang batterij- en overbelastingsindicatoren
Hoorbaar waarschuwingssignaal	Alarm als op batterij : duidelijke waarschuwing laag energieniveau :overbelast doorlopende alarmtoon
Bescherming tegen en filtering van spanningspieken	
Piekenergiewaarde	273 Joule
Fysiek	
Max. hoogteafmetingen	185.00
Max. breedteafmetingen	115.00
Maximale diepteafmetingen	213.00
Nettogewicht	5.20 KG
Gewicht bij verzending	5.68 KG
Hoogte bij verzending	257.00
Breedte bij verzending	190.00
Diepte bij verzending	291.00
Eenheden masterdoos	2.00
Kleur	zwart
SCC-codes	6073130430736 7
Eenheden per pallet	60.00
Milieu	
Bedrijfsomgeving	0 - 40
Relatieve luchtvochtigheid bedrijf	0 - 95
Helling bij bedrijf	0-3000 meter
Temperatuur voor opslag	-15 - 45
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0 - 95
Helling bij opslag	0-15000 meter
Hoorbare ruis op 1 meter afstand van buitenzijde eenheid	45.00 dBA
Overeenstemming	
Goedkeuringen	CE
Standaardgarantie	2 years repair or replace
Status van duurzame aanbieder	
REACH	REACH: Bevat geen SVHC's
PEP	Beschikbaar op het tabblad Documentatie
EOLI	Beschikbaar op het tabblad Documentatie
Accurichtlijn	Voldoet aan de regels
Naleving van overige milieuriichtlijnen	Arbo China