



HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor

Direct een functionele werkruimte

Benut de beschikbare ruimte op uw bureau optimaal dankzij gestroomlijnde USB-C™-¹, netwerk- en accessoireaansluitingen, inclusief een HD-pop-upwebcam, met de HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor: ons meest geavanceerde 23,8-inch dockingdisplay.



Maximale efficiëntie met een moderne, minimalistische voetafdruk

- Creëer een commandocentrum met een display en een ingebouwd dockingstation dat klaar staat om uw werkruimte aan te drijven zodra u verbinding maakt. Laad uw notebook op en verzend of ontvang video via driverloze USB-C™.¹ Maak verbinding met uw bekabelde netwerk via de RJ-45-aansluiting.

Maak verbinding met de wereld om u heen

- Laat meer van uw werk zien en ervaar een vrijwel naadloze installatie met displays naast elkaar dankzij een 23,8-inch (60,45-cm) IPS FHD-scherm microranden aan 3 zijden. Sluit een tweede, seriegeschakeld display² aan vanaf één pc-verbinding met een DisplayPort™-poort.

Verbreed uw blikveld

- Ervaar een vrijwel naadloze dual-display installatie met microranden aan 3 zijden wanneer u een tweede, seriegeschakeld display aansluit via één USB-C™-poort op uw pc.⁵
- Bespaar tijd door uw USB-apparaten aangesloten te laten op een van de 4 USB 3.0-poorten en maak verbinding met uw netwerk via de RJ-45-aansluiting. Bewaar compatibiliteit met VGA-, HDMI- en DisplayPort™-uitgangspoorten.
- U werkt prettig dankzij de kantel-, hoogte en draaimogelijkheden. Gebruik de rotatiefunctie om eenvoudig een staande of liggende schermstand te kiezen.
- Doe nog meer met een eenvoudig te reinigen bureauoplossing. Sluit uw HP EliteDesk Mini desktop-pc direct achter het display aan en voorzie deze van stroom via de USB-C™-verbinding.
- Stem het scherm af op uw werkwijze door het in te delen met de HP Display Assistant-software, die ook diefstal tegengaat door een monitor die zonder toestemming wordt losgekoppeld te dimmen.
- Voor deze IT-investering geldt een standaardgarantie van drie jaar.

HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor Specificatietabel



Type scherm	IPS met led-backlight
Schermaformaat (diagonaal)	23,8 inch (60,45 cm)
Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Helderheid	250 cd/m ²
Contrastverhouding	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch ¹
Responspercentage	7 ms grijs naar grijs ¹
Productkleur	Asteroid rand en Jack Black standaard
Aspectratio	16:9 ¹
Standaardresolutie	FHD (1920 x 1080 bij 60 Hz)
Ondersteunde resoluties	1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Schermmkenmerken	Ontspiegeld; Antistatisch; BrightView-paneel; In-plane switching; Taalkeuze; LED-backlight; Low Haze; Instelmogelijkheden op scherm; Rotatie-instelmogelijkheden; Plug-en-play; Door gebruiker programmeerbaar
Gebruikersinstellingen	Helderheid; Kleurinstelling; Contrast; Afsluiten; Beeldregeling; Informatie; Invoerbron; Taal; Beheer; Menu; Aan-uit; USB-hostselectie
Invoersignaal	1 HDMI 1.4; 1 VGA; 1 USB Type-C™ (alternatieve DisplayPort™ 1.2-modus, stroomlevering tot 65 W); 1 USB Type-B ^{4,5} (met HDCP-ondersteuning voor USB-C™ en HDMI)
Poorten en connectoren	1 audio-ingang; 1 hoofdtelefoonuitgang; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 (snel opladen, stroomvoorziening tot 7,5 W); 3 USB 3.1 (stroomvoorziening tot 4,5 W); 1 DisplayPort™ 1.2-uitgang ^{1,5}
Camera	720p geïntegreerd HD met twee microfoons en LED
Milieu	Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C; Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% niet-condenserend
Voeding	Ingangsspanning 100 - 240 V
Stroomverbruik	155 W (maximum), 38 W (gemiddeld), 0,5 W (standby)
Afmetingen	53,88 x 4,535 x 32,19 cm (Zonder voet.)
Gewicht	6,2 kg (Met voet.)
Ergonomische kenmerken	Draaien: ±45°; Kantelen: -5 tot +23°; Roteren: 90°
Fysieke beveiligingskenmerken	Klaar voor veiligheidsslot ³
Certificering en compatibiliteit	Australië-Nieuw Zeeland MEPS; BSMI; BSMI AS/NZS 3548 klasse B; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 en Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (NA); TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; China energielabel (CEL), klasse 3
Omgevingspecificaties	Arsenenvrij schermglas; Laag halogeen; Kwikvrij backlit-scherm ²
Inhoud van de doos	Netsnoer; Documentatie; HDMI-kabel; USB Type-C™-kabel; USB Type-A-naar-B-kabel; DC-DC-kabel; DC-ingangsdongle; Externe voeding; QSP; Productkennisgeving

HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP B300 pc-montagebeugel



Creëer een betere totaaloplossing met de HP B300 pc-montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP thin clients direct achter bepaalde HP Elite beeldschermen en HP Z beeldschermen uit 2017 en 2018 kunt bevestigen.¹ Creëer een betere totaaloplossing met de HP B300 pc-montagebeugel voor monitoren, waarmee u uw HP workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox of bepaalde HP thin clients direct achter bepaalde HP Elite beeldschermen en HP Z beeldschermen uit 2017 en 2018 kunt bevestigen.¹

Bestelnr.: 2DW53AA

HP S100 luidsprekerbalk



Voorzie bepaalde HP ProDisplays, HP EliteDisplays en HP Z Displays uit 2017 en 2018¹ van een rijk stereogeluid zonder extra ruimtebeslag op uw bureau met de HP S100 luidsprekerbalk die onder het scherm past en aansluitbaar is via USB. Voorzie bepaalde HP ProDisplays, HP EliteDisplays en HP Z Displays uit 2017 en 2018¹ van een rijk stereogeluid zonder extra ruimtebeslag op uw bureau met de HP S100 luidsprekerbalk die onder het scherm past en aansluitbaar is via USB.

Bestelnr.: 2LC49AA

HP DisplayPort kabelkit



Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een monitor. Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een monitor.

Bestelnr.: VN567AA

HP 5 jaar, onsite hardwaresupport op volgende werkdag voor standaardmonitor



Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite HW ondersteuning op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7935E

HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor

Messaging, voetnoten

- ¹ Het bekijken van video's via een USB-C™-verbinding vereist een pc met een USB-C™ DisplayPort™ Alt-Mode of Thunderbolt™. Stroomvoorziening via USB-C™ tot 65 watt. Zie het uitgangsvermogen in de QuickSpecs van het product voor exacte specificaties; de pc moet compatibel zijn met de voedingsuitgang van het display.
- ² Extra displays worden afzonderlijk verkocht.
- ³ Internetservice is vereist en moet apart worden aangeschaft.
- ⁵ Extra display wordt afzonderlijk verkocht. Bron-pc moet beschikken over een USB-C™- of USB-A-aansluiting. Pc-verbinding met het display via USB-C™ wordt alleen ondersteund tot een stroomvoorziening van 65 watt. USB-A-verbinding vereist een bron-pc die DisplayLink ondersteunt. Niet compatibel via DisplayPort™-, VGA- of HDMI-aansluitingen.
- ⁶ HP EliteDesk Mini desktop-pc, afzonderlijk verkocht. Moet USB-C™-poort bevatten. Vereist een HP B300 bevestigingsbeugel voor pc voor monitors, wordt apart verkocht.
- ⁷ Stroomvoorziening tot 65 watt via USB-C™.

Technische specificaties, voetnoten

- ¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
- ² Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
- ³ Slot wordt apart verkocht.
- ⁴ 1 USB Type-C™ met HDCP-ondersteuning.
- ⁵ Slechts één host-pc kan op een USB Type-C™- of DC-uitgangspoort worden aangesloten voor stroomlevering. Het aansluiten van twee host-pc's op de HP EliteDisplay E243d 23,8-inch dockingmonitor zorgt er mogelijk voor dat het systeem wordt afgesloten, er stroomonderbreking optreden of dat u de AC-voeding moet uit- en weer inschakelen.

Meld u aan voor updates www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.

USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. Thunderbolt is een handelsmerk van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

4AA7-4214, December 2018

--

