

# DYMO®

## LabelManager™ 280



### CRÉATION RAPIDE D'ÉTIQUETTES GRÂCE AUX TOUCHES DE RACCOURCI

Personnalisez vos étiquettes en important vos propres polices et graphiques grâce à la connectivité PC ou Mac® !

#### Caractéristiques

- Grand écran LCD
- Clavier semblable à celui d'un ordinateur
- Touches de raccourci pour une mise en forme rapide
- Batterie rechargeable de longue durée
- Plus de 20 façons de mettre le texte en forme
- Plus de 200 symboles et images clipart
- Impression d'étiquettes jusqu'à 12 mm (1/2") de large
- Encore plus de fonctions grâce au téléchargement gratuit de l'application DYMO® Connect pour ordinateur



Pas d'encre - pas de toner = moins de déchets.



Batteries rechargeables



#### Contenu de la version autonome

- LabelManager 280
- Batterie rechargeable
- Cassette d'étiquettes de démarrage D1, 12mm x 3 m, noir sur blanc
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Manuel d'utilisation
- Garantie limitée à 2 + 1 ans\*



#### Aperçu des caractéristiques

Dimensions (H x l x L)	107,5 x 206 x 46,5 mm
Poids (hors batterie)	810 g
Compatible Mac®/PC	Oui, via USB et DYMO Connect
Tailles d'étiquette prises en charge	6 mm, 9 mm et 12 mm
Plate-forme ruban	D1, étiquettes résistantes
Résolution	180 ppp
Technologie d'impression	Transfert thermique
Vitesse d'impression	15 mm/s
Codes-barres	Oui, via le logiciel DYMO Label
Type de découpe	Manuelle
Batterie	Batterie rechargeable
Adaptateur secteur	Oui (fourni)
Travail en réseau	Non
Pays d'origine	Chine

Code produit	Description	Unité	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	QTÉ	EAN	Prix clients
S0968950	LabelManager 280	Unité	8,9	19,0	24,0	1	3501170968956	
Accessoires (www.dymo.com)								
S0895900	Adaptateur de charge	Unité	9,0	4,8	8,2	1	-	

\* +1 an si le produit est enregistré sur le site Web de DYMO®



100% de matériaux recyclés  
utilisés pour cassette externe



Plus de 40% des produits  
DYMO® sont fabriqués à partir de  
«solvants à base d'eau»



Les étiquettes de grande qualité  
DYMO® sont fabriquées en Belgique.



## Étiquettes polyester standard D1

Pour des centaines de tâches professionnelles ou domestiques (classement, rangement, suivi des actifs)  
Plage de température : de -18° C à 90 °C


ÉTIQUETTES STANDARD D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
RUBAN D1 VALUEPACK STANDARD (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



## Étiquettes vinyle résistantes D1

L'adhésif industriel permet aux étiquettes de rester collées sur une vaste gamme de surfaces.  
Plage de température : de -40 °C à 80 °C

ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



## Étiquettes polyester permanentes D1

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, plaques de finition, étagères, bacs, etc.  
Plage de température : de -40 °C à 150 °C

ÉTIQUETTES POLYESTER PERMANENTES D1 (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

\*selon la surface



## Étiquettes nylon flexibles D1

Spécifiquement conçues pour les surfaces incurvées et le marquage de fils et câbles.  
Plage de température : de -40 °C à 60 °C

ÉTIQUETTES NYLON FLEXIBLES D1 (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Les étiquettes de grande qualité DYMO® sont fabriquées en Belgique.



© 2021 Newell Brands

Ces données sont fournies à titre d'information générale. Les normes et certifications de conformité mentionnées reposent sur des normes en vigueur qui sont susceptibles d'être modifiées.

