

Plus performante que des étiqueteuses industrielles deux fois plus coûteuses.

### Améliorez l'aspect de votre lieu de travail !

Résistante, polyvalente et dotée de fonctions qui font gagner du temps, la DYMO® Rhino™ 5200 satisfait à toutes les normes d'étiquetage ANSI et TIA/EIA-606-A. Le temps, c'est de l'argent ! Et des touches de raccourci vous permettent de faire des économies, quels que soient vos travaux. Il vous suffit d'appuyer sur l'une d'elles pour calculer automatiquement la taille, l'espacement et le format de vos textes. Vos étiquettes sont ainsi parfaitement adaptées aux panneaux de câblage. Appuyez ensuite sur une autre touche pour imprimer des drapeaux de câble ou des onglets de plateau sans avoir à les saisir de nouveau !

Il est tout aussi facile d'imprimer des étiquettes de module ou à longueur fixe, des enrobages horizontaux et verticaux, des étiquettes de bornes et de blocs 110, etc. Imprimez des codes-barres Code 39 et Code 128. Accédez à plus de 100 symboles, fractions et signes de ponctuation utilisés dans l'industrie en appuyant sur quelques touches seulement. Ajoutez la batterie lithium-ion à chargement rapide (en option) pour une productivité ininterrompue.



#### Kit mallette rigide

(voir au dos pour les détails)



### DYMO® | Rhino™ 5200 - Fonctions

- 1 **Conforme à toutes les normes d'étiquetage industriel ANSI et TIA/EIA-606-A**
- 2 **Touches de raccourci** qui calculent automatiquement la taille, l'espacement et le format du texte des étiquettes de panneaux électriques et de câblage, de bornes et de blocs 110, des enrobages de fil/câble, des enrobages horizontaux et verticaux, des étiquettes verticales et à longueur fixe
- 3 **Imprime les codes-barres Code 39 et Code 128** sur des étiquettes de 19 mm de large – idéal pour la gestion des actifs
- 4 **Utilise des étiquettes DYMO® Industrial** faites de matériaux résistants aux produits chimiques, à la chaleur et aux UV; et imprime directement sur les bagues rétractables et les étiquettes non adhésives
- 5 **Grand écran rétroéclairé** de 2 lignes et 14 caractères
- 6 **Mémoire de 100 étiquettes** pour enregistrer les plus utilisées



Max.

19 mm



APPLICATIONS ÉTIQUETTES

COULEURS ÉTIQUETTES

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

24 mm

**Des étiquettes qui collent et restent collées.**

Les étiquettes DYMO® Industrie sont solides – testées sur le lieu de travail et certifiées UL. Les étiquettes ne baveront pas et ne se décolleront pas, leur force d'adhésion est industrielle afin de résister à l'humidité, aux rayons UV et aux températures extrêmes. Que vous étiquetiez selon les normes de couleur OSHA, ISO et ANSI ou en conditions difficiles, les étiquettes DYMO® Industrie sont fiables. Les étiquettes DYMO® Industrie sont conçues exclusivement pour les imprimantes Rhino™ et pour être utilisées à la perfection sur plusieurs surfaces.

EN SAVOIR PLUS : [www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)

**VINYLE**

- Composant certifié UL jusqu'à l'UL969  
- Conforme RoHS



Longueur 5.5 m



NOIR SUR BLANC

-

18443  
S0718580

18444  
S0718600

18445  
S0718620

1805430

NOIR SUR JAUNE

-

18432  
S0718450

18433  
S0718470

1805431

NOIR SUR ORANGE

-

18435  
S0718490

18436  
S0718500

1805427

NOIR SUR GRIS

-

-

1805413

1805419

1805425

BLANC SUR ROUGE

-

-

1805416

1805422

1805429

BLANC SUR NOIR

-

1805437

1805435

1805436

1805432

BLANC SUR VERT

-

-

1805414

1805420

1805426

BLANC SUR BLEU

-

-

1805243

1805417

1805423

BLANC SUR VIOLET

-

-

1805415

1805421

1805428

BLANC SUR MARRON

-

-

1805412

1805418

1805424

**POLYESTER PERMANENT**

- Composant certifié UL jusqu'à l'UL969  
- Conforme RoHS



Longueur 5.5 m



NOIR SUR BLANC

1805442

18482  
S0718240

18483  
S0718210

18484  
S0718220

1734523  
S0773830

NOIR SUR TRANSPARENT

1805440

18508DMO  
S0718160

622289

622290

1805433

BLANC SUR MÉTAL

1805441

18485  
S0718170


18486  
S0718180

18487  
S0718200


1805434

**BAGUES THERMORÉTRACTABLES**

- Composant certifié UL jusqu'à l'UL224  
- Conforme MIL-STD-202G, MIL-M-81531 et SAE-DTL 23053/5 (Classes 1 et 3)  
- Conforme RoHS



Longueur 1.5 m



NOIR SUR BLANC

18051

18053  
S0718280

18055  
S0718300

18057  
S0718330

1805443

NOIR SUR JAUNE

18052

18054  
S0718290

18056  
S0718310

18058  
S0718340


1805444

**NYLON FLEXIBLE**

- Composant certifié UL jusqu'à l'UL969  
- Conforme RoHS



Longueur 3.5 m



NOIR SUR BLANC

-

-

18488  
S0718100

18489  
S0718120

1734524  
S0773840

NOIR SUR JAUNE

-

-

18490  
S0718080

18491  
S0718090


1734525  
S0773850

**ONGLET NON ADHÉSIF**

- Conforme RoHS



Longueur 5.5 m



NOIR SUR BLANC

18111

S0718350

-

18113  
S0718380

-

-

**PLASTIFIÉ**

- Conforme RoHS



Longueur 5.5 m



NOIR SUR BLANC

-

-

-

-

1734821  
S0773860

**Rhino™ 5200 UN SEUL APPAREIL (BOITE)**

Code : S0841460

**Contenu de la boîte :**

- Imprimante Rhino™ 5200
- Ruban en nylon flexible blanc de 19 mm
- Guide de référence rapide
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM

**Caractéristiques du produit :**

- Fonctionne avec une batterie lithium-ion rechargeable (en option) ou 6 piles AA
- 1 an de garantie + 1 an supplémentaire en cas d'enregistrement
- Poids de l'appareil : 900 g

**Accessoires en option :**

- Adaptateur secteur Code : S0721440
- Batterie lithium-ion rechargeable Code : S0895840
- Mallette rigide Code : S0902390

**Rhino™ 5200 KIT MALLETTE RIGIDE**

Code : S0841400

**Contenu du kit mallette rigide :**

- Imprimante Rhino™ 5200
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- Guide de référence rapide
- Ruban en nylon flexible blanc de 19 mm
- Ruban en vinyle blanc de 12 mm
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Adaptateur secteur

**Caractéristiques du produit :**

- Utilise une batterie lithium-ion rechargeable (fournie) avec un adaptateur secteur ou 6 piles AA (en option)
- 1 an de garantie + 1 an supplémentaire en cas d'enregistrement
- Poids de l'appareil : 2 500 g

Pour plus d'informations ou pour trouver votre distributeur le plus proche, veuillez visiter le site [www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial) ou nous appeler au (FR) +33 (0) 1 69 32 49 32 (BE) +32 (0) 2 713 38 08.



©2011 DYMO®  
DYMO bvba, Industriepark-Noord 30  
B9100 Sint-Niklaas, Belgium  
[www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)