



---

# Professionele tafelboormachine 16 mm - 400V

## Omschrijving

---

De HU 16-4 NG Topline is een zeer uitgebreid uitgevoerde tafelboormachine voor de professionele gebruiker in KRACHTSTROOM UITVOERING. Deze 16 mm V-snaar aangedreven tafelboormachine is volledig uitgevoerd volgens de laatste CE normen uitgevoerd.

## Kenmerken

---

Daarmee is de gebruiker verzekerd van prettig én veilig gebruik. Ben je op zoek naar een nauwkeurige boormachine, eenvoudig in gebruik én toch een scala aan mogelijkheden? Kijk dan niet verder! De HU 16-4 NG Topline is onder andere voorzien van een werklamp om je werkstuk nog beter te verlichten, een eenvoudig instelbare boordiepte én een makkelijk te verstellen werktafel. De werktafel is zowel horizontaal als verticaal te draaien én zwenkbaar om de kolom heen. De tafel beschikt over een kruis van de t-sleuven, waardoor vrijwel alle klemmen toe te passen zijn! Met de spanhendel van de motor kun je de V-snaren makkelijk van de spanning af halen, waardoor je deze snel kunt vervangen of verleggen. Met het brede snelheidsbereik van de V-snaren kun je gemakkelijk in diverse materialen boren met bijbehorende boordiameter tot 16 mm. Tenslotte is deze machine uiteraard uitgevoerd met een noodstop én beschermkappen.

Eigenschappen:

- Professionele kwaliteit
- V-snaar aangedreven
- Voldoet aan CE
- Inclusief beschermkap
- Inclusief noodstop
- Inclusief boorkop
- Inclusief boorstift
- Inclusief uitdrijfspie
- Inclusief werklamp
- Met instelbare boordiepte
- Flexibel inzetbare werktafel
- Krachtstroom uitvoering



## Extra informatie

Itemnummer	11252	
Model	HU 16-4 NG Topline	
EAN	8718242559355	
CBS Statistieknummer	84592900	
Artikelgroep	HUVEMA Machines Retail	
Merk	Huvema	
Kenmerken	Boorcapaciteit	16 mm
	Boordiepte	80 mm
	Boorspindelopname	MK2
	Afstand spindel - kolom (uitlading)	190 mm
	Maximale afstand spindel - tafel	
	Maximale afstand spindel - voet	
	Tafelafmetingen	305 x 305 mm
	T-sleuven tafel	4x M14
	Kolomdiameter	73 mm
	Toerentalbereik	180-2740 omw/min
	Aantal toerentallen	12
	Variabel toerental	Nee
	Aandrijving	V-snaar
	Motorvermogen	0,6 kW
	Voltage	400 V
Gewicht	58 kg	
Machine afmetingen		
Verpakkingsafmetingen		

# Product afbeeldingen



