

## Technische Details

Artikel-Nr. **401023**  
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/E27**  
Bezeichnung **7W (40W) 220-240V E27 470lm 2700K**

## Technik

### Produktdaten

Sockel	<b>E27</b>
Brennlage	<b>u360</b>
Länge [mm]	<b>63</b>
Breite [mm]	<b>63</b>
Höhe [mm]	<b>100</b>

### Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	<b>220-</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>240</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>230</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>7,00</b>
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	<b>7,00</b>
	<b>6,20</b>

### Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>470</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>470</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>67</b>
Farbtemperatur [K]	<b>2700</b>

### Umwelteigenschaften

### Info auf DB

## Verpackung

### Colorbox

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Blister

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Innerbox

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Tray

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
Stück	<b>10</b>

### Shrink

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Transportkarton

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
Stück	<b>60</b>

Gewicht [g]	<b>45,00</b>
Gehäusematerial	<b>PA6 weiss (thermisch)</b>
Schutzglas	<b>nein</b>
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	<b>-20</b>

Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>25000</b>
Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>25000</b>
Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50</b>
Stromart	<b>AC</b>
Nom. Stromstärke [mA]	<b>61</b>
EEK	<b>A+</b>
Elektrischer Leistungsfaktor [-]	<b>0,52</b>
Zündzeit [sec.] [-]	<b>0,2</b>

Lichtfarbe	<b>warmwhite</b>
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥]	<b>90</b>
Farbkonsistenz initial [SDCM] [-]	<b>6</b>
Flimmerfaktor [≤]	<b>10,00</b>
Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	<b>40</b>

Stück	<b>1</b>
Barcode1	<b>4018412675958</b>

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

Barcode1	<b>4018412675965</b>
Barcode1	<b>EAN/UCC-13</b>
Barcode2	<b>0194018412675968300010</b>

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

Barcode1	<b>4018412675972</b>
Barcode1	<b>EAN/UCC-13</b>
Barcode2	<b>0194018412675975300060</b>

Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>40</b>
Belüftung erforderlich	<b>ja</b>
Marke	<b>Müller-Licht</b>
CE	<b>ja</b>

Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Schaltzyklen bis Ausfall	<b>100000</b>
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>7</b>
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	<b>82</b>
Ausfallrate allg. [%] [≤]	<b>5,00</b>
Ausfallrate 1000h [%] [≤]	<b>5,00</b>
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥]	<b>0,80</b>
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥]	<b>0,70</b>
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [≤]	<b>1,00</b>
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [≤]	<b>2,00</b>

Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
--------------	-------------------

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
--------------	---------------

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
--------------	---------------

