

# Magura remblokken vervangen



Geschikt voor de Magura remmen

- Magura HS11
- Magura HS22
- Magura HS33
- Magura HS44
- Magura HS66
- Magura HS77

## Video bekijken

1. Scan de QR code met de camera van uw telefoon
2. Volg het stappenplan of bekijk de video
3. Heeft u vragen? Laat dan gerust een reactie achter en wij proberen u zo snel mogelijk weer op weg te helpen.
4. U kunt weer veilig op pad!



### Stap 1 - Haal de rem los

Het vervangen van de remblokjes begint bij de hendel van de rem. Met deze hendel kun je de rem los halen. Druk de grijze hendel naar beneden, en je merkt meteen dat de rem los kan koppelen. Trek de rem vervolgens naar voren. Zodat de rem zelf 'los' is van de fiets.



### Stap 2: Klik het remblok los

Nu de rem los is, kun je het remblokje al aan 1 kant vervangen. Dit doe je door te wrikken aan het remblokje. Met een beetje kracht, heb je het remblokje zo los.



### Stap 3: Haal het wiel eraf

Om het andere remblokje te vervangen, moet je het wiel los maken. Dit is makkelijk dan de rem aan de andere kant los te schroeven. Omdat dit achteraf veel afstel werk oplevert.



#### Stap 4: Vervang de magura remblokken

Nu het wiel eraf is, Kun je ook het andere remblokje ook los krijgen en het een nieuw remblokje erop te zetten.



#### Stap 5: Bouw de fiets weer op

Als de twee nieuwe remblokken er op zitten. Is het tijd om te fiets weer op te bouwen. Eerst plaats je het wiel terug en daarna druk je de remklauw er weer op. Je drukt de remklauw in de gaatjes, waar je hem net hebt uitgehaald.