

Handleiding toilet/fontein kraan

Stap 1:

- Draai de hoofdkraan of de hoekkleppen dicht om de watertoevoer naar de kraan af te sluiten
- Indien je een oude kraan vervangt, zet de kraan dan open en laat het resterende water er uit stromen
- Draai de oude kraan los mbv een waterpomptang of verstelbare moersleutel.
- Verwijder de oude kraan

Stap 2:

- Pak je nieuwe kraan en check of je alles aanwezig is wat je nodig hebt om de kraan te kunnen monteren
- Plaats de voering en meegeleverde rubberen ringen op de kraan
- Plaats de kraan op je fonteinmeubel met het uitstekende schroefdraad door het montagegat.
- Pak nu de bevestigingsring en draai deze over het schroefdraad totdat tegen de onderkant van je fonteinmeubel aan zit.
- Zorg dat de kraan naar wens staat en draai de bevestigingsring stevig aan door evt een waterpomptang te gebruiken

Stap 3:

- Pak de aansluitslang en draai deze over het schroefdraad van de kraan heen totdat je niet verder kunt draaien
- Draai de andere kant van de slang over de water toevoer
- Als beide kanten van de slang goed vast zitten kan je de watertoevoer weer open draaien en je nieuwe kraan in gebruik nemen

Gefeliciteerd! Je hebt zojuist je nieuwe toiletkraan gemonteerd!



STYLISH, LUXE AND MODERN