STANLEY

CE

USER INFORMATION
EN420:2003+A1:2009

GB WARNING: High tear resistance, do not use gloves next to moving machinery. The protection against risks or hazards which are not mentioned in this documents not warranted. The levels of performance mentioned are only valid for the palm of the glove. The levels of performance mentioned are only valid for new gloves, not washed, nor regenerated. These levels of performance are obtained from the tests done according to conditions defined by the applicable standards. This glove shall not be in contact with fire. Suitable in ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises. EN388:2016 [3121X] 3 Abrasion Resistance, 1 Blade Cut Resistance, 2 Tear Resistance, 1 Puncture Resistance. Levels - Abrasion Resistance No. of Cycles - 100, 500, 2000, 8000, —— Blade Cut Resistance - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Dexterity: 5. Keep in its original packaging, under ordinary temperature and humidity conditions and in clean, covered and ventilated premises. EN388:2016 [3121X] 3 Abrasion Resistance, 1 Blade Cut Resistance, 2 Tear Resistance, 1 Puncture Resistance. Levels - Abrasion Resistance No. of Cycles - 100, 500, 2000, 8000, —— Blade Cut Resistance - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Tear Resistance - 10, 25, 50, 75, —— Puncture Resistance - 20, 60, 100, 150. —— Certification: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. The coupe test results are only indicative of cut resistance, while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

E ADVERTENCIA: Alta resistencia al desgarre - no usar guantes al lado de maquinaria en movimiento. No se garantiza que bringde protección contra riesgos o peligros no mencionados en este documento. Los niveles de rendimiento mencionados sólo son válidos para la palma del guante. Los niveles de rendimiento mencionados son obtenidos a partir de pruebas hechas de conformidad a las condiciones definidas por los estándares. Este guante no deberá estar en contacto con fuego. Tallas disponibles: 10. Destreza: 5. Mantener guardado en su empaque original, a temperatura y condiciones de humedad promedio y en un lugar limpio, cubierto y ventilado. EN388:2016 [3121X] 3 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, 1 RESISTENCIA A LOS CORTES POR LAS 2 RESISTENCIA AL DESGARRE - 10, 25, 50, 75, —— Resistencia a la Punción - 20, 60, 100, 150. —— Certificación: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Los resultados de la prueba 'coupe' solo indican la resistencia al corte, mientras que la prueba de resistencia al corte "TDM" es el resultado de rendimiento de referencia.

F ATTENTION : haute résistance aux déchirures. Ne pas utiliser les gants près de machines en mouvement. La protection contre les risques ou les dangers qui ne sont pas mentionnés dans ce document n'est pas garantie. Les niveaux de performance mentionnés sont uniquement valides pour la paume du gant. Les niveaux de performance mentionnés sont obtenus à partir de tests effectués conformément aux conditions définies par les normes applicables. Ce gant ne doit pas entrer en contact avec le feu. Tailles disponibles : 10. Dextérité : 5. Conserver dans son emballage d'origine, dans des conditions de température et d'humidité ordinaires et à un endroit propre, couvert et aéré. EN388:2016 [3121X] 3 Résistance à l'abrasion, 1 Résistance aux coupures, 2 Résistance aux déchirures, 1 Résistance à la perforation. Niveau - Résistance à l'abrasion N° de cycles - 100, 500, 2000, 8000, —— Résistance aux coupures - 1.2, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0, Résistance aux déchirures - 10, 25, 50, 75, —— Résistance à la perforation - 20, 60, 100, 150. —— Certification: C.T.C. (0075) 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Les résultats des essais de coupe ne sont qu'indicatifs de la résistance à la coupure, tandis que l'essai de résistance à la coupure TDM est le résultat de performance de référence.

EN388:2016

LEVEL	1	2	3	4	5
Abrasion Resistance No. of cycles	100	500	2000	8000	-----
Blade Cut Resistance	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Tear Resistance	10	25	50	75	-----
Puncture Resistance	20	60	100	150	-----

of Stanley,
are used under license.

d, Egham, Surrey, TW20 9LF

8215190

/18

SY640L EU 5 OPEN FINGER DESIGN

0 674326 262130