

## Specificaties

[Alles sluiten](#)

### **Design**

Type: conform DIN 49440

### **Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. spanning: 250 V

Nominale stroom: 16 A

Nominale spanning: 250 V AC

### **Deksel, Deur**

- › met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- › Complete behuizing

### **Materiaal**

RAL kleur: RAL 7011 - ijzergrijs

Serie-kleur: lichtgrijs/grijs

Kleur: donkergrijs

Bestandsdeel: thermoplast

Oppervlak: mat

### **Montage**

- › voor verticale montage
- › voor schroefbevestiging

### **Aansluiting**

Aderdoorsnede: 1 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Verbindingsklemmen: conform IEC 60884-1

Verbindingsklemmen: conform VDE 0620-1

- › met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- › met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
- › met steekklemmen

### **Kabel**

- › componenten doorgelust
- › met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

### **Samenstelling**

- › met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

### **—Veiligheid**

Beschermingsgraad (IP):	IP55
-------------------------	------

Mechanische bescherming slagvastheid IK:	05
---	----

- › zonder verhoogde aanraakbeveiliging

### **—Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur:	-40 ... 30 °C
----------------------	---------------

Opslag-/transporttemperatuur:	-50 ... 50 °C
-------------------------------	---------------

### **—Identificatie**

Toepassing:	Installatie vochtige ruimte opbouw
-------------	---------------------------------------

Hoofddesignreeks:	Berker W.1
-------------------	------------

Zoekwoord:	W.1, Spatwaterdicht, Opbouw, Dubbele Contactdoos, Meervoudige Wandcontactdoos
------------	---

### **—Instructies**

- › Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.