



smartwares®

# FEUERLÖSCHER

9l SCHAUM

## BRANDBLUSSEUR EXCTINCTEUR

9l SCHUIM

9l MOUSSE

27A

183B

ITEM NO.:

**SB9.4**

FABRICATION (SEM.ANNE)

.....

EN L'ABSENCE DE  
VÉRIFICATIONS ANNUELLES,  
DATE LIMITE D'UTILISATION  
(SEM.ANNE)

.....

PRODUCTION

DATE:

...../.....




**BORGPEN WEGTREKKEN  
SICHERUNGSTIFT HERAUSZIEHEN  
RETIREZ LA GOUPILLE DE SECURITE**



**SPUITSTUK RICHTEN  
SCHLAUCHENDE AUF BRANDHERD RICHTEN  
VISEZ LA BASE DES FLAMMES**



**KNIJPKRAAN INDRUKKEN  
HEBEL KRÄFTIG DURCHDRÜCKEN  
PRESSEZ LA POIGNEE**



**(NL)**

### OPGELET!

- \* Drukmeter moet in het groene deel staan.
- \* Gebruik alleen binnen aangegeven temperatuursbereik.
- \* Niet te gebruiken bij elektrische installaties.

**(DE)**

### VORSICHT!

- \* Druck muss im betriebsfähigen Bereich (grüner Sektor) liegen.
- \* Bitte nicht außerhalb des Temperaturbereichs benutzen.
- \* Nicht für elektrische Anlagen geeignet!

**(FR)**

### ATTENTION!

- \* L'aiguille du manomètre doit être dans la zone verte.
- \* Ne pas utiliser en dehors de l'échelle de température prescrite.
- \* Ne pas pulvériser sur des installations électriques.

#### NA ELK GEBRUIK HERVULLEN

Periodiek laten controleren en bij hervulling alleen producten, reservedelen en drijfstof gebruiken conform de typekeuring. Te beschermen tegen vorst.

- Blusstof: 9l schuim AT AFFF 3%
- Drijfgas: stikstof (99,99%)
- Temperatuurgrenzen: +5°C~+60°C
- Type no.: SB9
- Werkdruk: 12Bar bij 20°C
- Conform: EN3

#### NACH JEDER BETÄTIGUNG NEUBEFÜLLEN

Den Löscher periodisch auf Einsatzbereitschaft überprüfen. Nur solche Löschtreibmittel und Ersatzteile verwenden, wie gem. erlassener Prüf- und Füllvorschriften vorgeschrieben. Vor Frost schützen.

- Löschmittel: 9l Schaum AT AFFF 3%
- Treibmittel: Stickstoff (99,99%)
- Funktionsbereich: +5°C~+60°C
- Typen-Nr.: SB9
- Arbeitsdruck: 12Bar bei 20°C
- Konformität: EN3

#### RECHARGER APRES USAGE

Vérifiez régulièrement la conformité des produits, des pièces et du propulseur. Protéger du gel.

- Agent extincteur: 9l mousse AT AFFF 3%
- Propulseur: Nitrogène (99,99%)
- Temp. de fonct.: +5°C~+60°C
- Type: SB9
- Pression constante: 12Bar près 20°C
- Conformité: EN3



**BS EN3  
KM 503518  
F9R**



Leverancier : Smartwares Europe  
Straatnaam : Jules Verneweg 87  
Woonplaats : 5015 BH Tilburg - Nederland  
Telefoonnummer : 088 5940501  
Website : www.smartwares.eu