

PIXXO®

Handleiding 3-in-1 Luchtkwaliteitsmeter



Bedankt voor het kiezen van de "PIXXO" 3-in-1 luchtkwaliteitsmeter. Voor een juist gebruik lees voor het gebruik deze gebruikershandleiding goed door om eventuele beschadigingen en/of defecten te voorkomen. Indien u vragen heeft over het product of problemen ondervindt kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via de bestelpagina van Bol.com of een e-mail sturen naar bol@xclusive-lifestyle.nl

1. Specificaties

- Type display: LED scherm
- Luchtdruk: 86Kpa - 106Kpa
- CO2 sensor: Infrarood (NDIR)
- Meettijd interval: 1,5 seconden
- Product grootte: 9,5 x 10 x 5,2 cm
- Temperatuurbereik: -10°C tot 50°C (+/-1°)
- Relatieve luchtvochtigheid: 20% - 85% (+/- 4%)
- Bewaartemperatuur: -10°C tot 60°C
- Meeteenheid CO2: per miljoen deeltjes (PPM)
- Accu: Lithium batterij met 1600 mAh
- 5V oplaadbare kabel met micro USB aansluiting
- Gewicht: 150 gram

2. Productomschrijving

Met deze 3-in-1 luchtkwaliteitsmeter kun je gemakkelijk de koolstofdioxide (CO₂), temperatuur en luchtvochtigheid in alle binnenruimtes meten, zoals op school, kantoor of in huis.

Deze luchtkwaliteitsmeter heeft zéér nauwkeurige sensoren die de deeltjes CO₂, temperatuur en luchtvochtigheid zorgvuldig kunnen vaststellen en monitoren.



*Scan de QR-code en download de Tuya Smart App
Heeft u nog geen account, maakt u deze dan aan en
Voeg de CO₂ meter toe.*



3. Het product gebruiken

Gebruik onderstaande knoppen en instellingen:



1. Aan/Uitknop / Bevestigen "OK"
2. Verhoog CO2 alarm knop
3. Verlaag CO2 alarm knop
4. Micro USB-oplaadpoort
5. Batterij indicatie Let op!
Icoon groen = voldoende
batterij; rood = laag batterij niveau

4. Bedienings instructies

Druk de aan/uitknop in voor 3 seconden om het product in/uit te schakelen. Let op! Kalibreer de luchtkwaliteitsmeter voor gebruik door deze in een goed geventileerde ruimte of voor een open raam of deur te plaatsen.


Volg dan de volgende procedure:

1. als de CO₂ waarden zakken naar ca. 413PPM, druk dan knop 2 in totdat de CO₂ waarden beginnen te knippen. Het knippen stopt automatisch nadat de kalibratie is voltooid (binnen 5 minuten). De luchtkwaliteitsmeter kan niet worden uitgezet tijdens kalibratie.

2. Pas het alarmniveau aan (800~2000 PPM):

- a. Druk knop 1 twee keer in, de CO₂ waarden zullen knippen.
- b. Druk knop 3 één keer in om de alarmwaarden te verhogen. Deze zal met 100PPM verhoogt worden per druk.
- c. Druk knop 2 één keer in om de alarmwaarden te verlagen. Deze zal met 100PPM verlaagt worden per druk.
- d. Druk knop 1 in om de ingestelde alarmwaarden te bevestigen.

3. Houdt knop 3 lang ingedrukt om het alarm geluid te Aan/uit te zetten.



Luchtkwaliteitstabel

Luchtkwaliteits niveau	CO2 waardes (PPM)	Kleur
Goed	400-1000	Groen
Redelijk	1000-2000	Geel
Slecht	2000-5000	Rood

5. Het opladen van de sensor

Indien het batterij-icoontje op het scherm aangeeft dat de batterijspanning laag is, dient deze met de meegeleverde USB oplaadkabel aan het netstroom (230V) te worden aangesloten dmv een USB adapter (DC 5V >1000mA). (niet inbegrepen). Doe de USB kabel in het USB-aansluitpunt (4) aan de achterzijde van de luchtkwaliteitsmeter en het product wordt automatisch opgeladen. De luchtkwaliteitsmeter wordt in 2-3 uur volledig opgeladen indien deze via een USB adapter op het netstroom wordt verbonden. Opladen via een computer USB-poort (500mA) duurt langer.

PIXXO

Een product van Xclusive-Lifestyle

KvK: 84153121

bol@xclusive-lifestyle.nl