



**SAVS** saves lives

**BRANDBLUSSER | FEUERLÖSCHER**  
**6 LITER AB SCHUIM - SCHAUM**  
**21A 144B**



**1 BORGPEN WEGTREKKEN**  
SICHERUNG HERAUSZIEHEN



**2 SPUITSTUK RICHTEN**  
SCHLAUCH AUF BRANDHERD RICHTEN



**3 KNIJPKRAAN INDRUKKEN**  
BETATIGUNGSEBEL NIEDERDROCKEN



**GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP ELEKTRISCHE**  
**INSTALLATIES TOT 1000VOLT OP 1 METER AFSTAND.**  
VORSICHT BEI ELEKTRISCHEN ANLAGEN  
NUR BIS 1000 VOLT MINDESTABSTAND 1 METER.

NA GEBRUIK HERVULLEN / NACH GEBRAUCH NACHFÜLLEN  
DIE INDICATOR VAN DE DRUKMETER MOET BINNEN HET GROENE GEBIED ZIJN / DIE DRUCKMESSANDEKER  
MUSST IM GRÜNEN BEREICH BELIEGEN  
PERIODIEK ELK JAAR LATER CONTROLEREN EN BIJ HERVULLING ALLEEN DE PRODUCTEN VOLGENDE  
TYPE GOEDKEURING GEBRUIKEN. OVERPRÜFEN SIE REGELMÄSSIG JÄHRLICH UND BEIM NACHFÜLLEN NUR  
DIE VERBODEN SIE PRODUCTE GEMÄSS DER TYPEGEMÜNGUNG.  
TEMPERATUURGRENZEN / TEMPERATUURGRENZEN: +5°C TO +50°C  
RECHEREN TEGEN VORST / VOR FROST SCHÜTZEN  
DRIJFGAS / PROPELLERGAS: 140BAR (BIJ 20°C)  
VERVAARDIGD VOLGENS / HERGESTELLT NACH: EN3  
PROPPELLANT: STIKSTOF / NITROOGEN  
SLUISSTOF / LÖSCHMIDDEL: 5,95L WATER + 0,07L STHAMEX-AFFF 1% P-15  
TYPE / CODE: MINKY-660AF-VB  
MODELSCODE: SAVS-66AB



**MOBIAN**

MANUFACTURER: MOBIAN  
SATHANA, CHANNA, CRET, GREECE  
WWW.MOBAN.COM

**SAVS**

SAVES LIVES  
2-4000000000, 1400000000  
WWW.SAVS.NL